ANEXO I

1) SEDE - CENTRAL PABX HÍBRIDA EQUIPADA COM MÍNIMO DE:

30 troncos digitais;
20 troncos IPs;
08 troncos analógicos;
10 ramais IPs;
84 ramais analógicos;
08 ramais digitais;
01 modulo integrado a central para 04 sim card GSM;
01 placa para bilhetagem com buffer acima de 7000 bilhetes e coleta via ftp ou sftp;
05 terminais inteligentes digitais (TI);
04 módulos com15 teclas programáveis;

A central deverá permitir a ampliação de no mínimo 156 ramais analógicos e/ou digitais, e 30 troncos Digitais (ISDN/R2D) somente com a adição de módulos sem a necessidade de troca de central/bastidor.
A central PABX deverá ser entregue com todas as Licenças de operação em sua capacidade equipada e atualizada na última versão de software e firmware disponibilizada pelo fabricante.
A central PABX deverá ser entregue com todos os materiais necessários para a instalação dos ramais e troncos (digitais, GSM, IP e analógicos) em sua capacidade equipada.

Instalação em Rack 19";
Possuir proteção elétrica para troncos, ramais e alimentação AC contra transientes e oscilações da rede;
Entroncamento E1 (R2/RDSI);
Programação via web e por serial (RS 232/USB);
Discagem direta a ramal;
Plano de numeração flexível;
Rota de menor custo – LCR;
Bloqueio de ligações locais, DDD, DDI e celular;
Identificador de chamadas DTMF/FSK incorporado;
Acesso às facilidades CPA;
Atendimento automático (DISA) incorporado;
Soluções CTI;
Bloqueio de ligações a cobrar;
Conferência;
Intercalação;
Estacionamento de chamadas;
Consulta pendular;
Música de espera;
Grupo toque múltiplo;
Desvio de chamadas (por ocupado, sem atendimento e sempre);
Hotline (interna e externa);
Cadeado eletrônico para ramais;
Grupo de captura de ligações;
Discagem abreviada/agenda coletiva;
Discagem abreviada/agenda individual;
Serviço noturno – Programação manual e automática;
Grupos de ramais;
Retenção de chamadas;
Suportar ativação de troncos e ramais não proprietários IP;

A modularidade da placa de ramais analógicos deverá ser de 24 posições;
Tarifação via web;
A central telefônica deverá ser de qualidade igual ou superior ao modelo Impacta 220R do fabricante Intelbras.
Assistência Técnica Autorizada do fabricante na região da Grande Vitória-ES.

2) GALERIA SÃO LUIZ - CENTRAL PABX HÍBRIDA EQUIPADA COM MÍNIMO DE:

30 troncos digitais;
10 troncos IPs;
08 troncos analógicos;
60 ramais analógicos;
08 ramais digitais;
10 ramais IPs;
01 modulo integrado a central para 04 sim card GSM;
01placa para bilhetagem com buffer acima de 7000 bilhetes e coleta via ftp ou sftp.
05 terminais inteligentes digitais (TI);
04 módulos com15 teclas programáveis;

A central deverá permitir a ampliação de no mínimo 156 ramais analógicos e/ou digitais, e 30 troncos Digitais (ISDN/R2D) somente com a adição de módulos sem a necessidade de troca de central/bastidor.
A central PABX deverá ser entregue com todas as Licenças de operação em sua capacidade equipada e atualizada na última versão de software e firmware disponibilizada pelo fabricante.
A central PABX deverá ser entregue com todos os materiais necessários para a instalação dos ramais e troncos (digitais, GSM, IP e analógicos) em sua capacidade equipada.

Instalação em Rack 19”;
Possuir proteção elétrica para troncos, ramais e alimentação AC contra transientes e oscilações da rede;
Entroncamento E1 (R2/RDSI);
Programação via web e por serial (RS 232/USB);
Discagem direta a ramal;
Plano de numeração flexível;
Rota de menor custo – LCR;
Bloqueio de ligações locais, DDD, DDI e celular;
Identificador de chamadas DTMF/FSK incorporado;
Acesso às facilidades CPA;
Atendimento automático (DISA) incorporado;
Soluções CTI;
Bloqueio de ligações a cobrar;
Conferência;
Intercalação;
Estacionamento de chamadas;
Consulta pendular;
Música de espera;
Grupo toque múltiplo;
Desvio de chamadas (por ocupado, sem atendimento e sempre);
Hotline (interna e externa);
Cadeado eletrônico para ramais;
Grupo de captura de ligações;
Discagem abreviada/agenda coletiva;
Discagem abreviada/agenda individual;

Serviço noturno – Programação manual e automática;
Grupos de ramais;
Retenção de chamadas;
Suportar ativação de troncos e ramais não proprietários IP;
A modularidade da placa de ramais analógicos deverá ser de 24 posições;
Tarifação via web;
A central telefônica deverá ser de qualidade igual ou superior ao modelo Impacta 220R do fabricante Intelbras.
Assistência Técnica Autorizada do fabricante na região da Grande Vitória-ES.

NOTAS:

1- LOCAL DE ENTREGA: CENTRO DE ATIVIDADES DE VITÓRIA DO SESC/ES, SITO À PRAÇA MISAEL PENA, 54, CENTRO, VITÓRIA-ES, CEP: 29.018-300;

2- PRAZO DE ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS APÓS EMISSÃO DO PEDIDO AO FORNECEDOR (PAF);

3- CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: ATÉ 10 DIAS ÚTEIS APÓS ENTREGA E ACEITE DEFINITIVO DOS EQUIPAMENTOS.

4- JUNTO AOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E A PROPOSTA COMERCIAL AJUSTADA, O LICITANTE DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE ENCAMINHAR PROSPECTOS TÉCNICOS DO PRODUTO OFERTADO.

5- PARA O ARREMATANTE QUE OFERTAR PRODUTOS EQUIVALENTES OU DE MELHOR QUALIDADE ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA MENCIONADAS NO ANEXO I DO EDITAL, SERÁ NECESSÁRIO QUE APRESENTE JUNTO COM SUA PROPOSTA AJUSTADA, LAUDO EXPEDIDO POR LABORATÓRIO OU INSTITUIÇÃO IDÔNEA (CREDENCIADA PELO INMETRO), QUE DEMONSTRE DESEMPENHO, QUALIDADE E PRODUTIVIDADE COMPATÍVEL COM O PRODUTO SIMILAR OU EQUIVALENTE ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA, CONFORME PRECONIZA O ACÓRDÃO 2300/2007 DO PLENÁRIO DO TCU.

- /// -