

Pedido ao Fornecedor - PAF

Razão Social
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - AR/ES

Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDE

PAF Nº
18/03256

Endereço: PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP: 29018-300 Município: VITORIA

UF: ES

Data da Emissão
07/11/2018

Página
1

E-Mail: mielly.compras@es.sesc.com.br

CNPJ: 05.305.785/0001-24

Nº do Processo
18/00135-PG

Identificação do Emissor
MIELLY

Fax: Tel.: (27) 3232-3101

Insc. Estadual: ISENTO

FORNECEDOR

Nome/Razão Social: FRACALOSI MATERIAL ELETRICO LTDA

Endereço: AV. LEITÃO DA SILVA,1890 - SANTA LÚCIA

Contato: Domingos / Junior

Cidade: VITORIA

UF: ES

CEP: 29056188

E-mail: junior@fraven.com.br

Telefone: (027) 2125-0800

Fax: (027) 2125-0801

CNPJ: 27.250.919/0001-90

Insc. Estadual: 080.502.95-4

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Item	Uso Interno	Descrição	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Preço Total
1	18/2987 ALMOX-	E 007.001.0582 - CAIXA DE PASSAGEM 30 X 30 X 12 CM, COM TAMPA, ALUMINO FUNDIDO CONSTITUIDA EM ALUMINIO NATURAL SAE306 FUNDIDO DE ELEVADA RESISTENCIA MECÂNICA E CORROSÃO. TAMPA COM VEDAÇÃO FIXADA A CAIXA POR PARAFUSOS COM 01 FACE LISA E OUTRA ANTIDERRAPANTE. MARCA: CEMAR, ANDALUZ, STECK	4	UND	98,00	392,00
2		E 007.001.0145 - TERMINAL DE COMPRESSÃO DE 50,0 MM2 PARA CABO NÚ, FABRICADO EM COBRE ESTANHADO, COM VIGIA NO BARRIL PARA VISULAIZAÇÃO DA INSERÇÃO, ÁREA PARA DUAS COMPRESSÃO, UM FURO DE 8,5 MMDE DIÂMETRO MARCA: BURNDY, INTELLI, MAGNET	15	UND	2,80	42,00
3		E 007.001.0147 - TERMINAL DE COMPRESSÃO DE 25,0 MM2 PARA CABO NÚ, FABRICADO EM COBRE ESTANHADO, COM VIGIA NO BARRIL PARA VISULAIZAÇÃO DA INSERÇÃO, ÁREA PARA DUAS COMPRESSÃO, UM FURO DE 8,5 MMDE DIÂMETRO MARCA: BURNDY, INTELLI, MAGNET	16	UND	1,10	17,60
4		E 007.001.0509 - QUADRO CINZA DE EMBUTIR PARA DISJUNTORES 18C X 100A, DE DISTRIBUIÇÃO PARA 18 CIRCUITOS, ISOLADOR DE 100 AMPERES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, NEUTRO E ATERRAMENTO EM COBRE ELETROLITICO, COM TAMPA E PLACA DE MONTAGEM REMOVÍVEIS, NORMA DIN.COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, PINTURA EM EPOXI A PÓ . COM BASE PARA INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR GERAL MARCA: CEMAR, ANDALUZ, STECK	1	UND	268,80	268,80
5		E 007.001.0523 - QUADRO BEGE DE EMBUTIR PARA DISJUNTORES 48C X 150A, DE DISTRIBUIÇÃO PARA 48 CIRCUITOS, ISOLADOR DE 150 AMPERES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, NEUTRO E ATERRAMENTO EM COBRE ELETROLITICO, COM TAMPA E PLACA DE MONTAGEM REMOVÍVEIS, NORMA DIN.COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, PINTURA EM EPOXI A PÓ . COM BASE PARA INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR GERAL MARCA: CEMAR, ANDALUZ, STECK	1	UND	630,00	630,00
6		E 007.001.0354 - DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 150 AMPERES NORMA IEC 60947-2, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE ATÉ 600 VOLTS, GRAU DE PROTEÇÃO IP-10, CICLO DE VIDA DE 10.000 MANOBRAS, MONTAGEM FIXA, E PÓLOS COM ENTRADA PARA CABOS ENTRE 50 À 150 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	1	UND	350,00	350,00
7		E 007.001.0218 - MINI DISJUNTOR MONOPOLAR DE 25 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO	10	UND	7,00	70,00
SUB-TOTAL						1.770,40

Pedido ao Fornecedor - PAF

Razão Social
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - AR/ES

Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDE

PAF Nº
18/03256

Endereço: PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP: 29018-300 Município: VITORIA

UF: ES

Data da Emissão
07/11/2018

Página
2

E-Mail: mielly.compras@es.sesc.com.br

CNPJ: 05.305.785/0001-24

Nº do Processo
18/00135-PG

Identificação do Emissor
MIELLY

Fax: Tel.: (27) 3232-3101

Insc. Estadual: ISENTO

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Item	Uso Interno	Descrição	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Preço Total
MARCA: WEG, SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE						
8	E	007.001.0225 - MINI DISJUNTOR BIPOLAR DE 20 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: WEG, SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	2	UND	24,00	48,00
9	E	007.001.0300 - MINI DISJUNTOR TRIPOLAR DE 63 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: WEG, SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	1	UND	48,00	48,00
10	E	007.001.0215 - MINI DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: WEG, SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	5	UND	7,00	35,00
11	E	007.001.0217 - MINI DISJUNTOR MONOPOLAR DE 20 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: WEG, SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	5	UND	7,00	35,00
12	E	007.001.0224 - MINI DISJUNTOR BIPOLAR DE 16 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SOPRANO, PIAL, LEGRAND, ABB, GE	7	UND	20,90	146,30
13	E	007.001.0216 - MINI DISJUNTOR MONOPOLAR DE 16 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: WEG, SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	15	UND	7,00	105,00
SUB-TOTAL						2.187,70

Pedido ao Fornecedor - PAF

Razão Social
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - AR/ES

Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDE

PAF Nº
18/03256

Endereço: PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP: 29018-300 Município: VITORIA

UF: ES

Data da Emissão
07/11/2018

Página
3

E-Mail: mielly.compras@es.sesc.com.br

CNPJ: 05.305.785/0001-24

Nº do Processo
18/00135-PG

Identificação do Emissor
MIELLY

Fax: Tel.: (27) 3232-3101

Insc. Estadual: ISENTO

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Item	Uso Interno	Descrição	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Preço Total
14	E	007.001.0306 - MINI DISJUNTOR BIPOLAR DE 50 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SOPRANO, PIAL, LEGRAND, ABB, GE	6	UND	24,00	144,00
15	E	007.001.0312 - MINI DISJUNTOR TRIPOLAR DE 50 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: WEG, SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	6	UND	38,00	228,00
16	E	007.001.0228 - MINI DISJUNTOR BIPOLAR DE 40 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SOPRANO, PIAL, LEGRAND, ABB, GE	5	UND	20,90	104,50
17	E	007.001.0291 - MINI DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: WEG, SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	9	UND	32,00	288,00
18	E	007.001.0287 - DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 100 AMPERES NORMA IEC 60947-2, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE ATÉ 600 VOLTS, GRAU DE PROTEÇÃO IP-10, CICLO DE VIDA DE 10.000 MANOBRAS, MONTAGEM FIXA, E PÓLOS COM ENTRADA PARA CABOS ENTRE 50 À 150 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	1	UND	225,00	225,00
19	E	007.001.0203 - CABO FLEXIVEL DE 95,0 MM², COR PRETO TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO.CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . ROLO COM 100 METROS MARCA: INDUSCABO, PRYSMAN, PHELPS DODGE,	75	M	40,00	3.000,00
SUB-TOTAL						6.177,20

Pedido ao Fornecedor - PAF

Razão Social
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - AR/ES

Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDE

PAF Nº
18/03256

Endereço: PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP: 29018-300 Município: VITORIA

UF: ES

Data da Emissão
07/11/2018

Página
4

E-Mail: mielly.compras@es.sesc.com.br

CNPJ: 05.305.785/0001-24

Nº do Processo
18/00135-PG

Identificação do Emissor
MIELLY

Fax: Tel.: (27) 3232-3101

Insc. Estadual: ISENTO

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Item	Uso Interno	Descrição	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Preço Total
20	E	CONDUSPAR, CORFIO 007.001.0197 - CABO FLEXIVEL DE 10,0 MM², COR PRETO TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . ROLO COM 100 METROS MARCA: INDUSCABOS, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	12	M	4,40	52,80
21	E	007.001.0596 - CABO FLEXIVEL DE 50,0 MM², COR PRETO TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 1 K V , SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . ROLO COM 100 METROS MARCA: INDUSCABOS, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	250	M	21,00	5.250,00
22	E	007.001.0487 - FITA ISOLANTE AMARELA DE 19MM X 20 METROS EM PVC, ESPESSURA DE 0,19MM, MEMÓRIA ELÁSTICA, CLASSE "A" DE QUALIDADE, TEMPERATURA DE 90º CELSIUS, ISOLAÇÃO DE ATÉ 750 VOLTS, ADESIVO À BASE DE RESINA E BORRACHA, AUTO EXTINGUÍVEL, E QUE ATENDE OS REQUISITOS DE SEGURANÇA E DESEMPENHO DA NBR 5037 E 5057, GARANTIA DE 2 ANOS DO FABRICANTE. CERTIFICADA PELO INMETRO. MARCA: 3M SCOTCH, PRYSMIAN P44, TIGRE	2	RL	8,00	16,00
23	E	007.001.0158 - CABO FLEXIVEL DE 2,5 MM², COR PRETO ENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . ROLO COM 100 METROS MARCA: INDUSCABOS, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	31	RL	98,00	3.038,00
24	E	007.001.0044 - CABO FLEXIVEL DE 2,5 MM², COR AZUL TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE,	11	RL	98,00	1.078,00
SUB-TOTAL						15.612,00

Pedido ao Fornecedor - PAF

Razão Social
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - AR/ES

Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDE

PAF Nº
18/03256

Endereço: PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP: 29018-300 Município: VITORIA

UF: ES

Data da Emissão
07/11/2018

Página
5

E-Mail: mielly.compras@es.sesc.com.br

CNPJ: 05.305.785/0001-24

Nº do Processo
18/00135-PG

Identificação do Emissor
MIELLY

Fax: Tel.: (27) 3232-3101

Insc. Estadual: ISENTO

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Item	Uso Interno	Descrição	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Preço Total
25	E	ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTIÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . ROLO COM 100 METROS MARCA: INDUSCABOS, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	25	M	40,00	1.000,00
26	E	ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTIÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . ROLO COM 100 METROS MARCA: INDUSCABO, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	30	M	6,45	193,50
27	E	007.001.0204 - CABO FLEXIVEL DE 95,0 MM², COR AZUL TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTIÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . ROLO COM 100 METROS MARCA: INDUSCABO, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	18	M	2,10	37,80
28	E	007.001.0172 - CABO FLEXIVEL DE 16,0 MM², COR PRETO TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTIÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . ROLO COM 100 METROS MARCA: INDUSCABO, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	10	M	6,45	64,50
SUB-TOTAL						16.907,80

Pedido ao Fornecedor - PAF

Razão Social
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - AR/ES

Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDE

PAF Nº
18/03256

Endereço: PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP: 29018-300 Município: VITORIA

UF: ES

Data da Emissão
07/11/2018

Página
6

E-Mail: mielly.compras@es.sesc.com.br

CNPJ: 05.305.785/0001-24

Nº do Processo
18/00135-PG

Identificação do Emissor
MIELLY

Fax: Tel.: (27) 3232-3101

Insc. Estadual: ISENTO

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Item	Uso Interno	Descrição	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Preço Total
		MARCA: INDUSCABOS, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO				
29	E	007.001.0157 - CABO FLEXIVEL DE 6,0 MM², COR PRETO TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINGUÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . ROLO COM 100 METROS	1	RL	250,00	250,00
		MARCA: INDUSCABO, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO				
30	E	007.001.0160 - FITA ISOLANTE BRANCA DE 19MM X 20 METROS EM PVC, ESPESSURA DE 0,19MM, MEMÓRIA ELÁSTICA, CLASSE "A" DE QUALIDADE, TEMPERATURA DE 90º CELSIUS, ISOLAÇÃO DE ATÉ 750 VOLTS, ADESIVO À BASE DE RESINA E BORRACHA, AUTO EXTINGUÍVEL, E QUE ATENDE OS REQUISITOS DE SEGURANÇA E DESEMPENHO DA NBR 5037 E 5057, GARANTIA DE 2 ANOS DO FABRICANTE. CERTIFICADA PELO INMETRO.	2	UND	8,00	16,00
		MARCA: 3M SCOTCH, PRYSMIAN P44, TIGRE				
31	E	007.001.0195 - CABO FLEXIVEL DE 6,0 MM², COR VERDE TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINGUÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . ROLO COM 100 METROS	1	RL	255,00	255,00
		MARCA: INDUSCABO, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO				
32	E	007.001.0156 - CABO FLEXIVEL DE 4,0 MM², COR PRETO TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINGUÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . ROLO COM 100 METROS	31	RL	168,00	5.208,00
		MARCA: INDUSCABOS, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO				
33	E	007.001.0154 - CABO FLEXIVEL DE 25,0 MM², COR AZUL TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE,	4	M	11,00	44,00
SUB-TOTAL						22.680,80

Pedido ao Fornecedor - PAF

Razão Social
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - AR/ES

Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDE

PAF Nº
18/03256

Endereço: PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP: 29018-300 Município: VITORIA

UF: ES

Data da Emissão
07/11/2018

Página
7

E-Mail: mielly.compras@es.sesc.com.br

CNPJ: 05.305.785/0001-24

Nº do Processo
18/00135-PG

Identificação do Emissor
MIELLY

Fax: Tel.: (27) 3232-3101

Insc. Estadual: ISENTO

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Item	Uso Interno	Descrição	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Preço Total
34	E	ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . ROLO COM 100 METROS MARCA: INDUSCABOS, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	12	M	11,00	132,00
35	E	ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . ROLO COM 100 METROS MARCA: INDUSCABOS, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	11	RL	168,00	1.848,00
36	E	ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . ROLO COM 100 METROS MARCA: INDUSCABO. PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	1	RL	255,00	255,00
37	E	ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . ROLO COM 100 METROS MARCA: INDUSCABOS, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	4	M	4,40	17,60
SUB-TOTAL						24.933,40

Pedido ao Fornecedor - PAF

Razão Social
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - AR/ES

Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDE

PAF Nº
18/03256

Endereço: PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP: 29018-300 Município: VITORIA

UF: ES

Data da Emissão
07/11/2018

Página
8

E-Mail: mielly.compras@es.sesc.com.br

CNPJ: 05.305.785/0001-24

Nº do Processo
18/00135-PG

Identificação do Emissor
MIELLY

Fax: Tel.: (27) 3232-3101

Insc. Estadual: ISENTO

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Item	Uso Interno	Descrição	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Preço Total
		TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINGUIÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . ROLO COM 100 METROS MARCA: INDUSCABOS, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO				
38	E	007.001.0006 - FITA ISOLANTE PRETA, DE 19MM X 20 METROS EM PVC, ESPESSURA DE 0,19MM, MEMÓRIA ELÁSTICA, CLASSE "A" DE QUALIDADE, TEMPERATURA DE 90º CELSIUS, ISOLAÇÃO DE ATÉ 750 VOLTS, ADESIVO À BASE DE RESINA E BORRACHA, AUTO EXTINGUÍVEL, E QUE ATENDE OS REQUISITOS DE SEGURANÇA E DESEMPENHO DA NBR 5037 E 5057, GARANTIA DE 2 ANOS DO FABRICANTE. CERTIFICADA PELO INMETRO. MARCA: 3M SCOTCH, PRYSMIAN P44, TIGRE	26	RL	13,00	338,00
39	E	007.001.0021 - FITA DE ALTA FUSÃO 19MM X 5 METROS DE BORRACHA , CLASSE "A", ESPESSURA 0,76MM, COM TENSÕES DE ATÉ 69 KV, CLASSE DE TEMPERATURA IGUAL OU SUPERIOR A 105º CELSIUS EM CONDIÇÕES NORMAIS, APROVADA PELA NBR 10669 (ABNT) E ASTM D-4388, CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: 3M SCOTCH, PRYSMIAN P44, TIGRE	6	RL	18,00	108,00
40	E	007.001.0495 - TERMINAL DE COMPRESSÃO DE 16,0 MM2 PARA CABO NÚ, FABRICADO EM COBRE ESTANHADO, COM VIGIA NO BARRIL PARA VISULAIZAÇÃO DA INSERÇÃO, ÁREA PARA DUAS COMPRESSÃO, UM FURO DE 8,5 MMDE DIÂMETRO MARCA: BURNDY, INTELLI, MAGNET	8	UND	1,00	8,00
41	E	007.001.0494 - TERMINAL DE COMPRESSÃO DE 10,0 MM2 PARA CABO NÚ, FABRICADO EM COBRE ESTANHADO, COM VIGIA NO BARRIL PARA VISULAIZAÇÃO DA INSERÇÃO, ÁREA PARA DUAS COMPRESSÃO, UM FURO DE 8,5 MMDE DIÂMETRO MARCA: BURNDY, INTELLI, MAGNET	6	UND	1,20	7,20
42	18/2979 ALMOX-	E 007.001.0305 - REATOR ELETRÔNICO 2 X 16 WATTS DE PARTIDA INSTANTANEA, ALTO FATOR DE POTENCIA MAIOR QUE 0,94, FAIXA DE TENSÃO DE ENTRADA DE 127 À 220 VOLTS, COM CABEAMENTO DE DIÂMETRO DE 0,50MM² E COMPRIMENTO SUPERIOR AO DA LÂMPADA. PARA USO EM CALHAS EMBUTIDAS, E GARANTIA IGUAL OU SUPERIOR A DOIS ANOS. CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: HELFONT, PHILLIPS, INTRAL	50	UND	30,00	1.500,00
43	18/2969 ALMOX-	A TERMINAL PRÉ ISOLADOS TIPO AGULHA / PINO - 1,5MM², NA COR AZUL. AMARELO OU VERMELHO, PARA TERMINAÇÕES DE CONDUTORES DE COBRE, FEITO EM MATERIAL DE COBRE ELETROLÍTICO, ACABAMENTO EM ESTANHADO , ISOLADO E REFORÇADO. ISOLAÇÃO EM PVC RÍGIDO. ALTA CONDUTIBILIDADE ELÉTRICA E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, ÁREA DE CONEXÃO POR COMPRESSÃO, TEMPERATURA DE TRABALHO -40 ° C + 90 ° C. - RETARDANTE DE CHAMAS, PACOTE COM 100 UNIDADES. CERTIFICAÇÃO: UL 94V - 2, CERTIFICAÇÕES: UL - 486C / CSA - 22.2 / IEC - 998.2 E 998.4, NORMA: DIN - 46237 - PARA AS CORES DA ISOLAÇÃO MARCA: INJETECH, BMC, CRIMPER	1	PCT	28,00	28,00
SUB-TOTAL						26.922,60

Pedido ao Fornecedor - PAF

Razão Social
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - AR/ES

Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDE

PAF Nº
18/03256

Endereço: PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP: 29018-300 Município: VITORIA

UF: ES

Data da Emissão
07/11/2018

Página
9

E-Mail: mielly.compras@es.sesc.com.br

CNPJ: 05.305.785/0001-24

Nº do Processo
18/00135-PG

Identificação do Emissor
MIELLY

Fax: Tel.: (27) 3232-3101

Insc. Estadual: ISENTO

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Item	Uso Interno	Descrição	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Preço Total
44	A	TERMINAL PRÉ ISOLADOS TIPO AGULHA / PINO - 2,5MM², COR AZUL, AMARELO OU VERMELHO, PARA TERMINAÇÕES DE CONDUTORES DE COBRE, FEITO EM MATERIAL DE COBRE ELETROLÍTICO, ACABAMENTO EM ESTANHADO, ISOLADO E REFORÇADO. ISOLAÇÃO EM PVC RÍGIDO. ALTA CONDUTIBILIDADE ELÉTRICA E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, ÁREA DE CONEXÃO POR COMPRESSÃO, TEMPERATURA DE TRABALHO -40 ° C + 90 ° C. - RETARDANTE DE CHAMAS, PACOTE COM 100 UNIDADES. CERTIFICAÇÃO: UL 94V - 2, CERTIFICAÇÕES: UL - 486C / CSA - 22.2 / IEC - 998.2 E 998.4, NORMA: DIN - 46237 - PARA AS CORES DA ISOLAÇÃO MARCA: INJETECH, BMC, CRIMPER	1	PCT	18,00	18,00
45	A	TERMINAL PRÉ ISOLADOS TIPO AGULHA / PINO - 4,0MM, COR AZUL, AMARELO OU VERMELHO, PARA TERMINAÇÕES DE CONDUTORES DE COBRE, FEITO EM MATERIAL DE COBRE ELETROLÍTICO, ACABAMENTO EM ESTANHADO, ISOLADO E REFORÇADO. ISOLAÇÃO EM PVC RÍGIDO. ALTA CONDUTIBILIDADE ELÉTRICA E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, ÁREA DE CONEXÃO POR COMPRESSÃO TEMPERATURA DE TRABALHO -40 ° C + 90 ° C. - RETARDANTE DE CHAMAS, PACOTE COM 100 UNIDADES. CERTIFICAÇÃO: UL 94V - 2, CERTIFICAÇÕES: UL - 486C / CSA - 22.2 / IEC - 998.2 E 998.4, NORMA: DIN - 46237 - PARA AS CORES DA ISOLAÇÃO MARCA: INJETECH, BMC, CRIMPER	1	PCT	30,00	30,00
46	A	TERMINAL PRÉ ISOLADOS TIPO AGULHA / PINO - 6,0MM, COR AZUL, AMARELO OU VERMELHO, PARA TERMINAÇÕES DE CONDUTORES DE COBRE, FEITO EM MATERIAL DE COBRE ELETROLÍTICO, ACABAMENTO EM ESTANHADO, ISOLADO E REFORÇADO. ISOLAÇÃO EM PVC RÍGIDO. ALTA CONDUTIBILIDADE ELÉTRICA E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, ÁREA DE CONEXÃO POR COMPRESSÃO, TEMPERATURA DE TRABALHO -40 ° C + 90 ° C. - RETARDANTE DE CHAMAS, CONFORME CERTIFICAÇÃO: UL 94V - 2, CERTIFICAÇÕES: UL - 486C / CSA - 22.2 / IEC - 998.2 E 998.4, NORMA: DIN - 46237 - PARA AS CORES DA ISOLAÇÃO MARCA: INJETECH, BMC, CRIMPER	1	PCT	30,00	30,00
47	A	TERMINAL PRÉ ISOLADOS TIPO AGULHA / PINO - 10,0MM, COR AZUL, AMARELO OU VERMELHO, PARA TERMINAÇÕES DE CONDUTORES DE COBRE, FEITO EM MATERIAL DE COBRE ELETROLÍTICO, ACABAMENTO EM ESTANHADO, ISOLADO E REFORÇADO. ISOLAÇÃO EM PVC RÍGIDO. ALTA CONDUTIBILIDADE ELÉTRICA E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, ÁREA DE CONEXÃO POR COMPRESSÃO. TEMPERATURA DE TRABALHO -40 ° C + 90 ° C. - RETARDANTE DE CHAMAS, PACOTE COM 100 UNIDADES. CERTIFICAÇÃO: UL 94V - 2, CERTIFICAÇÕES: UL - 486C / CSA - 22.2 / IEC - 998.2 E 998.4, NORMA: DIN - 46237 - PARA AS CORES DA ISOLAÇÃO MARCA: INJETECH, BMC, CRIMPER	1	PCT	80,00	80,00
48	A	TERMINAL PRÉ ISOLADO TIPO OLHAL 1,5MM², COR AZUL, AMARELO OU VERMELHO, PARA TERMINAÇÕES DE CONDUTORES DE COBRE, FEITO EM MATERIAL DE COBRE ELETROLÍTICO, ACABAMENTO EM ESTANHADO, ISOLADO E REFORÇADO. ISOLAÇÃO EM PVC RÍGIDO. ALTA CONDUTIBILIDADE ELÉTRICA E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, ÁREA DE CONEXÃO POR COMPRESSÃO, TEMPERATURA DE TRABALHO -40 ° C + 90 ° C. - RETARDANTE DE CHAMAS, PACOTE COM 100 UNIDADES. CERTIFICAÇÃO: UL 94V - 2,	1	PCT	15,00	15,00
SUB-TOTAL						27.095,60

Pedido ao Fornecedor - PAF

Razão Social
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - AR/ES

Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDE

PAF Nº
18/03256

Endereço: PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP: 29018-300 Município: VITORIA

UF: ES

Data da Emissão
07/11/2018

Página
10

E-Mail: mielly.compras@es.sesc.com.br

CNPJ: 05.305.785/0001-24

Nº do Processo
18/00135-PG

Identificação do Emissor
MIELLY

Fax: Tel.: (27) 3232-3101

Insc. Estadual: ISENTO

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Item	Uso Interno	Descrição	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Preço Total
		CERTIFICAÇÕES: UL - 486C / CSA - 22.2 / IEC - 998.2 E 998.4, NORMA: DIN - 46237 - PARA AS CORES DA ISOLAÇÃO MARCA: INJETECH, BMC, CRIMPER				
49	A	TERMINAL PRÉ ISOLADO TIPO OLHAL 2,5MM², COR AZUL, AMARELO OU VERMELHO, PARA TERMINAÇÕES DE CONDUTORES DE COBRE, FEITO EM MATERIAL DE COBRE ELETROLÍTICO, ACABAMENTO EM ESTANHADO , ISOLADO E REFORÇADO. ISOLAÇÃO EM PVC RÍGIDO. ALTA CONDUTIBILIDADE ELÉTRICA E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, ÁREA DE CONEXÃO POR COMPRESSÃO. MARCA: INJETECH, BMC, ESPECIFICAÇÕES: TEMPERATURA DE TRABALHO -40 ° C + 90 ° C. - RETARDANTE DE CHAMAS, PACOTE COM 100 UNIDADES. CERTIFICAÇÃO: UL 94V - 2, CERTIFICAÇÕES: UL - 486C / CSA - 22.2 / IEC - 998.2 E 998.4, NORMA: DIN - 46237 - PARA AS CORES DA ISOLAÇÃO MARCA: INJETECH, BMC, CRIMPER	1	PCT	20,00	20,00
50	A	TERMINAL PRÉ ISOLADO TIPO OLHAL 4,0MM², COR AZUL, AMARELO OU VERMELHO, PARA TERMINAÇÕES DE CONDUTORES DE COBRE, FEITO EM MATERIAL DE COBRE ELETROLÍTICO, ACABAMENTO EM ESTANHADO , ISOLADO E REFORÇADO. ISOLAÇÃO EM PVC RÍGIDO. ALTA CONDUTIBILIDADE ELÉTRICA E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, ÁREA DE CONEXÃO POR COMPRESSÃO. MARCA: INJETECH, BMC, ESPECIFICAÇÕES: TEMPERATURA DE TRABALHO -40 ° C + 90 ° C. - RETARDANTE DE CHAMAS, PACOTE COM 100 UNIDADES. CERTIFICAÇÃO: UL 94V - 2, CERTIFICAÇÕES: UL - 486C / CSA - 22.2 / IEC - 998.2 E 998.4, NORMA: DIN - 46237 - PARA AS CORES DA ISOLAÇÃO MARCA: INJETECH, BMC, CRIMPER	1	PCT	30,00	30,00
51	A	TERMINAL PRÉ ISOLADO TIPO OLHAL 6,0MM², COR AZUL, AMARELO OU VERMELHO, PARA TERMINAÇÕES DE CONDUTORES DE COBRE, FEITO EM MATERIAL DE COBRE ELETROLÍTICO, ACABAMENTO EM ESTANHADO , ISOLADO E REFORÇADO. ISOLAÇÃO EM PVC RÍGIDO. ALTA CONDUTIBILIDADE ELÉTRICA E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, ÁREA DE CONEXÃO POR COMPRESSÃO. MARCA: INJETECH, BMC, ESPECIFICAÇÕES: TEMPERATURA DE TRABALHO -40 ° C + 90 ° C. - RETARDANTE DE CHAMAS, PACOTE COM 100 UNIDADES. CERTIFICAÇÃO: UL 94V - 2, CERTIFICAÇÕES: UL - 486C / CSA - 22.2 / IEC - 998.2 E 998.4, NORMA: DIN - 46237 - PARA AS CORES DA ISOLAÇÃO MARCA: INJETECH, BMC, CRIMPER	1	PCT	30,00	30,00
52	A	TERMINAL PRÉ ISOLADO TIPO OLHAL 10,0MM², COR AZUL, AMARELO OU VERMELHO, PARA TERMINAÇÕES DE CONDUTORES DE COBRE, FEITO EM MATERIAL DE COBRE ELETROLÍTICO, ACABAMENTO EM ESTANHADO , ISOLADO E REFORÇADO. ISOLAÇÃO EM PVC RÍGIDO. ALTA CONDUTIBILIDADE ELÉTRICA E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, ÁREA DE CONEXÃO POR COMPRESSÃO, TEMPERATURA DE TRABALHO -40 ° C + 90 ° C. - RETARDANTE DE CHAMAS, PACOTE COM 100 UNIDADES. CERTIFICAÇÃO: UL 94V - 2, CERTIFICAÇÕES: UL - 486C / CSA - 22.2 / IEC - 998.2 E 998.4, NORMA: DIN - 46237 - PARA AS CORES DA ISOLAÇÃO MARCA: INJETECH, BMC, CRIMPER	1	PCT	80,00	80,00
53	A	TERMINAL PRÉ ISOLADO GARFO 2,5 MM², COR AZUL, AMARELO OU VERMELHO, PARA TERMINAÇÕES DE	1	PCT	20,00	20,00
SUB-TOTAL						27.275,60

Pedido ao Fornecedor - PAF

Razão Social
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - AR/ES

Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDE

PAF Nº
18/03256

Endereço: PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP: 29018-300 Município: VITORIA

UF: ES

Data da Emissão
07/11/2018

Página
11

E-Mail: mielly.compras@es.sesc.com.br

CNPJ: 05.305.785/0001-24

Nº do Processo
18/00135-PG

Identificação do Emissor
MIELLY

Fax: Tel.: (27) 3232-3101

Insc. Estadual: ISENTO

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Item	Uso Interno	Descrição	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Preço Total
		CONDUTORES DE COBRE, FEITO EM MATERIAL DE COBRE ELETROLÍTICO, ACABAMENTO EM ESTANHADO, ISOLADO E REFORÇADO. ISOLAÇÃO EM PVC RÍGIDO. ALTA CONDUTIBILIDADE ELÉTRICA E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, ÁREA DE CONEXÃO POR COMPRESSÃO, TEMPERATURA DE TRABALHO -40 ° C + 90 ° C. - RETARDANTE DE CHAMAS, PACOTE COM 100 UNIDADES. CERTIFICAÇÃO: UL 94V - 2, CERTIFICAÇÕES: UL - 486C / CSA - 22.2 / IEC - 998.2 E 998.4, NORMA: DIN - 46237 - PARA AS CORES DA ISOLAÇÃO MARCA: INJETECH, BMC, CRIMPER				
54	A	TERMINAL PRÉ ISOLADO GARFO AZUL 4,0 MM², COR AZUL, AMARELO OU VERMELHO, PARA TERMINAÇÕES DE CONDUTORES DE COBRE, FEITO EM MATERIAL DE COBRE ELETROLÍTICO, ACABAMENTO EM ESTANHADO, ISOLADO E REFORÇADO. ISOLAÇÃO EM PVC RÍGIDO. ALTA CONDUTIBILIDADE ELÉTRICA E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, ÁREA DE CONEXÃO POR COMPRESSÃO, TEMPERATURA DE TRABALHO -40 ° C + 90 ° C. - RETARDANTE DE CHAMAS, PACOTE COM 100 UNIDADES. CERTIFICAÇÃO: UL 94V - 2, CERTIFICAÇÕES: UL - 486C / CSA - 22.2 / IEC - 998.2 E 998.4, NORMA: DIN - 46237 - PARA AS CORES DA ISOLAÇÃO MARCA: INJETECH, BMC, CRIMPER	1	PCT	30,00	30,00
55	A	TERMINAL PRÉ ISOLADO GARFO AZUL 6,0 MM², COR AZUL, AMARELO OU VERMELHO, PARA TERMINAÇÕES DE CONDUTORES DE COBRE, FEITO EM MATERIAL DE COBRE ELETROLÍTICO, ACABAMENTO EM ESTANHADO, ISOLADO E REFORÇADO. ISOLAÇÃO EM PVC RÍGIDO. ALTA CONDUTIBILIDADE ELÉTRICA E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, ÁREA DE CONEXÃO POR COMPRESSÃO, TEMPERATURA DE TRABALHO -40 ° C + 90 ° C. - RETARDANTE DE CHAMAS, PACOTE COM 100 UNIDADES. CERTIFICAÇÃO: UL 94V - 2, CERTIFICAÇÕES: UL - 486C / CSA - 22.2 / IEC - 998.2 E 998.4, NORMA: DIN - 46237 - PARA AS CORES DA ISOLAÇÃO MARCA: INJETECH, BMC, CRIMPER	1	PCT	30,00	30,00
56	A	CONECTOR SPLIT BOLT, KS, PARAF FENDIDO 95MM², MARCA BURNDY	4	UND	11,30	45,20
57	A	CONECTOR SPLIT BOLT, KS, PARAF FENDIDO 25MM², MARCA BURNDY	4	UND	4,20	16,80
58	A	CONECTOR SPLIT BOLT, KS, PARAF FENDIDO 10MM², MARCA BURNDY	4	UND	2,50	10,00
59	A	CONECTOR SPLIT BOLT, KS, PARAF FENDIDO 16MM², MARCA BURNDY	2	UND	3,40	6,80
60	A	DUTO CORRUGADO DE 4" (POLEGADAS) DE POLIETILENO DE ALTA DESINDADE, CORRUGADO HELICOIDAL, IMPERMEÁVEL, DE CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15.715, DESTINADO A PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS, CERTIFICADOS PELO INMETRO. MARCAS: AMANCO, KANAFLEX, TIGRE, ANDALUZ	30	M	6,20	186,00
61	A	FITA ISOLANTE NA COR VERMELHA DE 19MM X 20 METROS, EM PVC, ESPESSURA DE 0.19MM, MEMÓRIA ELÁSTICA, CLASSE "A", DE QUALIDADE, TEMPERATURA DE 90ª CELSIUS, ISOLAÇÃO ATÉ 750 VOLTS, ADESIVO A BASE DE RESINA E BORRACHA, AUTO EXTINGUIVEL, E QUE ATENDE AOS REQUISITOS DE SEGURANÇA E DESEMPENHO DA NBR 5037 E 5057, GARANTIA DE 2 ANOS DO FABRICANTE, CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: SCOTCH, PRYSMIN P44, TIGRE	2	RL	8,00	16,00
SUB-TOTAL						27.616,40

Pedido ao Fornecedor - PAF

Razão Social
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - AR/ES

Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDE

PAF Nº
18/03256

Endereço: PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP: 29018-300 Município: VITORIA

UF: ES

Data da Emissão
07/11/2018

Página
12

E-Mail: mielly.compras@es.sesc.com.br

CNPJ: 05.305.785/0001-24

Nº do Processo
18/00135-PG

Identificação do Emissor
MIELLY

Fax: Tel.: (27) 3232-3101

Insc. Estadual: ISENTO

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Item	Uso Interno	Descrição	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Preço Total
62	A	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR DE 80 AMPERES / MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO / MARCA: ABB, SIEMENS, GE	1	UND	125,00	125,00
63	A	A CAIXA PADRÃO "EDP" PARA MEDIDOR DE ENERGIA BIFASICO/TRIFASICO, POLIFASICA, CONFECCIONADA EM POLICARBONATO COM PROTEÇÃO U.V. A CAIXA POSSUI PRÉ-CORTES PARA ENTRADA DE ELETRODUTOS EM TODAS AS FACES EXTERNAS. PARA FIXAÇÃO DO MEDIDOR, POSSUI SISTEMA DE TRAVESSA REGULÁVEL OU PLACA, QUE PERMITE A UTILIZAÇÃO DE DIVERSOS PADRÕES DO MESMO3, MARCA: ANDALUZ, TAF, PLASTIMAX	4	UND	65,00	260,00
64	A	MODULO TOMADA - 10 A - 250 V9 PINOS CILÍNDRICOS Ø 4 MM CODIGO - 6150 40 PIAL PLUS, CX COM 20 UNIDADES	1	CX	247,00	247,00
65	A	MODULO TOMADA20 A - 250 V9 PINOS CILÍNDRICOS Ø 4,8 MM, CODIGO - 6150 60 PIAL PLUS, CX COM 20 UNIDADES	1	CX	295,00	295,00
66	A	MODULO INTERRUPTOR SIMPLES 10 A - 250 V, CODIGO - 6110 00 PIAL PLUS, CX COM 20 UNIDADES	1	CX	170,00	170,00
67	A	PLACA PARA CAIXAS 4" X 2, 2 POSTOS SEPARADOS, CÓDIGO - 6185 06 EM TERMOPLÁSTICO ISOLANTE, DE ALTO IMPACTO, PROTEGIDO CONTRA AMARELAMENTO PRECOCE OCACIONADO PELA AÇÃO DE RAIOS ULTRAVIOLETA, CX COM 20 UNIDADES. MARCA LEGRAND, PIAL PLUS	1	CX	75,00	75,00
68	A	PLACA PARA CAIXAS 4" X 2, 1 POSTO VERTICAL, CÓDIGO - 6185 01, EM TERMOPLÁSTICO ISOLANTE, DE ALTO IMPACTO, PROTEGIDO CONTRA AMARELAMENTO PRECOCE OCACIONADO PELA AÇÃO DE RAIOS ULTRAVIOLETA, CX COM 20 UNIDADES. MARCA LEGRAND, PIAL PLUS	1	CX	75,00	75,00
69	A	PLACA PARA CAIXAS 4" X 2, 1 POSTO HORIZONTAL, CÓDIGO - 6185 05, EM TERMOPLÁSTICO ISOLANTE, DE ALTO IMPACTO, PROTEGIDO CONTRA AMARELAMENTO PRECOCE OCACIONADO PELA AÇÃO DE RAIOS ULTRAVIOLETA, CX COM 20 UNIDADES. MARCA LEGRAND, PIAL PLUS	1	CX	75,00	75,00
70	A	PLACA CEGA PARA CAIXAS 4" X 2, CÓDIGO - 6185 00, EM TERMOPLÁSTICO ISOLANTE, DE ALTO IMPACTO, PROTEGIDO CONTRA AMARELAMENTO PRECOCE OCACIONADO PELA AÇÃO DE RAIOS ULTRAVIOLETA, CX COM 20 UNIDADES. MARCA LEGRAND, PIAL PLUS	1	CX	75,00	75,00
71	A	SUPORTE 4" X 2" PARA ATÉ 3 MÓDULOS, CÓDIGO - 6121 22, EM MATERIAL DE GRANDE RESISTÊNCIA MECÂNICA. FORNECIDO COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO AUTO ATARRAXANTES. REGULAGEM QUE POSSIBILITA CORRIGIR O ALINHAMENTO DO CONJUNTO NA PAREDE, CX COM 20 UNIDADES. MARCA: LEGRAND, PIAL PLUS	1	CX	38,00	38,00
72	A	PLACA PARA CAIXAS 4" X 4, 2 POSTOS HORIZONTAL, CÓDIGO - 6185 11, EM TERMOPLÁSTICO ISOLANTE, DE ALTO IMPACTO, PROTEGIDO CONTRA AMARELAMENTO PRECOCE OCACIONADO PELA AÇÃO DE RAIOS ULTRAVIOLETA, CX COM 10 UNIDADES. MARCA: LEGRAND, PIAL PLUS	1	CX	90,00	90,00
73	A	ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL COM ILUMINAÇÃO DA GARRA, INSTRUMENTO DIGITAL PORTÁTIL, POSSUI FUNÇÃO DE	1	UND	380,00	380,00
SUB-TOTAL						29.521,40

Pedido ao Fornecedor - PAF

Razão Social
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - AR/ES

Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDE

PAF Nº
18/03256

Endereço: PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP: 29018-300 Município: VITORIA

UF: ES

Data da Emissão
07/11/2018

Página
13

E-Mail: mielly.compras@es.sesc.com.br

CNPJ: 05.305.785/0001-24

Nº do Processo
18/00135-PG

Identificação do Emissor
MIELLY

Fax: Tel.: (27) 3232-3101

Insc. Estadual: ISENTO

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Item	Uso Interno	Descrição	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Preço Total
		CONGELAMENTO DE PICOS, LCD DE 3-1/2 DÍGITOS, DETECTA TENSÃO SEM CONTATO, GARRA COM ILUMINAÇÃO. CONTA AINDA COM TENSÃO DC DE 1000V, AC DE 750V, CORRENTE AC DE 1000A E PEAK HOLD. CARACTERÍSTICAS: DISPLAY: 3-1/2 DÍGITOS (2000 CONTAGENS),TAXA DE AMOSTRAGEM: 3 VEZES/S,INDICAÇÃO DE POLARIDADE: AUTOMÁTICA, INDICAÇÃO DE POLARIDADE NEGATIVA "-", INDICAÇÃO DE SOBREFaixa: "1" OU "-1", INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA: INDICAÇÃO É MOSTRADA QUANDO A TENSÃO DA BATERIA CAIR ABAIXO DA TENSÃO DE OPERAÇÃO, ILUMINAÇÃO NO DISPLAY E GARRA PARA VISUALIZAÇÃO DO CONDUTOR, FUNÇÃO NCV (DETECÇÃO DE TENSÃO SEM CONTATO), MUDANÇA DE FAIXA: MANUAL, PEAK HOLD, AMBIENTE: OPERAÇÃO: 0°C A 40°C, RH < 75% ARMAZENAMENTO: -10°C A 50°C, RH < 80% (SEM BATERIA), ALTITUDE DE OPERAÇÃO: ATÉ 2000M, USO INTERNO GRAU DE POLUIÇÃO: II, ALIMENTAÇÃO: 1 BATERIA DE 9V (NEDA 1604, 6F22 OU 006P), DIÂMETRO DO CONDUTOR & ABERTURA DE GARRA MÁXIMA: 40MM, DIMENSÕES: 250(A) X 95(L) X 45(P)MM. MARCA: MINIPA, MODELO ET3200B				
74	A	MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA KWH A 4 FIOS, COM MOSTRADOR DIGITAL 220/127 - 30A	1	UND	490,00	490,00
75	A	MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA KWH A 4 FIOS, COM MOSTRADOR DIGITAL 220/127 - 15A	3	UND	490,00	1.470,00
76	A	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR AÇÃO SIMULTÂNEA NAS TRÊS FASES, MONTAGEM VERTICAL, ABERTURA SEM CARGA, COM ISOLADOR DE PORCELANA, DE COM BASE PARA FUSÍVEIS TIPO HH INCORPORADA NO LUGAR DAS FACAS, TENSÃO NOMINAL DE 15KV, CORRENTE NOMINAL DE 400A. MARCA: MOURAN	3	UND	2.200,00	6.600,00
77	A	TERMINAL DE COMPRESSÃO DE 95,0 MM2 PARA CABO NÚ, FABRICADO EM COBRE ESTANHADO, COM VIGIA NO BARRIL PARA VISUALIZAÇÃO DA INSERÇÃO, ÁREA PARA DUAS COMPRESSÃO, UM FURO DE 13,8 MM, DE DIÂMETRO MARCA: BURNDY, INTELLI, MAGNET.	18	UND	4,70	84,60

Local de entrega **SEGUNDA À SEXTA HORÁRIO COMERCIAL**
Endereço: RUA AYRTON SENNA,1 - DISTRITO DE SOÍDO - DOMINGOS MARTINS - ES - CEP: 29260-000
Frete: CIF Prazo de Entrega: 22/11/2018 Cond. Pagamento: ATÉ 10 DIAS APÓS ENT
Inscrição estadual : ISENTO CNPJ: 05.305.785/0016-00
Local de cobrança
PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO - VITORIA - ES - CEP: 29018-300

IMPOSTO INCLUSO
DESCONTO INCLUSO

TOTAL 38.166,00

R\$38.166,00 (TRINTA E OITO MIL , CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS)

Observações

EMITIR NOTA FISCAL CONFORME CAMPO "LOCAL DE ENTREGA" ACIMA CITADO

"O SESC-ES NÃO PERMITE AO FORNECEDOR CEDER, TRANSFERIR, DAR EM GARANTIA, NEM NEGOCIAR COM TERCEIROS QUAISQUER DIREITOS OU PARTE DOS DIREITOS RESULTANTES DESTA PEDIDO, NEM CEDER EVENTUAL POSIÇÃO JURÍDICA PERFEITA DECORRENTE DESTA FORNECIMENTO SEM O PRÉVIO CONSENTIMENTO DE NOSSA PARTE."

- FAVOR ENCAMINHAR OS ARQUIVOS XML PARA O E-MAIL sesc.fiscal@es.sesc.com.br SOMENTE PARA

Pedido ao Fornecedor - PAFRazão Social
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - AR/ESGerência de Compra
GERENCIA DA SEDEPAF Nº
18/03256**Endereço:** PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO**CEP:** 29018-300**Município:** VITORIA**UF:** ESData da Emissão
07/11/2018Página
14**E-Mail:** mielly.compras@es.sesc.com.br**CNPJ:** 05.305.785/0001-24Nº do Processo
18/00135-PGIdentificação do Emissor
MIELLY**Fax:** **Tel.:** (27) 3232-3101**Insc. Estadual:** ISENT0

ARQUIVO.

- AS MERCADORIAS DEVERÃO SER ENTREGUES COM SUAS NF-E/BOLETOS IMPRESSOS.

- NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS AS NFS-E/BOLETOS DEVERÃO SER ENCAMINHADOS DIRETAMENTE AS UNIDADES DE FATURAMENTO, TANTO NA FORMA IMPRESSA E VIA E-MAIL EM PDF.

Notas**1) DEPÓSITO BANCÁRIO :**

INDICAR EM SUA NOTA FISCAL, BANCO, AGÊNCIA E CONTA CORRENTE

2) NÚMERO DO PEDIDO:

FAVOR INDICAR EM SUA NOTA FISCAL O NÚMERO DESTA PEDIDO (PAF).

3) NOTA FISCAL :

EMITIR COM OS DADOS (ENDEREÇO, CNPJ, ETC...) DO LOCAL DE ENTREGA DESTA PEDIDO (PAF)

USO INTERNO

Modelo A

Ano Referência: 2018 / 19051 - Almoarifado - CTSLDM

Observações

MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS DO CTSLDM.

SÃO PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE PEDIDO: O EDITAL DA LICITAÇÃO 18/135-PG E SEUS ANEXOS; A PROPOSTA APRESENTADA PELO PROPONENTE, NAQUILO QUE NÃO FOR CONFLITANTE COM ESTE PEDIDO E COM O EDITAL; E A RESOLUÇÃO SESC Nº 1252/12.

Autorização Eletrônica**GILMAR GILBERTO FRANCISCO**
Gerente de Compras**Autorização Eletrônica****MARCIO DALENE DE FREITAS**
Gerente de Contabilidade**Autorização Eletrônica****GUTMAN UCHÔA DE MENDONÇA**
Diretor Regional