

ANEXO I

ESPECIFICAÇÃO

1 – OBJETO:

1.1 – Este documento tem por objetivo definir e especificar as características básicas para aquisição de Câmera IP Varifocal de 3MP para monitoração de CFTV, para aplicação na Portaria P1 do Centro de Turismo Social e Lazer de Praia Formosa – CTSLPF do Sesc/ES.

2 - CARACTERÍSTICAS:

2.1 - As características básicas para o fornecimento são as que seguem:

LOTE ÚNICO

CÂMERA IP VARIFOCAL DE 3MP PARA MONITORAÇÃO DE CFTV	
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	
Sensor de Imagem:	1/3" Progressive Scan CMOS
Iluminação Mín.:	0.07Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR
Velocidade do Obturador:	1/3s ~ 1/100,000s
Lentes:	2.8 - 12 mm @ F1.4,Angle of view: 105.2°-31.9°
Montagem de Lente:	φ14
Dia e Noite:	IR cut filter with auto switch
Ampla Abertura Dinâmica (WDR):	Digital WDR
Redução Digital de Ruído (DNR)::	3D DNR
Padrão de Compressão	
Compressão de Vídeo:	H.264/MJPEG
Taxa de bits de Vídeo:	32Kbps~12Mbps
Compressão de Áudio:	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2
Dual Stream:	Yes
Imagem	
Resolução Máx. de Imagem:	2048x1536
	60Hz: 20fps (2048 x 1536), 30fps (1920 x 1080), 30fps (1280 x 720)
Configurações de Imagem:	Rotate mode, Saturation, Brightness, Contrast adjustable by client software or web browser
BLC:	Yes, zone configurable
ROI:	Support
Rede	
Armazenamento em Rede:	NAS (Support NFS,SMB/CIFS)
Acionador de Alarme:	Line Crossing, Intrusion Detection, Motion detection, Dynamic analysis, Tampering alarm, Network disconnect , IP address conflict, Storage exception
Protocolos:	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour
Funções Gerais:	User Authentication, Watermark, IP address filtering, anonymous access, flickerless, heartbeat, video mask

Compatibilidade do Sistema:	ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI
Interface	
Interface de Comunicação:	1 RJ45 10M / 100M Ethernet interface
Armazenamento Interno:	Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB
Botão de Reset:	Yes
Itens Gerais	
Condições de funcionamento:	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Humidity 95% or less (non-condensing)
Alimentação:	12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)
Consumo de Potência:	Max. 5.5 W (Max. 7.5 W with IR cut filter on)
Grau de Proteção:	IP66
Distância do IR:	Até 30m
MODELO DE REFERENCIA	DS-2CD2632F-I - HIKVISION
QUANTIDADE	08 UNIDADES

3 – DEMAIS CONDIÇÕES:

3.1 - **Local de entrega:** Sede Administrativa do Sesc/ES, sito à Praça Misael Pena, nº 54, Parque Moscoso – Vitória/ES. CEP: 29.018-300.

3.2 - **Prazo de entrega:** até 30 (trinta) dias corridos após emissão e recebimento do Pedido ao Fornecedor (PAF);

3.3 - **Condição de Pagamento:** até 10 dias úteis após entrega e aceite definitivo dos equipamentos.

3.4 - **Junto aos documentos de habilitação e a proposta comercial ajustada, a empresa arrematante deverá obrigatoriamente encaminhar prospectos técnicos do produto ofertado.**

3.5 - O SESC/ES reserva-se o direito de rejeitar produtos ou equipamentos de qualidade inferior e de procedência duvidosa, podendo aplicar as penalidades cabíveis previstas no presente Edital.