



Gerência de Compra  
GERENCIA DA SEDE

Número  
**18/00135-PG**

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão  
05/09/2018

Página  
1

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

#### FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

#### MATERIAL/SERVIÇO

Item	Use Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
1	18/02987	007.001.0582 - CAIXA DE PASSAGEM 30 X 30 X 12 CM, COM TAMPAS, ALUMINIO FUNDIDO CONSTITUIDA EM ALUMINIO NATURAL SAE306 FUNDIDO DE ELEVADA RESISTENCIA MECÂNICA E CORROSÃO. TAMPAS COM VEDAÇÃO FIXADA A CAIXA POR PARAFUSOS COM 01 FACE LISA E OUTRA ANTIDERRAPANTE. MARCA: CEMAR, ANDALUZ, STECK	UND	4
2	RCMS	007.001.0145 - TERMINAL DE COMPRESSÃO DE 50,0 MM2 PARA CABO NÚ, FABRICADO EM COBRE ESTANHADO, COM VIGIA NO BARRIL PARA VISUALIZAÇÃO DA INSERÇÃO, ÁREA PARA DUAS COMPRESSÃO, UM FURO DE 8,5 MM DE DIÂMETRO MARCA: BURNDY, INTELLI, MAGNET	UND	15
3	RCMS	007.001.0147 - TERMINAL DE COMPRESSÃO DE 25,0 MM2 PARA CABO NÚ, FABRICADO EM COBRE ESTANHADO, COM VIGIA NO BARRIL PARA VISUALIZAÇÃO DA INSERÇÃO, ÁREA PARA DUAS COMPRESSÃO, UM FURO DE 8,5 MM DE DIÂMETRO MARCA: BURNDY, INTELLI, MAGNET	UND	16
4	RCMS	007.001.0509 - QUADRO CINZA DE EMBUTIR PARA DISJUNTORES 18C X 100A, DE DISTRIBUIÇÃO PARA 18 CIRCUITOS, ISOLADOR DE 100 AMPERES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, NEUTRO E ATERRAMENTO EM COBRE ELETROLITICO, COM TAMPAS E PLACA DE MONTAGEM REMOVÍVEIS, NORMA DIN.COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, PINTURA EM EPOXI A PÓ . COM BASE PARA INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR GERAL MARCA: CEMAR, ANDALUZ, STECK	UND	1
5	RCMS	007.001.0523 - QUADRO BEGE DE EMBUTIR PARA DISJUNTORES 48C X 150A, DE DISTRIBUIÇÃO PARA 48 CIRCUITOS, ISOLADOR DE 150 AMPERES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, NEUTRO E ATERRAMENTO EM COBRE ELETROLITICO, COM TAMPAS E PLACA DE MONTAGEM REMOVÍVEIS, NORMA DIN.COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, PINTURA EM EPOXI A PÓ . COM BASE PARA INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR GERAL MARCA: CEMAR, ANDALUZ, STECK	UND	1
6	RCMS	007.001.0354 - DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 150 AMPERES NORMA IEC 60947-2, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE ATÉ 600 VOLTS, GRAU DE PROTEÇÃO IP-10, CICLO DE VIDA DE 10.000 MANOBRAS, MONTAGEM FIXA, E PÓLOS COM ENTRADA PARA CABOS ENTRE 50 À 150 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	1
7	RCMS	007.001.0218 - MINI DISJUNTOR MONOPOLAR DE 25 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA	UND	10

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

**Autorização Eletrônica**

PAULA DE OLIVEIRA BETINI  
COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 10/10/2018 às 14:00h


 Gerência de Compra  
 GERENCIA DA SEDE

 Número  
 18/00135-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF :ES

 Data da Emissão  
 05/09/2018

 Página  
 2

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

**FORNECEDOR**

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 -

Cidade : VITORIA

UF :ES CEP :29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

**MATERIAL/SERVIÇO**

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: WEG, SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE		
8	RCMS	007.001.0225 - MINI DISJUNTOR BIPOLAR DE 20 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: WEG, SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	2
9	RCMS	007.001.0300 - MINI DISJUNTOR TRIPOLAR DE 63 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: WEG, SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	1
10	RCMS	007.001.0215 - MINI DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: WEG, SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	5
11	RCMS	007.001.0217 - MINI DISJUNTOR MONOPOLAR DE 20 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: WEG, SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	5
12	RCMS	007.001.0224 - MINI DISJUNTOR BIPOLAR DE 16 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE	UND	7

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

**Autorização Eletrônica**

PAULA DE OLIVEIRA BETINI  
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 10/10/2018 às 14:00h


 Gerência de Compra  
 GERENCIA DA SEDE

 Número  
 18/00135-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão  
05/09/2018Página  
3

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

**FORNECEDOR**

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

**MATERIAL/SERVIÇO**

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
13	RCMS	50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SOPRANO, PIAL, LEGRAND, ABB, GE 007.001.0216 - MINI DISJUNTOR MONOPOLAR DE 16 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: WEG, SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	15
14	RCMS	007.001.0306 - MINI DISJUNTOR BIPOLAR DE 50 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SOPRANO, PIAL, LEGRAND, ABB, GE	UND	6
15	RCMS	007.001.0312 - MINI DISJUNTOR TRIPOLAR DE 50 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: WEG, SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	6
16	RCMS	007.001.0228 - MINI DISJUNTOR BIPOLAR DE 40 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SOPRANO, PIAL, LEGRAND, ABB, GE	UND	5
17	RCMS	007.001.0291 - MINI DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32 AMPERES MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 35 MM², CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 À 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: WEG, SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	9
18	RCMS	007.001.0287 - DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 100 AMPERES	UND	1

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

**Autorização Eletrônica**

PAULA DE OLIVEIRA BETINI  
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 10/10/2018 às 14:00h



Gerência de Compra  
GERENCIA DA SEDE

Número  
**18/00135-PG**

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP 29018-300

Município : VITORIA

UF : ES

Data da Emissão  
05/09/2018

Página  
4

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

#### FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

#### MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		NORMA IEC 60947-2, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE ATÉ 600 VOLTS, GRAU DE PROTEÇÃO IP-10, CICLO DE VIDA DE 10.000 MANOBRAS, MONTAGEM FIXA, E PÓLOS COM ENTRADA PARA CABOS ENTRE 50 À 150 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE		
19	RCMS	007.001.0203 - CABO FLEXIVEL DE 95,0 MM², COR PRETO TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTIÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . ROLO COM 100 METROS MARCA: INDUSCABO, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	75
20	RCMS	007.001.0197 - CABO FLEXIVEL DE 10,0 MM², COR PRETO TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTIÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . ROLO COM 100 METROS MARCA: INDUSCABOS, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	12
21	RCMS	007.001.0596 - CABO FLEXIVEL DE 50,0 MM², COR PRETO TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 1 K V , SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTIÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . ROLO COM 100 METROS MARCA: INDUSCABOS, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	250
22	RCMS	007.001.0487 - FITA ISOLANTE AMARELA DE 19MM X 20 METROS EM PVC, ESPESSURA DE 0,19MM, MEMÓRIA ELÁSTICA, CLASSE "A" DE QUALIDADE, TEMPERATURA DE 90º CELSIUS, ISOLAÇÃO DE ATÉ 750 VOLTS, ADESIVO À BASE DE RESINA E BORRACHA, AUTO EXTINGUÍVEL, E QUE ATENDE OS REQUISITOS DE SEGURANÇA	RL	2

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

**Autorização Eletrônica**

PAULA DE OLIVEIRA BETINI  
COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 10/10/2018 às 14:00h


 Gerência de Compra  
 GERENCIA DA SEDE

 Número  
 18/00135-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão  
 05/09/2018

 Página  
 5

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

**FORNECEDOR**

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

**MATERIAL/SERVIÇO**

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		E DESEMPENHO DA NBR 5037 E 5057, GARANTIA DE 2 ANOS DO FABRICANTE. CERTIFICADA PELO INMETRO. MARCA: 3M SCOTCH, PRYSMIAN P44, TIGRE		
23	RCMS	007.001.0158 - CABO FLEXIVEL DE 2,5 MM², COR PRETO ENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINGÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . ROLO COM 100 METROS MARCA: INDUSCABOS, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	RL	31
24	RCMS	007.001.0044 - CABO FLEXIVEL DE 2,5 MM², COR AZUL TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINGÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . ROLO COM 100 METROS MARCA: INDUSCABOS, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	RL	11
25	RCMS	007.001.0204 - CABO FLEXIVEL DE 95,0 MM², COR AZUL TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINGÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . ROLO COM 100 METROS MARCA: INDUSCABO, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	25
26	RCMS	007.001.0172 - CABO FLEXIVEL DE 16,0 MM², COR PRETO TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO	M	30

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

**Autorização Eletrônica**

PAULA DE OLIVEIRA BETINI  
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 10/10/2018 às 14:00h


 Gerência de Compra  
 GERENCIA DA SEDE

 Número  
 18/00135-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão  
 05/09/2018

 Página  
 6

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

**FORNECEDOR**

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

**MATERIAL/SERVIÇO**

Item	Use Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . ROLO COM 100 METROS MARCA: INDUSCABO, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO		
27	RCMS	007.001.0175 - DUTO CORRUGADO DE 1.1/2", PRETO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, IMPERMEÁVEL, DE CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15.715, DESTINADO A PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: AMANCO, KANAFLEX, TIGRE, ANDALUZ	M	18
28	RCMS	007.001.0171 - CABO FLEXIVEL DE 16,0 MM², COR AZUL TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100° CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . ROLO COM 100 METROS MARCA: INDUSCABOS, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	10
29	RCMS	007.001.0157 - CABO FLEXIVEL DE 6,0 MM², COR PRETO TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100° CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . ROLO COM 100 METROS MARCA: INDUSCABO, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	RL	1
30	RCMS	007.001.0160 - FITA ISOLANTE BRANCA DE 19MM X 20 METROS EM PVC, ESPESSURA DE 0,19MM, MEMÓRIA ELÁSTICA, CLASSE "A" DE QUALIDADE, TEMPERATURA DE 90° CELSIUS, ISOLAÇÃO DE ATÉ 750 VOLTS, ADESIVO À BASE DE RESINA E BORRACHA, AUTO EXTINGUÍVEL, E QUE ATENDE OS REQUISITOS DE SEGURANÇA E DESEMPENHO DA NBR 5037 E 5057, GARANTIA DE 2 ANOS DO FABRICANTE. CERTIFICADA PELO INMETRO. MARCA: 3M SCOTCH, PRYSMIAN P44, TIGRE	UND	2
31	RCMS	007.001.0195 - CABO FLEXIVEL DE 6,0 MM², COR VERDE TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE	RL	1

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

**Autorização Eletrônica**

PAULA DE OLIVEIRA BETINI  
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 10/10/2018 às 14:00h


 Gerência de Compra  
 GERENCIA DA SEDE

 Número  
 18/00135-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão  
 05/09/2018

 Página  
 7

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

**FORNECEDOR**

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

**MATERIAL/SERVIÇO**

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
32	RCMS	ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . ROLO COM 100 METROS MARCA: INDUSCABO, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	RL	31
33	RCMS	007.001.0156 - CABO FLEXIVEL DE 4,0 MM², COR PRETO TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . ROLO COM 100 METROS MARCA: INDUSCABOS, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	4
34	RCMS	007.001.0154 - CABO FLEXIVEL DE 25,0 MM², COR AZUL TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . ROLO COM 100 METROS MARCA: INDUSCABOS, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	12
35	RCMS	007.001.0153 - CABO FLEXIVEL DE 25,0 MM², COR PRETO TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . ROLO COM 100 METROS MARCA: INDUSCABOS, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	RL	11
35	RCMS	007.001.0048 - CABO FLEXIVEL DE 4,0 MM², COR AZUL	RL	11

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

**Autorização Eletrônica**

PAULA DE OLIVEIRA BETINI  
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 10/10/2018 às 14:00h


 Gerência de Compra  
 GERENCIA DA SEDE

 Número  
 18/00135-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão  
 05/09/2018

 Página  
 8

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

**FORNECEDOR**

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

**MATERIAL/SERVIÇO**

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
36	RCMS	TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTIÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . ROLO COM 100 METROS MARCA: INDUSCABO, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	RL	1
37	RCMS	007.001.0047 - CABO FLEXIVEL DE 6,0 MM², COR AZUL TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTIÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO . ROLO COM 100 METROS MARCA: INDUSCABOS, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO	M	4
38	RCMS	007.001.0006 - FITA ISOLANTE PRETA, DE 19MM X 20 METROS EM PVC, ESPESSURA DE 0,19MM, MEMÓRIA ELÁSTICA, CLASSE "A" DE QUALIDADE, TEMPERATURA DE 90º CELSIUS, ISOLAÇÃO DE ATÉ 750 VOLTS, ADESIVO À BASE DE RESINA E BORRACHA, AUTO EXTINGUÍVEL, E QUE ATENDE OS REQUISITOS DE SEGURANÇA E DESEMPENHO DA NBR 5037 E 5057, GARANTIA DE 2 ANOS DO FABRICANTE. CERTIFICADA PELO INMETRO. MARCA: 3M SCOTCH, PRYSMIAN P44, TIGRE	RL	26
39	RCMS	007.001.0021 - FITA DE ALTA FUSÃO 19MM X 5 METROS DE BORRACHA , CLASSE "A", ESPESSURA 0,76MM, COM TENSÕES DE ATÉ 69 KV, CLASSE DE TEMPERATURA IGUAL OU SUPERIOR A 105º CELSIUS EM CONDIÇÕES NORMAIS,	RL	6

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

**Autorização Eletrônica**

PAULA DE OLIVEIRA BETINI  
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 10/10/2018 às 14:00h



Gerência de Compra  
GERENCIA DA SEDENúmero  
18/00135-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão  
05/09/2018Página  
9

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

**FORNECEDOR**

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

**MATERIAL/SERVIÇO**

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
40	RCMS	APROVADA PELA NBR 10669 (ABNT) E ASTM D-4388, CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: 3M SCOTCH, PRYSMIAN P44, TIGRE 007.001.0495 - TERMINAL DE COMPRESSÃO DE 16,0 MM2 PARA CABO NÚ, FABRICADO EM COBRE ESTANHADO, COM VIGIA NO BARRIL PARA VISUALIZAÇÃO DA INSERÇÃO, ÁREA PARA DUAS COMPRESSÃO, UM FURO DE 8,5 MMDE DIÂMETRO MARCA: BURNDY, INTELLI, MAGNET	UND	8
41	RCMS	007.001.0494 - TERMINAL DE COMPRESSÃO DE 10,0 MM2 PARA CABO NÚ, FABRICADO EM COBRE ESTANHADO, COM VIGIA NO BARRIL PARA VISUALIZAÇÃO DA INSERÇÃO, ÁREA PARA DUAS COMPRESSÃO, UM FURO DE 8,5 MMDE DIÂMETRO MARCA: BURNDY, INTELLI, MAGNET	UND	6
42	18/02979	007.001.0305 - REATOR ELETRÔNICO 2 X 16 WATTS DE PARTIDA INSTANTANEA, ALTO FATOR DE POTENCIA MAIOR QUE 0,94, FAIXA DE TENSÃO DE ENTRADA DE 127 À 220 VOLTS, COM CABEAMENTO DE DIÂMETRO DE 0,50MM² E COMPRIMENTO SUPERIOR AO DA LÂMPADA. PARA USO EM CALHAS EMBUTIDAS, E GARANTIA IGUAL OU SUPERIOR A DOIS ANOS. CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: HELFONT, PHILLIPS, INTRAL	UND	50
43	18/02969	TERMINAL PRÉ ISOLADOS TIPO AGULHA / PINO - 1,5MM², NA COR AZUL. AMARELO OU VERMELHO, PARA TERMINAÇÕES DE CONDUTORES DE COBRE, FEITO EM MATERIAL DE COBRE ELETROLÍTICO, ACABAMENTO EM ESTANHADO, ISOLADO E REFORÇADO. ISOLAÇÃO EM PVC RÍGIDO. ALTA CONDUTIBILIDADE ELÉTRICA E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, ÁREA DE CONEXÃO POR COMPRESSÃO, TEMPERATURA DE TRABALHO -40 °C + 90 °C. - RETARDANTE DE CHAMAS, PACOTE COM 100 UNIDADES. CERTIFICAÇÃO: UL 94V - 2, CERTIFICAÇÕES: UL - 486C / CSA - 22.2 / IEC - 998.2 E 998.4, NORMA: DIN - 46237 - PARA AS CORES DA ISOLAÇÃO MARCA: INJETECH, BMC, CRIMPER	PCT	1
44	RCMS	TERMINAL PRÉ ISOLADOS TIPO AGULHA / PINO - 2,5MM², COR AZUL, AMARELO OU VERMELHO, PARA TERMINAÇÕES DE CONDUTORES DE COBRE, FEITO EM MATERIAL DE COBRE ELETROLÍTICO, ACABAMENTO EM ESTANHADO, ISOLADO E REFORÇADO. ISOLAÇÃO EM PVC RÍGIDO. ALTA CONDUTIBILIDADE ELÉTRICA E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, ÁREA DE CONEXÃO POR COMPRESSÃO, TEMPERATURA DE TRABALHO -40 °C + 90 °C. - RETARDANTE DE CHAMAS, PACOTE COM 100 UNIDADES. CERTIFICAÇÃO: UL 94V - 2, CERTIFICAÇÕES: UL - 486C / CSA - 22.2 / IEC - 998.2 E 998.4, NORMA: DIN - 46237 - PARA AS CORES DA ISOLAÇÃO MARCA: INJETECH, BMC, CRIMPER	PCT	1
45	RCMS	TERMINAL PRÉ ISOLADOS TIPO AGULHA / PINO - 4,0MM, COR AZUL, AMARELO OU VERMELHO, PARA TERMINAÇÕES DE CONDUTORES DE COBRE, FEITO EM MATERIAL DE	PCT	1

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

**Autorização Eletrônica**PAULA DE OLIVEIRA BETINI  
COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 10/10/2018 às 14:00h


 Gerência de Compra  
 GERENCIA DA SEDE

 Número  
 18/00135-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão  
 05/09/2018

 Página  
 10

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

**FORNECEDOR**

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

**MATERIAL/SERVIÇO**

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		COBRE ELETROLÍTICO, ACABAMENTO EM ESTANHADO, ISOLADO E REFORÇADO. ISOLAÇÃO EM PVC RÍGIDO. ALTA CONDUTIBILIDADE ELÉTRICA E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, ÁREA DE CONEXÃO POR COMPRESSÃO TEMPERATURA DE TRABALHO -40 °C + 90 °C. - RETARDANTE DE CHAMAS, PACOTE COM 100 UNIDADES. CERTIFICAÇÃO: UL 94V - 2, CERTIFICAÇÕES: UL - 486C / CSA - 22.2 / IEC - 998.2 E 998.4, NORMA: DIN - 46237 - PARA AS CORES DA ISOLAÇÃO MARCA: INJETECH, BMC, CRIMPER		
46	RCMS	TERMINAL PRÉ ISOLADOS TIPO AGULHA / PINO - 6,0MM, COR AZUL, AMARELO OU VERMELHO, PARA TERMINAÇÕES DE CONDUTORES DE COBRE, FEITO EM MATERIAL DE COBRE ELETROLÍTICO, ACABAMENTO EM ESTANHADO, ISOLADO E REFORÇADO. ISOLAÇÃO EM PVC RÍGIDO. ALTA CONDUTIBILIDADE ELÉTRICA E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, ÁREA DE CONEXÃO POR COMPRESSÃO, TEMPERATURA DE TRABALHO -40 °C + 90 °C. - RETARDANTE DE CHAMAS, CONFORME CERTIFICAÇÃO: UL 94V - 2, CERTIFICAÇÕES: UL - 486C / CSA - 22.2 / IEC - 998.2 E 998.4, NORMA: DIN - 46237 - PARA AS CORES DA ISOLAÇÃO MARCA: INJETECH, BMC, CRIMPER	PCT	1
47	RCMS	TERMINAL PRÉ ISOLADOS TIPO AGULHA / PINO - 10,0MM, COR AZUL, AMARELO OU VERMELHO, PARA TERMINAÇÕES DE CONDUTORES DE COBRE, FEITO EM MATERIAL DE COBRE ELETROLÍTICO, ACABAMENTO EM ESTANHADO, ISOLADO E REFORÇADO. ISOLAÇÃO EM PVC RÍGIDO. ALTA CONDUTIBILIDADE ELÉTRICA E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, ÁREA DE CONEXÃO POR COMPRESSÃO. TEMPERATURA DE TRABALHO -40 °C + 90 °C. - RETARDANTE DE CHAMAS, PACOTE COM 100 UNIDADES. CERTIFICAÇÃO: UL 94V - 2, CERTIFICAÇÕES: UL - 486C / CSA - 22.2 / IEC - 998.2 E 998.4, NORMA: DIN - 46237 - PARA AS CORES DA ISOLAÇÃO MARCA: INJETECH, BMC, CRIMPER	PCT	1
48	RCMS	TERMINAL PRÉ ISOLADO TIPO OLHAL 1,5MM <sup>2</sup> , COR AZUL, AMARELO OU VERMELHO, PARA TERMINAÇÕES DE CONDUTORES DE COBRE, FEITO EM MATERIAL DE COBRE ELETROLÍTICO, ACABAMENTO EM ESTANHADO, ISOLADO E REFORÇADO. ISOLAÇÃO EM PVC RÍGIDO. ALTA CONDUTIBILIDADE ELÉTRICA E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, ÁREA DE CONEXÃO POR COMPRESSÃO, TEMPERATURA DE TRABALHO -40 °C + 90 °C. - RETARDANTE DE CHAMAS, PACOTE COM 100 UNIDADES. CERTIFICAÇÃO: UL 94V - 2, CERTIFICAÇÕES: UL - 486C / CSA - 22.2 / IEC - 998.2 E 998.4, NORMA: DIN - 46237 - PARA AS CORES DA ISOLAÇÃO MARCA: INJETECH, BMC, CRIMPER	PCT	1
49	RCMS	TERMINAL PRÉ ISOLADO TIPO OLHAL 2,5MM <sup>2</sup> , COR AZUL, AMARELO OU VERMELHO, PARA TERMINAÇÕES DE CONDUTORES DE COBRE, FEITO EM MATERIAL DE COBRE ELETROLÍTICO, ACABAMENTO EM ESTANHADO, ISOLADO E REFORÇADO. ISOLAÇÃO EM PVC RÍGIDO. ALTA CONDUTIBILIDADE ELÉTRICA E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, ÁREA DE CONEXÃO POR COMPRESSÃO. MARCA: INJETECH, BMC, ESPECIFICAÇÕES: TEMPERATURA DE TRABALHO - 40 °C + 90 °C. - RETARDANTE DE CHAMAS, PACOTE COM 100 UNIDADES. CERTIFICAÇÃO:	PCT	1

**SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:**

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

**Autorização Eletrônica**

 PAULA DE OLIVEIRA BETINI  
 COMPRAS/COMPRAS

**SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 10/10/2018 às 14:00h**


 Gerência de Compra  
 GERENCIA DA SEDE

 Número  
 18/00135-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão  
 05/09/2018

 Página  
 11

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

**FORNECEDOR**

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

**MATERIAL/SERVIÇO**

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
50	RCMS	UL 94V - 2, CERTIFICAÇÕES: UL - 486C / CSA - 22.2 / IEC - 998.2 E 998.4, NORMA: DIN - 46237 - PARA AS CORES DA ISOLAÇÃO MARCA: INJETECH, BMC, CRIMPER	PCT	1
51	RCMS	TERMINAL PRÉ ISOLADO TIPO OLHAL 4,0MM <sup>2</sup> , COR AZUL, AMARELO OU VERMELHO, PARA TERMINAÇÕES DE CONDUTORES DE COBRE, FEITO EM MATERIAL DE COBRE ELETROLÍTICO, ACABAMENTO EM ESTANHADO , ISOLADO E REFORÇADO. ISOLAÇÃO EM PVC RÍGIDO. ALTA CONDUTIBILIDADE ELÉTRICA E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, ÁREA DE CONEXÃO POR COMPRESSÃO. MARCA: INJETECH, BMC, ESPECIFICAÇÕES: TEMPERATURA DE TRABALHO - 40 °C + 90 °C. - RETARDANTE DE CHAMAS, PACOTE COM 100 UNIDADES. CERTIFICAÇÃO: UL 94V - 2, CERTIFICAÇÕES: UL - 486C / CSA - 22.2 / IEC - 998.2 E 998.4, NORMA: DIN - 46237 - PARA AS CORES DA ISOLAÇÃO MARCA: INJETECH, BMC, CRIMPER	PCT	1
52	RCMS	TERMINAL PRÉ ISOLADO TIPO OLHAL 6,0MM <sup>2</sup> , COR AZUL, AMARELO OU VERMELHO, PARA TERMINAÇÕES DE CONDUTORES DE COBRE, FEITO EM MATERIAL DE COBRE ELETROLÍTICO, ACABAMENTO EM ESTANHADO , ISOLADO E REFORÇADO. ISOLAÇÃO EM PVC RÍGIDO. ALTA CONDUTIBILIDADE ELÉTRICA E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, ÁREA DE CONEXÃO POR COMPRESSÃO. MARCA: INJETECH, BMC, ESPECIFICAÇÕES: TEMPERATURA DE TRABALHO - 40 °C + 90 °C. - RETARDANTE DE CHAMAS, PACOTE COM 100 UNIDADES. CERTIFICAÇÃO: UL 94V - 2, CERTIFICAÇÕES: UL - 486C / CSA - 22.2 / IEC - 998.2 E 998.4, NORMA: DIN - 46237 - PARA AS CORES DA ISOLAÇÃO MARCA: INJETECH, BMC, CRIMPER	PCT	1
53	RCMS	TERMINAL PRÉ ISOLADO TIPO OLHAL 10,0MM <sup>2</sup> , COR AZUL, AMARELO OU VERMELHO, PARA TERMINAÇÕES DE CONDUTORES DE COBRE, FEITO EM MATERIAL DE COBRE ELETROLÍTICO, ACABAMENTO EM ESTANHADO , ISOLADO E REFORÇADO. ISOLAÇÃO EM PVC RÍGIDO. ALTA CONDUTIBILIDADE ELÉTRICA E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, ÁREA DE CONEXÃO POR COMPRESSÃO, TEMPERATURA DE TRABALHO -40 °C + 90 °C. - RETARDANTE DE CHAMAS, PACOTE COM 100 UNIDADES. CERTIFICAÇÃO: UL 94V - 2, CERTIFICAÇÕES: UL - 486C / CSA - 22.2 / IEC - 998.2 E 998.4, NORMA: DIN - 46237 - PARA AS CORES DA ISOLAÇÃO MARCA: INJETECH, BMC, CRIMPER	PCT	1
54	RCMS	TERMINAL PRÉ ISOLADO TIPO OLHAL 2,5 MM <sup>2</sup> , COR AZUL, AMARELO OU VERMELHO, PARA TERMINAÇÕES DE CONDUTORES DE COBRE, FEITO EM MATERIAL DE COBRE ELETROLÍTICO, ACABAMENTO EM ESTANHADO, ISOLADO E REFORÇADO. ISOLAÇÃO EM PVC RÍGIDO. ALTA CONDUTIBILIDADE ELÉTRICA E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, ÁREA DE CONEXÃO POR COMPRESSÃO, TEMPERATURA DE TRABALHO -40 °C + 90 °C. - RETARDANTE DE CHAMAS, PACOTE COM 100 UNIDADES. CERTIFICAÇÃO: UL 94V - 2, CERTIFICAÇÕES: UL - 486C / CSA - 22.2 / IEC - 998.2 E 998.4, NORMA: DIN - 46237 - PARA AS CORES DA ISOLAÇÃO MARCA: INJETECH, BMC, CRIMPER	PCT	1
54	RCMS	TERMINAL PRÉ ISOLADO TIPO OLHAL 4,0 MM <sup>2</sup> , COR AZUL, AMARELO OU VERMELHO,	PCT	1

**SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:**

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

**Autorização Eletrônica**

 PAULA DE OLIVEIRA BETINI  
 COMPRAS/COMPRAS

**SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 10/10/2018 às 14:00h**

Gerência de Compra  
GERENCIA DA SEDENúmero  
18/00135-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão  
05/09/2018Página  
12

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

**FORNECEDOR**

Nome/Razão Social :ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF :ES CEP :29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

**MATERIAL/SERVIÇO**

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		PARA TERMINAÇÕES DE CONDUTORES DE COBRE, FEITO EM MATERIAL DE COBRE ELETROLÍTICO, ACABAMENTO EM ESTANHADO, ISOLADO E REFORÇADO. ISOLAÇÃO EM PVC RÍGIDO. ALTA CONDUTIBILIDADE ELÉTRICA E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, ÁREA DE CONEXÃO POR COMPRESSÃO, TEMPERATURA DE TRABALHO -40 °C + 90 °C. - RETARDANTE DE CHAMAS, PACOTE COM 100 UNIDADES. CERTIFICAÇÃO: UL 94V - 2, CERTIFICAÇÕES: UL - 486C / CSA - 22.2 / IEC - 998.2 E 998.4, NORMA: DIN - 46237 - PARA AS CORES DA ISOLAÇÃO MARCA: INJETECH, BMC, CRIMPER		
55	RCMS	TERMINAL PRÉ ISOLADO GARFO AZUL 6,0 MM², COR AZUL, AMARELO OU VERMELHO, PARA TERMINAÇÕES DE CONDUTORES DE COBRE, FEITO EM MATERIAL DE COBRE ELETROLÍTICO, ACABAMENTO EM ESTANHADO, ISOLADO E REFORÇADO. ISOLAÇÃO EM PVC RÍGIDO. ALTA CONDUTIBILIDADE ELÉTRICA E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, ÁREA DE CONEXÃO POR COMPRESSÃO, TEMPERATURA DE TRABALHO -40 °C + 90 °C. - RETARDANTE DE CHAMAS, PACOTE COM 100 UNIDADES. CERTIFICAÇÃO: UL 94V - 2, CERTIFICAÇÕES: UL - 486C / CSA - 22.2 / IEC - 998.2 E 998.4, NORMA: DIN - 46237 - PARA AS CORES DA ISOLAÇÃO MARCA: INJETECH, BMC, CRIMPER	PCT	1
56	RCMS	CONECTOR SPLIT BOLT, KS, PARAF FENDIDO 95MM², MARCA BURNDY	UND	4
57	RCMS	CONECTOR SPLIT BOLT, KS, PARAF FENDIDO 25MM², MARCA BURNDY	UND	4
58	RCMS	CONECTOR SPLIT BOLT, KS, PARAF FENDIDO 10MM², MARCA BURNDY	UND	4
59	RCMS	CONECTOR SPLIT BOLT, KS, PARAF FENDIDO 16MM², MARCA BURNDY	UND	2
60	RCMS	DUTO CORRUGADO DE 4" (POLEGADAS) DE POLIETILENO DE ALTA DESINDADE, CORRUGADO HELICOIDAL, IMPERMEÁVEL, DE CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15.715, DESTINADO A PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS, CERTIFICADOS PELO INMETRO. MARCAS: AMANCO, KANAFLEX, TIGRE, ANDALUZ	M	30
61	RCMS	FITA ISOLANTE NA COR VERMELHA DE 19MM X 20 METROS, EM PVC, ESPESSURA DE 0.19MM, MEMÓRIA ELÁSTICA, CLASSE "A", DE QUALIDADE, TEMPERATURA DE 90ª CELSIUS, ISOLAÇÃO ATÉ 750 VOLTS, ADESIVO A BASE DE RESINA E BORRACHA, AUTO EXTINGUIVEL, E QUE ATENDE AOS REQUISITOS DE SEGURANÇA E DESEMPENHO DA NBR 5037 E 5057, GARANTIA DE 2 ANOS DO FABRICANTE, CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: SCOTCH, PRYSMIN P44, TIGRE	RL	2
62	RCMS	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR DE 80 AMPERES / MODULAR, FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO DIN 35 MM. NORMA DIN, CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO TIPO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE 127/220 VOLTS DE 5 A 6 KA. TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, CAPACIDADE DE 4000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. CERTIFICADO PELO INMETRO / MARCA: ABB, SIEMENS, GE	UND	1

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

**Autorização Eletrônica**PAULA DE OLIVEIRA BETINI  
COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 10/10/2018 às 14:00h


 Gerência de Compra  
 GERENCIA DA SEDE

 Número  
 18/00135-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão  
05/09/2018Página  
13

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

**FORNECEDOR**

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

**MATERIAL/SERVIÇO**

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
63	RCMS	A CAIXA PADRÃO "EDP" PARA MEDIDOR DE ENERGIA BIFASICO/TRIFASICO, POLIFASICA, CONFECCIONADA EM POLICARBONATO COM PROTEÇÃO U.V. A CAIXA POSSUI PRÉ-CORTES PARA ENTRADA DE ELETRODUTOS EM TODAS AS FACES EXTERNAS. PARA FIXAÇÃO DO MEDIDOR, POSSUI SISTEMA DE TRAVESSA REGULÁVEL OU PLACA, QUE PERMITE A UTILIZAÇÃO DE DIVERSOS PADRÕES DO MESMO3, MARCA: ANDALUZ, TAF, PLASTIMAX	UND	4
64	RCMS	MODULO TOMADA - 10 A - 250 V9 PINOS CILÍNDRICOS Ø 4 MM CODIGO - 6150 40 PIAL PLUS, CX COM 20 UNIDADES	CX	1
65	RCMS	MODULO TOMADA20 A - 250 V9 PINOS CILÍNDRICOS Ø 4,8 MM, CODIGO - 6150 60 PIAL PLUS, CX COM 20 UNIDADES	CX	1
66	RCMS	MODULO INTERRUPTOR SIMPLES 10 A - 250 V, CODIGO - 6110 00 PIAL PLUS, CX COM 20 UNIDADES	CX	1
67	RCMS	PLACA PARA CAIXAS 4" X 2, 2 POSTOS SEPARADOS, CÓDIGO - 6185 06 EM TERMOPLÁSTICO ISOLANTE, DE ALTO IMPACTO, PROTEGIDO CONTRA AMARELAMENTO PRECOCE OCACIONADO PELA AÇÃO DE RAIOS ULTRAVIOLETA, CX COM 20 UNIDADES. MARCA LEGRAND, PIAL PLUS	CX	1
68	RCMS	PLACA PARA CAIXAS 4" X 2, 1 POSTO VERTICAL, CÓDIGO - 6185 01, EM TERMOPLÁSTICO ISOLANTE, DE ALTO IMPACTO, PROTEGIDO CONTRA AMARELAMENTO PRECOCE OCACIONADO PELA AÇÃO DE RAIOS ULTRAVIOLETA, CX COM 20 UNIDADES. MARCA LEGRAND, PIAL PLUS	CX	1
69	RCMS	PLACA PARA CAIXAS 4" X 2, 1 POSTO HORIZONTAL, CÓDIGO - 6185 05, EM TERMOPLÁSTICO ISOLANTE, DE ALTO IMPACTO, PROTEGIDO CONTRA AMARELAMENTO PRECOCE OCACIONADO PELA AÇÃO DE RAIOS ULTRAVIOLETA, CX COM 20 UNIDADES. MARCA LEGRAND, PIAL PLUS	CX	1
70	RCMS	PLACA CEGA PARA CAIXAS 4" X 2, CÓDIGO - 6185 00, EM TERMOPLÁSTICO ISOLANTE, DE ALTO IMPACTO, PROTEGIDO CONTRA AMARELAMENTO PRECOCE OCACIONADO PELA AÇÃO DE RAIOS ULTRAVIOLETA, CX COM 20 UNIDADES. MARCA LEGRAND, PIAL PLUS	CX	1
71	RCMS	SUORTE 4" X 2" PARA ATÉ 3 MÓDULOS, CÓDIGO - 6121 22, EM MATERIAL DE GRANDE RESISTÊNCIA MECÂNICA. FORNECIDO COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO AUTO ATARRAXANTES. REGULAGEM QUE POSSIBILITA CORRIGIR O ALINHAMENTO DO CONJUNTO NA PAREDE, CX COM 20 UNIDADES. MARCA: LEGRAND, PIAL PLUS	CX	1
72	RCMS	PLACA PARA CAIXAS 4" X 4, 2 POSTOS HORIZONTAL, CÓDIGO - 6185 11, EM TERMOPLÁSTICO ISOLANTE, DE ALTO IMPACTO, PROTEGIDO CONTRA AMARELAMENTO PRECOCE OCACIONADO PELA AÇÃO DE RAIOS ULTRAVIOLETA, CX COM 10 UNIDADES. MARCA: LEGRAND, PIAL PLUS	CX	1

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

**Autorização Eletrônica**

PAULA DE OLIVEIRA BETINI  
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 10/10/2018 às 14:00h


 Gerência de Compra  
 GERENCIA DA SEDE

 Número  
 18/00135-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão  
 05/09/2018

 Página  
 14

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

**FORNECEDOR**

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

**MATERIAL/SERVIÇO**

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
73	RCMS	ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL COM ILUMINAÇÃO DA GARRA, INSTRUMENTO DIGITAL PORTÁTIL, POSSUI FUNÇÃO DE CONGELAMENTO DE PICOS, LCD DE 3-1/2 DÍGITOS, DETECTA TENSÃO SEM CONTATO, GARRA COM ILUMINAÇÃO. CONTA AINDA COM TENSÃO DC DE 1000V, AC DE 750V, CORRENTE AC DE 1000A E PEAK HOLD. CARACTERÍSTICAS: DISPLAY: 3-1/2 DÍGITOS (2000 CONTAGENS), TAXA DE AMOSTRAGEM: 3 VEZES/S, INDICAÇÃO DE POLARIDADE: AUTOMÁTICA, INDICAÇÃO DE POLARIDADE NEGATIVA "-", INDICAÇÃO DE SOBREFaixa: "1" OU "-1", INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA: INDICAÇÃO É MOSTRADA QUANDO A TENSÃO DA BATERIA CAIR ABAIXO DA TENSÃO DE OPERAÇÃO, ILUMINAÇÃO NO DISPLAY E GARRA PARA VISUALIZAÇÃO DO CONDUTOR, FUNÇÃO NCV (DETECÇÃO DE TENSÃO SEM CONTATO), MUDANÇA DE FAIXA: MANUAL, PEAK HOLD, AMBIENTE: OPERAÇÃO: 0°C A 40°C, RH < 75% ARMAZENAMENTO: -10°C A 50°C, RH < 80% (SEM BATERIA), ALTITUDE DE OPERAÇÃO: ATÉ 2000M, USO INTERNO GRAU DE POLUIÇÃO: II, ALIMENTAÇÃO: 1 BATERIA DE 9V (NEDA 1604, 6F22 OU 006P), DIÂMETRO DO CONDUTOR & ABERTURA DE GARRA MÁXIMA: 40MM, DIMENSÕES: 250(A) X 95(L) X 45(P)MM. MARCA: MINIPA, MODELO ET3200B	UND	1
74	RCMS	MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA KWH A 4 FIOS, COM MOSTRADOR DIGITAL 220/127 - 30A	UND	1
75	RCMS	MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA KWH A 4 FIOS, COM MOSTRADOR DIGITAL 220/127 - 15A	UND	3
76	RCMS	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR AÇÃO SIMULTÂNEA NAS TRÊS FASES, MONTAGEM VERTICAL, ABERTURA SEM CARGA, COM ISOLADOR DE PORCELANA, DE COM BASE PARA FUSÍVEIS TIPO HH INCORPORADA NO LUGAR DAS FACAS, TENSÃO NOMINAL DE 15KV, CORRENTE NOMINAL DE 400A. MARCA: MOURAN	UND	3
77	RCMS	TERMINAL DE COMPRESSÃO DE 95,0 MM2 PARA CABO NÚ, FABRICADO EM COBRE ESTANHADO, COM VIGIA NO BARRIL PARA VISUALIZAÇÃO DA INSERÇÃO, ÁREA PARA DUAS COMPRESSÃO, UM FURO DE 13,8 MM, DE DIÂMETRO MARCA: BURNDY, INTELLI, MAGNET.	UND	18
78	18/02962	007.001.0159 - CAIXA PVC DE EMBUTIR 4 X 2 PARA EMBUTIR EM ALVENARIA, ANTICHAMA, REFORÇADA, COR AMARELA, COM ORELHAS PARA FIXAÇÃO EM PVC. COM ENTRADAS DE ELETRODUTOS DE 1/2" A 1". CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO	UND	24
79	RCMS	007.001.0352 - DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 70 AMPERES NORMA IEC 60947-2, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE ATÉ 600 VOLTS, GRAU DE PROTEÇÃO IP-10, CICLO DE VIDA DE 10.000 MANOBRAS, MONTAGEM FIXA, E PÓLOS COM ENTRADA PARA CABOS ENTRE 50 À 150 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE	UND	3
80	RCMS	007.001.0006 - FITA ISOLANTE PRETA, DE 19MM X 20 METROS	RL	50

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

**Autorização Eletrônica**

PAULA DE OLIVEIRA BETINI  
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 10/10/2018 às 14:00h


 Gerência de Compra  
 GERENCIA DA SEDE

 Número  
 18/00135-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão  
 05/09/2018

 Página  
 15

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

**FORNECEDOR**

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

**MATERIAL/SERVIÇO**

Item	Use Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		EM PVC, ESPESSURA DE 0,19MM, MEMÓRIA ELÁSTICA, CLASSE "A" DE QUALIDADE, TEMPERATURA DE 90º CELSIUS, ISOLAÇÃO DE ATÉ 750 VOLTS, ADESIVO À BASE DE RESINA E BORRACHA, AUTO EXTINGUÍVEL, E QUE ATENDE OS REQUISITOS DE SEGURANÇA E DESEMPENHO DA NBR 5037 E 5057, GARANTIA DE 2 ANOS DO FABRICANTE. CERTIFICADA PELO INMETRO. MARCA: 3M SCOTCH, PRYSMIAN P44, TIGRE		
81	RCMS	007.001.0122 - PLUGUE DE TOMADA MACHO DE SAIDA LATERAL E AXIAL DE 10 AMPERES X 250 VOLTS, COM PREENSA CABO, NA COR CINZA, EM CONFORMIDADE COM A NBR 14136, CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA PIAL LEGRAND, SCHNEIDER, STECK	UND	60
82	RCMS	007.001.0038 - RESISTENCIA PARA CHUVEIRO 220 VOLTS X 4600 WATTS DE POTENCIA COM ENCAIXE TIPO FÊMEA, DE TEMPERATURA "IVERÃO E "INVERNO", SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA PROCEL CLASSE "B". CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: LORENZETTI, CORONA, FAME (SERÁ INFORMADO NO PAF, A MARCA DO CHUVEIRO)	UND	100

**Observações**

DEMAIS CONDIÇÕES:

1 - LOCAL DE ENTREGA (LOTE 1): CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE DOMINGOS MARTINS - CTSLDM DO SESC/ES, SITO À RUA AYRTON SENA, S/Nº, DISTRITO DE SOÍDO, DOMINGOS MARTINS/ES. CEP: 29.260-000;

2 - LOCAL DE ENTREGA (LOTE 2): CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA - CTSLPF DO SESC/ES, SITO À RODOVIA DO SOL, S/N - ES 010, KM 35 - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES. CEP: 29.190-000;

3 - PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS APÓS EMISSÃO E RECEBIMENTO DO PEDIDO AO FORNECEDOR (PAF);

4 - CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: ATÉ 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS APÓS ENTREGA E ACEITE DEFINITIVO DOS PRODUTOS;

5 - A DEFINIÇÃO DOS LOTES DEVERÁ SER CONSIDERADA CONFORME SEGUE:

LOTE 1: ITENS 1 AO 77 ;  
LOTE 2: ITENS 78 AO 82;

6 - A CRITÉRIO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, A COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO COTADO SERÁ FEITA POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DE

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

**Autorização Eletrônica**

PAULA DE OLIVEIRA BETINI  
COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 10/10/2018 às 14:00h



Gerência de Compra  
GERENCIA DA SEDE

Número  
**18/00135-PG**

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão  
**05/09/2018**

Página  
**16**

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

#### FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : paula.compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

#### MATERIAL/SERVIÇO

Item	Usos Internos	Descrição	Unidade	Quantidade
------	---------------	-----------	---------	------------

CERTIFICADOS, MANUAIS TÉCNICOS, FOLDERS, CATÁLOGOS, FOLHETOS TÉCNICOS OU FOTOGRAFIAS DO OBJETO COTADO, OU DEMAIS LITERATURAS EDITADAS PELO FABRICANTE OU FORNECEDOR DOS MATERIAIS, A SEREM SOLICITADOS DA EMPRESA ARREMATANTE;

7 - O SESC/ES RESERVA-SE O DIREITO DE REJEITAR PRODUTOS DE QUALIDADE INFERIOR E DE PROCEDÊNCIA DUVIDOSA, PODENDO APLICAR AS PENALIDADES CABÍVEIS PREVISTAS NO PRESENTE EDITAL.

#### Notas

**\*\*\* ÚLTIMA PÁGINA \*\*\***

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 10/10/2018 às 14:00h

***Autorização Eletrônica***

PAULA DE OLIVEIRA BETINI  
COMPRAS/COMPRAS