

ANEXO II

JUSTIFICATIVA DE INDICAÇÃO DE MARCAS

1 – OBJETO:

1.1 - Aquisição de Materiais Elétricos para Sede Administrativa, Centro de Turismo Social e Lazer de Guarapari – CTSLG, Centro de Atividades de Colatina – CAC, Centro de Turismo Social e Lazer de Praia Formosa – CTSLPF e Centro de Atividades de São Mateus – CASM do Sesc/ES.

DESCRIÇÃO	MARCA
007.001.0121 - SPRAY LIMPA CONTATO ELÉTRICO / ELETRÔNICO EM AEROSOL, ISENTO DE CLOROFLUORCARBONETO (CFC), NÃO OLEOSO, EMBALAGEM LIMPA, ISENTA DE FERRUGEM, NÃO AMASSADAS OU PERFURADAS. CONTEÚTO EXTERNAMENTE INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE DO PRODUTO, NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL E SEU RESPECTIVO CRQ. CONFORME N B R 11.564/91. FRASCO CONTENDO 300 ML. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APARTIR DA ENTREGA.	CONTACTEC, WURTH, LOCTITE OU EQUIVALENTE.
007.001.0169 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LED'S 117 A 220 VOLTS. COM BATERIA INTERNA, QUE SEGURE A CARGA DE 3 À 6 HORAS, POTENCIA DE 2 WATTS, 2 ESTAGIOS, FLUXO LUMINOSO 80 LUMENS NA POSIÇÃO MÍNIMO E 150 LUMENS NA POSIÇÃO MÁXIMO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	AVANT, FOXLUX, FLC OU EQUIVALENTE
007.001.0531 - LAMPADA DE LED DE 4 W, BULBO, BASE E-27, ROSCADA BRANCA, BIVOLT, TEMPERATURA DE COR 6400K, ÂNGULO DE ABERTURAQ DE 120º, CORRESPONDENTE A LAMPADA INCANDESCENTE DE 40 W, VIDA ÚTIL MÉDIA DE ATÉ 25.000 HORAS, GARANTIA COMPROVADA DE 12 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO. CERTIFICADA PELO INMETRO.	OSRAM, G E, PHLLIPS, OUROLUX, GOLDEN
007.001.0532 - LAMPADA DE LED DE 7 W, BULBO, BASE E-27, ROSCADA BRANCA, BIVOLT, TEMPERATURA DE COR 6400K, ÂNGULO DE ABERTURAQ DE 120º, CORRESPONDENTE A LAMPADA INCANDESCENTE DE 60 W, VIDA ÚTIL MÉDIA DE ATÉ 25.000 HORAS, GARANTIA COMPROVADA DE 12 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO. CERTIFICADA PELO INMETRO.	OSRAM, G E, PHLLIPS, OUROLUX, GOLDEN
007.001.0126 - PLAFONIER COM SOQUETE DE PORCELANAEM POLIPROPILENO, NA COR BRANCA, BASE E PARAFUSOS AUTO ATARRACHANTES PARA FIXAÇÃO, ACABAMENTOS. SOQUETE EM PORCELANA PARA A LAMPADA E-27, COM CONEXÃO PARA OS CONDUTORES POR MEIO DE BORNE COM PARAFUSO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	COMPOLUX, F C, CEWP
007.001.0533 - LAMPADA DE LED DE 9 W, BULBO, BASE E-27, ROSCADA BRANCA, BIVOLT, TEMPERATURA DE COR 6400K, ÂNGULO DE ABERTURAQ DE 120º, CORRESPONDENTE A LAMPADA INCANDESCENTE DE 100 W, VIDA ÚTIL MÉDIA DE ATÉ 25.000 HORAS, GARANTIA COMPROVADA DE 12 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO. CERTIFICADA PELO INMETRO.	OSRAM, G E, PHLLIPS, OUROLUX, GOLDEN

007.001.0499 - LAMPADA DE LED DE 18 WATS,TUBULAR T8, BIVOLT, BASE G13, ALIMENTAÇÃO BILATERAL, TEMPERATURA DE COR 6.500 K, FLUXO LUMINOSO DE 950 IM, LUZ SUPER BRANCA, FACHO=330°, VIDA ÚTIL MÉDIA DE ATÉ 15.000 HORAS. TAMANHO DE 120,0 CM. CERTIFICADA PELO INMETRO. GARANTIA COMPROVADA DE 12 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO.	OSRAM, G E, PHLLIPS, OUROLUX
007.001.0534 - LAMPADA DE LED DE 12 W, BULBO, BASE E-27, ROSCADA BRANCA, BIVOLT, TEMPERATURA DE COR 6400K, ÂNGULO DE ABERTURAQ DE 120°, CORRESPONDENTE A LAMPADA INCANDESCENTE DE 150 W, VIDA ÚTIL MÉDIA DE ATÉ 25.000 HORAS, GARANTIA COMPROVADA DE 12 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO. CERTIFICADA PELO INMETRO.	OSRAM, G E, PHLLIPS, OUROLUX , GOLDEN
007.001.0321 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 100 A. X 100 MA 2 MÓDULOS, RESIDUAL, TIPO "DR", NORMA DIN, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, CAPACIDADE DE 10.000 OPERAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, TERMINAL DE LIGAÇÃO PARA UM CABO DE ATÉ 50 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO.	SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE OU EQUIVALENTE
007.001.0537 - LAMPADA DE LED DE 16 W, BULBO, BASE E-27, ROSCADA BRANCA, BIVOLT, TEMPERATURA DE COR 6400K, ÂNGULO DE ABERTURAQ DE 120°, CORRESPONDENTE A LAMPADA INCANDESCENTE DE 150 W, VIDA ÚTIL MÉDIA DE ATÉ 25.000 HORAS, GARANTIA COMPROVADA DE 12 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO. CERTIFICADA PELO INMETRO.	OSRAM, G E, PHLLIPS, OUROLUX , GOLDEN OU EQUIVALENTE
007.001.0186 - CONTATOR TRIPOLAR DE 34 AMPERES X 127 VOLTS CATEGORIA AC1, 127 VOLTS, COM BASE PARA ACONDICIONAMENTO EM TRILHO TIPO "DIN" 35 MM, COM CARACTERISTICAS PARA A REPOSIÇÃO DE CONTATOS PRINCIPAIS, CONTATOS AUXILIARES E BOBINA DE COMANDO COM TENSÃO DE 127 VOLTS, DOIS CONTATOS AUXILIARES "NA", DOIS CONTATOS AUXILIARES "NF", COM VIDA UTIL MECANICA DE DEZ MILHÕES DE MANOBRAS, GRAU DE PROTEÇÃO CONFORME IEC 60 947-1 E 60 947-4-1, CERTIFICADO PELO INMETRO.	ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS
007.001.0181 - CONTATOR TRIPOLAR DE 34 AMPERES X 220 VOLTS CATEGORIA AC1, 220 VOLTS, COM BASE PARA ACONDICIONAMENTO EM TRILHO TIPO "DIN" 35 MM, COM CARACTERISTICAS PARA A REPOSIÇÃO DE CONTATOS PRINCIPAIS, CONTATOS AUXILIARES E BOBINA DE COMANDO COM TENSÃO DE 220 VOLTS, DOIS CONTATOS AUXILIARES "NA", DOIS CONTATOS AUXILIARES "NF", COM VIDA UTIL MECANICA DE DEZ MILHÕES DE MANOBRAS, GRAU DE PROTEÇÃO CONFORME IEC 60 947-1 E 60 947-4-1, CERTIFICADO PELO INMETRO.	ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS
007.001.0390 - CONTATOR TRIPOLAR DE 60 AMPERES X 220 VOLTS CATEGORIA AC2, 220 VOLTS, COM BASE PARA ACONDICIONAMENTO EM TRILHO TIPO "DIN" 35 MM, COM CARACTERISTICAS PARA A REPOSIÇÃO DE CONTATOS PRINCIPAIS, CONTATOS AUXILIARES E BOBINA DE COMANDO COM TENSÃO DE 220 VOLTS, DOIS CONTATOS AUXILIARES "NA", DOIS CONTATOS AUXILIARES "NF", COM VIDA UTIL MECANICA DE DEZ MILHÕES DE MANOBRAS, GRAU DE PROTEÇÃO CONFORME IEC 60 947-1 E 60 947-4-1, CERTIFICADO PELO INMETRO.	ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS OU EQUIVALENTE

007.001.0395 - CONTATOR TRIPOLAR DE 60 AMPERES X 220 VOLTS CATEGORIA AC3, 220 VOLTS, COM BASE PARA ACONDICIONAMENTO EM TRILHO TIPO "DIN" 35 MM, COM CARACTERÍSTICAS PARA A REPOSIÇÃO DE CONTATOS PRINCIPAIS, CONTATOS AUXILIARES E BOBINA DE COMANDO COM TENSÃO DE 220 VOLTS, DOIS CONTATOS AUXILIARES "NA", DOIS CONTATOS AUXILIARES "NF", COM VIDA ÚTIL MECÂNICA DE DEZ MILHÕES DE MANOBRAS, GRAU DE PROTEÇÃO CONFORME IEC 60 947-1 E 60 947-4-1, CERTIFICADO PELO INMETRO.	ABB, WEG, SCHNAIDER, SIEMENS
007.001.0500 - LAMPADA DE LED DE 20 WATS, TUBULAR T8, BIVOLT, BASE G13, ALIMENTAÇÃO BILATERAL, TEMPERATURA DE COR 6.500 K, FLUXO LUMINOSO DE 950 IM, LUZ SUPER BRANCA, FACHO=330º, VIDA ÚTIL MÉDIA DE ATÉ 15.000 HORAS. TAMANHO DE 120,0 CM. CERTIFICADA PELO INMETRO. GARANTIA COMPROVADA DE 12 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO.	OSRAM, G E, PHILLIPS, OUROLUX
007.001.0130 - SOQUETE COM RABICHO PARA LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE BULBO T8, T10 OU T12, CORPO EM POLIPROPILENO, TENSÃO DE ATÉ 600 VOLTS, POTÊNCIA DE 660 WATTS E CONTATOS EM LATÃO.	LORENZETTI, CEMAR
007.001.0164 - SONDA PASSA FIO PVC DE 20 METROS COM ALMA DE AÇO. CABEÇA MÓVEL PARA MELHOR PASSAGEM PASSAGEM PELO DUTO.	MEGATECH, VIYLANTE, GENERAL WIRING
007.001.0122 - PLUGUE DE TOMADA MACHO DE SAÍDA LATERAL E AXIAL DE 10 AMPERES X 250 VOLTS, COM PRENSA CABO, NA COR CINZA, EM CONFORMIDADE COM A NBR 14136, CERTIFICADO PELO INMETRO.	PAL LEGRAND, SCHNEIDER, STECK

2 – CRITÉRIOS CONSIDERADOS NA INDICAÇÃO DE MARCAS:

2.1 - As marcas indicadas foram testadas e aprovadas pela equipe técnica considerando durabilidade, funcionalidade e economia.

3 – OUTRAS MARCAS:

3.1 - Não obstante, outras marcas que atendam aos critérios poderão participar da licitação pública, submetendo-se à pré-avaliação, conforme subitem 2.1.1 do edital.

3.2 - O Sesc/ES reserva-se o direito de rejeitar produtos de qualidade inferior e de procedência duvidosa, podendo aplicar as penalidades cabíveis previstas no Edital.

3.3 - As despesas com devoluções de materiais não conformes com as especificações contidas neste Anexo correrão por conta do fornecedor.