

Revestimento	Método cravação	Cota relação R.N.	NA Inic.	NA Final	Índice de SPT iniciais/30cm	Índice SPT finais/30cm	Amostras	Prof. Camadas (m)	Relatório de Sondagem		Nº 008/2017					
									Furo SP 02	Cota 0,000						
											SPT - Standart Penetration Test Camadas - Classificação dos solos					
3,0	Trado Helicoidal	-5			6	6	1	1,30	MATERIAL DE ATERRO					<div><div></div>30 cm finais</div> <div><div></div>30 cm iniciais</div> <div><div></div>10<div></div>20<div></div>30<div></div>40<div></div>50</div>		
					2	2	2									
					4	5	3									
					6	7	4									
					7	9	5									
					18	25	6									
					2	2	7		6,80							
					2	2	8									
					2	3	9									
					2	2	10									
					4	4	11			11,20						
					6	7	12									
					5	8	13									
					7	10	14									
					8	12	15									
					9	12	16									
					14	18	17									
					23	29	18									
					29	30/0,05	19				19,40					
					20											
					21											
					22											
					23											
					24											
					25											
					26											
					27											
					28											
					29											
					30											
					31											
					32											
					33											
					34											
					35											
					36											
					37											
					38											
Nível d'agua					Amostrador				Revestimento Ø 2 3/8 "		Data de execução					
NA Inic.	2,00	m	#####		Ø interno	1 3/8 "		Peso	65,0	kg	Início 16/03/2017					
NA Final	2,00	m	#####		Ø externo	2 "		Altura de queda	75,0	cm	término 16/03/2017					
Obs: Coordenadas UTM: 361671 / 7748869																
Digitadora	RAPHAEL RAMOS				Engº	LUIZ CLAUDIO KELLER				18/03/2017 Folha 02						

↑ Impenetrável à Percussão  
10 minutos de lavagem  
10 minutos de lavagem  
10 minutos de lavagem