



























	ACO	POS	BIT (mm)	QUANT	COMPRIMENTO UNIT (cm)	COMPRIMENTO TOTAL (cm)
V52	50A	1	12.5	4	845	3380
	50A	2	12.5	4	205	820
	50A	3	25	5	975	4875
	50A	4	10	2	405	810
	50A	5	10	16	125	2000
	50A	6	10	88	157	13816
	50A	7	10	6	947	5682
V53	50A	1	8	6	95	570
	50A	2	20	2	640	1280
	50A	3	20	1	400	400
	50A	4	8	4	610	2440
	50A	5	10	2	630	1260
	50A	6	6.3	28	150	4200
VE1	50A	1	12.5	4	205	820
	50A	2	10	2	135	270
	50A	3	6.3	2	135	270
	50A	4	10	4	153	612
	50A	5	10	4	102	408
VE2	50A	1	12.5	4	215	860
	50A	2	10	2	145	290
	50A	3	6.3	2	135	270
	50A	4	10	4	153	612
	50A	5	10	4	112	448
VE3	50A	1	8	2	635	1270
	50A	2	10	2	645	1290
	50A	3	20	1	400	400
	50A	4	8	6	100	600
	50A	5	6.3	28	140	3920
	50A	6	8	4	605	2420
VR1	50A	1	8	2	320	640
	50A	2	10	2	365	730
	50A	3	10	2	175	350
	50A	4	8	2	315	630
	50A	5	10	2	940	1880
	50A	6	6.3	43	100	4300
VR2	50A	1	10	2	960	1920
	50A	2	10	4	140	560
	50A	3	10	2	930	1860
	50A	4	6.3	43	100	4300
VR3	50A	1	16	2	585	1170
	50A	2	16	2	230	460
	50A	3	10	2	675	1350
	50A	4	10	2	280	560
	50A	5	12.5	2	945	1890
	50A	6	12.5	2	485	485
	50A	7	6.3	12	100	1200
	50A	8	6.3	43	140	6020
	50A	9	8	4	888	3552
VR4	50A	1	10	2	965	1930
	50A	2	10	2	140	280
	50A	3	10	2	250	500
	50A	4	16	2	520	1040
	50A	5	8	2	360	720
	50A	6	10	2	670	1340
	50A	7	10	4	495	1980
	50A	8	10	1	215	215
	50A	9	10	1	340	340
	50A	10	6.3	77	100	7700
VR5	50A	1	8	2	350	700
	50A	2	10	2	1170	2340
	50A	3	10	2	140	280
	50A	4	8	2	350	700
	50A	5	10	2	920	1840
	50A	6	10	2	450	900
	50A	7	8	2	470	940
	50A	8	6.3	86	100	8600
VR6	50A	1	8	2	350	700
	50A	2	10	2	1170	2340
	50A	3	10	4	175	700
	50A	4	8	2	355	710
	50A	5	10	4	920	3680
	50A	6	6.3	86	100	8600
VR7	50A	1	8	4	250	1000
	50A	2	10	2	490	980
	50A	3	10	4	245	980
	50A	4	12.5	2	485	970
	50A	5	10	2	450	900
	50A	6	10	4	280	1120
	50A	7	10	4	600	2400
	50A	8	6.3	82	100	8200
VR8	50A	1	12.5	2	445	890
	50A	2	8	2	250	500
	50A	3	12.5	2	535	1070
	50A	4	12.5	2	495	990
	50A	5	10	2	650	1300
	50A	6	10	1	475	475
	50A	7	10	2	600	1200
	50A	8	10	2	280	560
	50A	9	6.3	72	100	7200
VR9	50A	1	10	2	880	1760
	50A	2	10	2	140	280
	50A	3	10	2	930	1860
	50A	4	10	4	175	700
	50A	5	8	2	360	720
	50A	6	10	2	1100	2200
	50A	7	10	1	215	215
	50A	8	10	2	490	980
	50A	9	6.3	74	100	7400

RESUMO AÇO CA 50-60			
AÇO	BIT (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
50A	6.3	722	177
50A	8	188	74
50A	10	701	432
50A	12.5	122	117
50A	16	27	42
50A	20	34	83
50A	25	67	219
Peso Total	50A =		1145 kg

REVISÃO				
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	POR	APR.
00	EMISSÃO INICIAL	15/05/18	KFC	CAG
01	REVISÃO GERAL	21/09/21	KFC	CAG

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA :

1 - PROJETO ESTRUTURAL: Formas do piso do 1ºAvimento

NOTAS :

1 - COTAS E DIMENSÕES EM cm.

2 - CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL.

3 - AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO.

4 - CONCRETO:

4.1 - PROPRIEDADES EXIGIDAS.

ELEMENTOS ESTRUTURAIS EM GERAL				
PROPRIEDADE	VALORES LAJES	VIGAS	PILARES	UNIDADE
Resistência característica (Fck)	30 *	30 *	35 **	MPa
Módulo de deformação tangente inicial	28	28	28	GPa
Consumo mínimo de cimento	300	300	300	kg/m3
Fator água-cimento	0.50	0.50	0.50	-

ENSAIOS DE COMPRESSÃO PARA LAJES:
* - CORPOS DE PROVA - 3 dias ,7 dias , 28 dias.
ENSAIOS DE COMPRESSÃO PARA PILARES/PAREDES:
** - CORPOS DE PROVA - 3 dias , 28 dias , 63 dias.
OBS.: (MOLDAR MÍNIMO 2 CORPOS DE PROVA PARA CADA DATA DE ENSAIO)

4.2 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO.

4.2.1 - ESPECIFICAÇÕES DO CONCRETO:
- Massa específica - NBR 6118/14 incluir nos relatórios de ensaios (Valores desejados, entre 2300kg/m3 e 2400kg/m3)
- Agregados graúdos: utilizar brita 0 e Brita 1 (<= 19mm)
- Consistência: Slump Test - Abatimento >= 14cm +- 2cm

5 - AÇOS:
CA-50 Fyk = 500 MPa
CA-60 Fyk = 600 MPa

6 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS:
Pilares: 3.0 cm
Vigas: 3.0 cm
Lajes: 2.0 cm
Tolerância para o cobrimento: 0.5 cm

7 - NORMAS:
NBR 6118 - Projeto de estrutura de concreto - procedimento.
NBR 6120 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações.
NBR 6123 - Forças devidas ao vento em edificações.
NBR 7483 - Cordoalhas de aço para concreto protendido.
NBR 12655 - Concreto de cimento Portland - Controle e recebimento - Procedimento
NBR 14432 - Exigências de resistência aos fogo de elementos construtivos de edificações
ACI 318 - Armaduras emfinas e pure vos.

8 - Os quantitativos de aço e concreto deverão ser confirmados pelo responsável técnico da obra.

9 - EXECUÇÃO DA ESTRUTURA:
A execução da estrutura é de responsabilidade da empresa construtora e deverá contar com a consultoria de um tecnologista de materiais.
O engenheiro responsável deverá obedecer as recomendações descritas nas NBR 14931 - Execução de Estruturas de Concreto - Procedimentos

IMPLANTAÇÃO :


RUA JOSÉ EUGÊNIO
RUA DESEMBARGADOR ANTÔNIO LEMOS
BLOCO EDUCACIONAL
QUADRA POLIESPORTIVA
QUADRA POLIESPORTIVA
CAMPO DE FUTEBOL
CAMPO DE FUTEBOL
CAMPO DE FUTEBOL
QUADRA POLIESPORTIVA
QUADRA POLIESPORTIVA
QUADRA POLIESPORTIVA