V1 15X60



V2 20X60



V3 20X60



V4 15X60



V5 15X60



V6 20X60



V7 20X60



V8 15X60



AÇO	POS	BIT (mm)	QUANT	COMPRIMENTO UNITÁRIO (cm)	COMPRIMENTO TOTAL (cm)
V1					
50A	1	10	4	310	1240
50A	2	10	2	975	1950
50A	3	10	4	270	1080
50A	4	8	2	235	470
50A	5	10	2	280	560
50A	6	10	2	280	560
50A	7	10	2	337	674
50A	8	10	4	558	2232
50A	9	10	2	506	1012
50A	10	10	1	385	385
50A	11	10	2	420	840
50A	12	10	1	220	220
50A	13	10	2	415	830
50A	14	10	1	225	225
50A	15	10	2	495	990
50A	16	10	2	514	1028
50A	17	10	1	380	760
50A	18	6.3	132	140	18480
50A	19	8	4	84	672
50A	20	8	4	442	1768
50A	21	8	4	437	1748
50A	22	8	4	433	1732
50A	23	8	4	514	2056
50A	24	8	4	320	1280
V2					
50A	1	8	2	370	740
50A	2	10	2	430	860
50A	3	10	1	270	270
50A	4	10	3	465	1395
50A	5	8	2	235	470
50A	6	10	2	450	900
50A	7	10	1	235	235
50A	8	10	2	597	1194
50A	9	10	1	225	225
50A	10	10	1	225	225
50A	11	10	3	446	1338
50A	12	10	3	530	1590
50A	13	10	3	345	1035
50A	14	8	103	151	15553
50A	15	10	2	475	950
50A	16	10	4	475	1900
50A	17	10	4	558	2232
50A	18	10	2	347	694
V3					
50A	1	8	4	355	1420
50A	2	10	4	840	3360
50A	3	10	4	200	800
50A	4	10	2	1195	2390
50A	5	10	2	450	1350
50A	6	6.3	2	85	170
50A	7	10	107	140	14980
50A	8	8	4	481	1924
50A	9	10	4	478	1912
50A	10	10	4	480	1840
50A	11	10	4	479	1916
V4					
50A	1	10	4	420	1680
50A	2	10	4	840	3360
50A	3	10	4	200	800
50A	4	10	2	200	400
50A	5	10	4	970	3900
50A	6	10	2	200	400
50A	7	10	2	220	440
50A	8	10	1	225	225
50A	9	10	1	235	235
50A	10	10	1	405	405
50A	11	6.3	121	140	16940
50A	12	8	4	84	672
50A	13	8	4	473	1892
50A	14	8	4	466	1864
50A	15	8	4	468	1744
50A	16	8	4	471	1884
V5					
50A	1	10	4	415	1660
50A	2	10	4	1195	2390
50A	3	10	4	200	800
50A	4	10	4	417	1668
50A	5	10	4	975	3900
50A	6	10	1	400	400
50A	7	10	2	220	440
50A	8	10	1	225	225
50A	9	8	1	405	405
50A	10	6.3	100	140	14000
50A	11	8	4	84	672
50A	12	8	4	471	1884
50A	13	8	4	468	1744
50A	14	8	4	84	336
V6					
50A	1	8	4	355	1420
50A	2	10	4	840	3360
50A	3	10	2	200	400
50A	4	10	4	905	3620
50A	5	8	2	85	170
50A	6	6.3	96	151	12986
50A	7	10	4	479	1916
50A	8	10	4	480	1840
V7					
50A	1	8	2	412	824
50A	2	10	2	1200	2400
50A	3	10	1	300	600
50A	4	10	3	416	1248
50A	5	10	2	920	1840
50A	6	8	86	151	12986
50A	7	10	4	483	1932
50A	8	10	4	480	1840
V8					
50A	1	10	4	415	1660
50A	2	10	2	1195	2390
50A	3	10	4	200	800
50A	4	10	4	417	1668
50A	5	10	3	970	2910
50A	6	10	1	400	400
50A	7	10	2	225	450
50A	8	10	1	220	220
50A	9	8	1	405	405
50A	10	6.3	100	140	14000
50A	11	8	4	84	672
50A	12	8	4	471	1884
50A	13	8	4	468	1744
50A	14	8	4	84	336

RESUMO AÇO CA - 50-60				
AÇO	BIT (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)	
50A	8	638	156	
50A	6	993	242	
50A	10	2270	1383	
Peso total		50A =	1333 kg	

REVISÃO

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	POR	APR.
00	EMISSÃO INICIAL	15/05/18	KFC	CAG

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA :

1 - PROJETO ESTRUTURAL : Formas da cobertura

NOTAS :

1 - COTAS E DIMENSÕ ES EM cm.

2 - CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL.

3 - AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO.

4 - CONCRETO:

4.1 - PROPRIEDADES EXIGIDAS

ELEMENTOS ESTRUTURAIS EM GERAL

PROPRIEDADE	VALORES			UNIDADE
	LAJES	VIGAS	PILARES	
Resist^ncia característica (Fck)	30 *	30 *	35 **	MPa
M dulo de deformação tangente inicial	28	28	28	GPa
Consumo mínimo de cimento	300	300	300	kg/m3
Fator água-cimento	0.50	0.50	0.50	-

ENSAIOS DE COMPRESSÃO PARA LAJES:

* - CORPOS DE PROVA : 3 dias, 7 dias , 28 dias.

ENSAIOS DE COMPRESSÃO PARA PILARES/PAREDES:

** - CORPOS DE PROVA : 3 dias , 28 dias , 63 dias.

OBS.: (MOLDAR MINIMO 2 CORPOS DE PROVA PARA CADA DATA DE ENSAIO).

4.2 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTROLE TECNOLÓ GICO DO CONCRETO.

4.2.1 - ESPECIFICAÇ ES DO CONCRETO:
- Massa específica : NBR 9113/14 incluir nos relat rios dos ensaios (Valores desejados, entre 2300kg/m3 e 2400kg/m3)
- Agregados graúdo: utilizar brita 1 e Brita 2 (+/- 10mm)
- Consist^ncia/ m^nima: Slump Test - Abatimento >= 14cm +- 2cm

5 - A4 OS:

CA-50 Fyk = 500 MPa

CA-60 Fyk = 600 MPa

6 - CORRIMENTO DAS ARMADURAS:

Pilares: 3.0 cm

Vigas: 3.0 cm

Lajes: 2.0 cm

Tolerância para o cobrimento: 0.5 cm

7 - NORMAS:

NBR 6118 - Projeto de estrutura de concreto - procedimento.

NBR 8120 - Cargas para o cálculo de estruturas de edifica~es.

NBR 8123 - For~as devidas ao vento em edifica~es.

NBR 7483 - Cordoalhas de e o para concreto protendido.

NBR 14931 - Execu~ o de estruturas de concreto - Procedimento

NBR 14432 - Exig^ncias de resist^ncia ao fogo de elementos construtivos de edifica~es

ACI 318 - Armaduras entretas e pun~o.

8 - Os quantitativos de a~o e concreto deve=o ser confirmados pelo responsável técnico da obra.

9 - EXECUÇÃO DA ESTRUTURA:

A execu~ o da estrutura é de responsabilidade da empresa construtora e deve(r) contar com a consultoria de um tecnologista de materiais.

O engenheiro responsável deverá observar as recomenda~es da NBR 14931 - Execu~ o de Estruturas de Concreto - Procedimentos.

IMPLANTAÇÃO :



SESC – SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO

BLOCO SERVIÇO (BSE)

RUA JOSÉ EUGÊNIO,30 - BAIXO NOSSA SENHORA DA PENHA - VILA VELHA - ES

PROJETADO	DESENHADO	VERIFICADO	APROVADO	DATA	ESCALA
C.A.G.	K.F.C.	K.F.C	C.A.G.	15/05/2018	INDICADA

MCA ESTRUTURAS

TEL: (27) 3324-5372

FAX: (27) 3025-0157

E-MAIL : mca@mca.eng.br

PROJETO EXECUTIVO DE CONCRETO ARMADO

ARMAÇ ÕES DAS VIGAS DA COBERTURA

DESENHO PREVIO :	REV.
No. MCA : 0399-BSE-SC-402	REV. 00
No. CLIENTE :	REV.
No.CAD : 2298MSEU402.DWG	FOLHA 402

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

ARQUIVO : C:\TQS\MCA2253_BLOCO SERVIÇ O\COBERTURA*.DWG

NS MCA: MCA0399-BSE-0402-EXE-ARV-COB-R00

MCA TECNOLOGIA DE ESTRUTURAS LTDA. Rua Rio Claro, 1101 - 29.062-090 - Vitória - ES - Tel.: (27) 3324-5372 - E-mail: mca@mca.eng.br