

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1 – DO OBJETO:

1.1 - O objeto do presente Termo de Referência consiste na **aquisição de mobiliário escolar destinado as salas de educação infantil e fundamental do Centro de Atividades de Linhares – CAL do Sesc/ES.**

2 – DAS ESPECIFICAÇÕES:

2.1 - As características básicas para o fornecimento dos materiais bem como as suas respectivas quantidades são as que seguem:

LOTE ÚNICO - CADEIRA, CARTEIRA E MESA ESCOLAR			
ITEM	FIGURA ILUSTRATIVA	DESCRIÇÃO	QUANT.
M3	 (INFANTIL)	MESA COLETIVA 77X77X53CM – COR CINZA (MODELO DE REFERÊNCIA E TONALIDADE 70041, COR CZNB, FABRICANTE METADIL) Estrutura com montante em tubo de aço carbono secção redonda Ø 50,8 mm (±0,2mm) com parede de mínimo de 1,5mm (±0,1mm), travessa de montagem em tubo de aço carbono 20mm x 40mm (±0,2mm) com parede mínima de 1,9mm (±0,1mm), travessa de fixação de 20mm x 40mm (±0,2mm) com espessura de 1,2mm (±0,1mm) e suporte de fixação do tampo em chapa de aço (1,9mm ±0,2mm), chapa para montagem da estrutura (1,9mm ±0,2mm). Sistema de soldagem MIG livre de respingos e rebarbas. Pré-Tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Pintura eletrostática híbrida epóxi/poliéster a pó com polimerização em estufa, possui agente antimicrobial e isento de metais pesados, com película de aproximadamente de 60 microns. Ponteira externa com Ø56mm x 49mm (±1)mm e espessura na base da ponteira de 4(±0,5)mm. Todos os cantos devem ser arredondados sem rebarbas ou partes cortantes. Tampo em chapa de MDP FF (Finish Foil) de 18(±1)mm de espessura com acabamento melamínico na parte inferior e laminado melamínico brilhante de 0,8(±0,1)mm de espessura na parte superior, colado com adesivo atóxico. Proteção das bordas com fita de borda de PVC com 3(±0,2)mm de espessura fixada com sistema hotmelt. Fixação na	16

		estrutura por parafuso philips auto atarraxante 6x16(±1)mm. Todos os cantos devem ser arredondados com raios de 40(±5)mm, raios da aresta mínimo de 3mm (±0,1mm). Dimensões gerais: L 77 x A 53 x P77 (±5) cm.	
M5	 (FUNDAMENTAL)	MESA INDIVIDUAL RETA 60X45X71CM – COR CINZA/PORTA LIVROS COR AMARELO (MODELO DE REFERÊNCIA E TONALIDADE 7008.5, COR AMARELO AMOP/CZNB, FABRICANTE METADIL) Estrutura metálica com base em tubo de aço carbono secção redonda de Ø31,75mm e parede mínima de 1,5mm, montante de tubo de aço carbono secção oblonga de 29x58(±1)mm com parede mínima de 1,5 mm, travessa de união dos pés de tubo de aço carbono secção oblonga de 30x57(±1)mm com parede mínima de 1,2mm, gancho de mochila de aço carbono trefilado de secção redonda de Ø 6mm. Tolerância de ±5%. Processo de conformação de tubo a frio livre de amassamento e rugas. Sistema de soldagem MIG livre de respingos e rebarbas. Proteção da superfície metálica por processo de desengraxe, decapagem e fosfatização com fosfato de ferro, por spray, em alta temperatura. Pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Pintura eletrostática híbrida epóxi/poliéster a pó com polimerização em estufa possui agente antibacteriano e isento de metais pesados, com película de aproximadamente 60 microns. Ponteira em polietileno de alta densidade, Ø31x36x34(±1)mm com espessura mínima de 4 mm na altura da base, travado através de pino na parte inferior Ø9x 20(±1)mm de polietileno de alta densidade. Proteção dos pés injetado em polipropileno com 245x95(±1)mm e espessura mínima de 2mm, fixado na estrutura por sistema de encaixe sem rebites. Todos os cantos arredondados sem rebarbas ou partes cortantes. Tampo em chapa de MDP FF (Finish Foil) de 18(±1)mm de espessura com acabamento melamínico na parte inferior e laminado melamínico brilhante de 0,8(±0,1)mm de espessura na parte superior, colado com adesivo atóxico. Proteção das bordas em perfil T maço de PVC resistente a impactos com alma de 5 dentes e 8(±1)mm de profundidade, 3(±1)mm de espessura e borda externa do perfil de 5(±1)mm. Fixação na estrutura por parafuso philips em aço galvanizado auto atarraxante 6x16(±1)mm. Todos os cantos arredondados com raios de 50mm. Dimensões:	234

		600x450(±3)mm; altura do tampo ao solo: 710(±3)mm; altura do apoio de pés ao solo: 120(±3)mm. Porta Livros confeccionado com 3 chapas de fibra Duratree com espessura de 3(±0,3) mm cada. Colados com adesivos atóxicos. Tolerância ±0,5mm. Fixação na estrutura por meio de rebites cada em alumínio extrudado de repuxo. Acabamento da superfície com pintura PU semi brilho com cantos arredondados com raio de 4(±1) mm. Dimensões gerais: L 60 x A 71 x P 45 cm	
C3	 (INFANTIL)	CADEIRA EMPILHÁVEL INFANTIL H= 31CM – ASSENTO E ENCOSTO COR AZUL / ESTRUTURA CINZA (MODELO DE REFERÊNCIA E TONALIDADE 4311.2, COR AZUL AZMP/CZNB, FABRICANTE METADIL): Pés em tubos de aço carbono secção redonda de Ø 19,05 mm (± 0,2mm) com espessura de 1,2 mm (± 0,1mm), travessa em tubo de aço carbono. Processo de conformação de tubo a frio livre de amassamento e rugas visíveis. Sistema de soldagem MIG livre de respingos e rebarbas. Pré-Tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Pintura eletrostática híbrida epóxi/poliéster a pó com polimerização em estufa possui agente antibacteriano e isento de metais pesados, com película de aproximadamente 60 microns. Ponteira alta em polietileno de alta densidade, Ø29 mm x 54 mm com espessura de 4mm no ponto de contato do tubo com o piso, na mesma cor do assento. Tolerância 5%. Todos os cantos deverão ser arredondados sem rebarbas ou partes cortantes. Estrutura envolvente na parte traseira do encosto para proteção contra impactos. Assento e encosto em polipropileno virgem resistente a alto impacto. Material livre de metais pesados. Fixação na estrutura por meio de 4 rebites cada em alumínio extrudado de repuxo não aparentes na superfície. Ø4,9mm (corpo) x Ø9mm (cabeça). Tolerância ±1mm. Encosto com espessura mínima de 4(+0,5)mm. Assento e encosto devem possuir superfície de contato ergonômica e o assento deve possuir curvatura frontal diminuindo a pressão nas pernas. Os cantos devem ser arredondados, sem rebarbas. Superfície de contato com acabamento texturizado evitando deslizamento. Dimensões gerais: assento: L 30.5(±0.3) x A do solo 31(±5) x P 33(±0.5)cm; encosto: L 34.5(±0.05) x A 21 (±0.03)cm.	64
C5		CADEIRA EMPILHÁVEL ALUNO H= 43CM – ASSENTO E ENCOSTO COR AMARELO / ESTRUTURA CINZA (MODELO DE REFERÊNCIA E TONALIDADE 4311.5, COR AMARELO	

	 (FUNDAMENTAL)	AMOP/CZNB, FABRICANTE METADIL): Pés em tubos de aço carbono secção redonda de Ø 22,2 mm (± 0,2mm) com espessura de 1,5 mm (± 0,1mm), travessa do assento em tubo de aço carbono. Processo de conformação de tubo a frio livre de amassamento e rugas visíveis. Sistema de soldagem MIG livre de respingos e rebarbas. Pré-Tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Pintura eletrostática híbrida epóxi/poliéster a pó com polimerização em estufa, possui agente antimicrobial e isento de metais pesados, com película de aproximadamente de 60 microns. Ponteira alta em polietileno de alta densidade c/ redutor de ruído, medindo externamente Ø28mmx45mm com espessura de 8 mm no ponto de contato do tubo com o piso, na mesma cor do assento. Todos os cantos devem ser arredondados sem rebarbas ou partes cortantes. Estrutura envolvente na parte traseira do encosto para proteção contra impactos. Assento e Encosto em polipropileno virgem resistente a alto impacto. Material livre de metais pesados. Fixação na estrutura por meio de 4 rebites cada em alumínio extrudado de repuxo não aparentes na superfície. Ø4,9mm (corpo) x Ø9mm (cabeça). Tolerância ±1mm. Encosto com espessura mínima de 4(±0,5)mm. Assento e encosto devem possuir superfície de contato ergonômica e o assento deve possuir curvatura frontal diminuindo a pressão nas pernas. Os cantos devem ser arredondados, sem rebarbas. Superfície de contato com acabamento texturizado evitando deslizamento. Dimensões gerais: assento: L 41(±0.3) x A do solo 43(±.05) x P 46(±0.5)cm; encosto: L 43(±.05) x A 28 (±.03)cm.	234
--	--	--	-------------------

3 - DA JUSTIFICATIVA PARA INDICAÇÃO DAS MARCAS E ANÁLISE DE AMOSTRAS

3.1 – As marcas foram indicadas pela Equipe Técnica da área requisitante visando manter o padrão estético já utilizado nas escolas das Unidades Operacionais do Sesc/ES. **O interessado deverá enviar, junto da proposta comercial ajustada, certificados, manuais, folders, catálogos, prospectos técnicos, fotografias do objeto cotado, ou demais literaturas editadas pelo fabricante/fornecedor dos materiais, que permitam ao Sesc/ES identificar claramente o objeto desta licitação.**

3.1.1 - Marcas não constantes na relação deverão possuir as mesmas características técnicas, padrões de cor e qualidade. Após análise dos catálogos/manuais/folders, caso necessário, será solicitado ao arrematante que disponibilize ao Sesc/ES em até 10 (dez) dias consecutivos, a título de AMOSTRA, um exemplar (protótipo) dos itens ofertados. Estes exemplares deverão obedecer rigorosamente às especificações do ANEXO I do Edital.

3.2 - As amostras deverão estar identificadas com relação ao Item/Lote/Pregão a que se referem, bem como identificação da licitante e serem entregues no Almoxarifado Central, sito à Praça Misael Pena, nº 54, Parque Moscoso – Vitória/ES. CEP: 29.018-3020, em dias úteis, de 8:30 às 17:30 horas.

3.3 - A Equipe Técnica da área requisitante avaliará os prospectos e os respectivos catálogos ou amostras e após a análise será emitido relatório contendo o resultado.

3.4 - Correrão por conta da proponente todas as despesas decorrentes do transporte das amostras.

4 – DA EXECUÇÃO DO OBJETO

4.1 - A contratação para execução dos fornecimentos referente aos itens do certame será realizada através de Ordem de Compra.

4.2 - São partes integrantes da Ordem de Compra: o Edital de Pregão nº 042/2023 e seus anexos; a proposta apresentada, naquilo que implícita ou explicitamente não for conflitante com Edital; e, a Resolução Sesc nº 1252/12.

4.3 - O envio da Ordem de Compra a empresa arrematante do lote acontecerá através de e-mail, onde também será enviada a confirmação de recebimento e aceite do objeto e condições de fornecimento por parte do fornecedor.

4.4 – PRAZO DE GARANTIA

4.4.1 - A empresa arrematante terá que apresentar juntamente com o material entregue, **Termo de Garantia do fabricante dos produtos ofertados, com prazo não inferior a 5 (cinco) anos, contados a partir da emissão da nota fiscal.** Este termo deverá ser redigido em papel timbrado original do fabricante, ser assinado pelo seu responsável legal e estar com firma reconhecida. Deverá ainda ser juntado o documento onde possa ser comprovada a representação legal do signatário (procuração passada em cartório, contrato social, estatuto social, ou equivalente). O não atendimento ao aqui disposto implicará na desclassificação da empresa.

5 - DO LOCAL DE ENTREGA E DADOS PARA FATURAMENTO

5.1 - Os materiais referentes ao **certame** deverão ser **entregues** e **faturados** de acordo com os dados a seguir:

a) Centro de Atividades de Linhares - CAL

Razão Social: Serviço Social do Comércio Sesc AR ES

Endereço: Avenida Augusto Calmon, nº 1907 – Bairro Colina – Linhares/ES.

CEP - 29.900-060. Tel.: (27) 3264-3023/3844.

CNPJ: 05.305.785/0002-05.

6 – DO PRAZO DE ENTREGA

6.1 - A empresa arrematante do certame deverá considerar o prazo máximo de entrega total dos itens sendo de até 60 (sessenta) dias consecutivos após emissão e recebimento da Ordem de Compra.

7 – DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

7.1 - A arrematante deverá considerar que o pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias consecutivos após a entrega/apresentação da nota fiscal e aceite definitivo dos materiais.

7.2 – O pagamento será realizado preferencialmente através de boleto bancário emitido pela empresa vencedora do certame, com os valores devidos fixando-se data de vencimento conforme entendimento entre as partes.

7.2.1 – Os dados como CNPJ, Razão Social, etc. contidos no boleto bancário emitido pela empresa fornecedora deverão ser os mesmos informados na proposta comercial e documentos de habilitação enviados ao Sesc na fase classificatória do certame.

7.3 – Na impossibilidade de emissão de boleto bancário pela empresa arrematante deverão ser informados na nota fiscal os dados para depósito em conta, sendo de responsabilidade da contratada a informação correta dos dados para pagamento.

7.3.1 – O Sesc não se responsabilizará por informações incorretas de dados bancários fornecidos pela empresa contratada.

7.4 - A contratada deverá programar o vencimento de seu boleto bancário, pois o Sesc prioriza a realização dos pagamentos às quartas-feiras.

7.5 - É vedada a realização de pagamento sem a prévia entrega do material devidamente aceito pela Unidade requisitante.

7.6 - Ocorrendo erros na apresentação das Notas Fiscais, as mesmas serão devolvidas à licitante vencedora para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data da apresentação das novas Notas Fiscais/boleto bancário.

7.7 - O Sesc/ES não permite ao fornecedor abdicar, transferir, dar em garantia, nem negociar com terceiros quaisquer direitos ou parte dos direitos resultantes deste certame, nem ceder eventual posição jurídica perfeita decorrente deste fornecimento sem o prévio consentimento de nossa parte.

8 – DEMAIS CONSIDERAÇÕES

8.1 - A Proposta deverá apresentar preços correntes no mercado, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária ou de custo financeiro.

8.2 - Mesmo que o critério de julgamento seja o de menor preço, serão também analisados os preços unitários de acordo com os valores praticados no mercado.

8.3 - O Sesc/ES reserva-se o direito de rejeitar produtos de qualidade inferior e de procedência duvidosa, podendo aplicar as penalidades cabíveis previstas no presente edital.

8.4 - As despesas com devoluções de produtos em não conformidade com as especificações contidas neste Anexo correrão por conta do fornecedor.