

ANEXO II

DESCRIPTIVO DE QUANTIDADES/UNIDADE/ENTREGA E FATURAMENTO

UNIDADE REQUISITANTE: SESC PRAIA FORMOSA - RESPONSÁVEL: SILVANIL FERNANDES COELHO			
ENDEREÇO ENTREGA: RODOVIA DO SOL, S/Nº - ES 010 – KM 35 - SANTA CRUZ – ARACRUZ/ES. CEP - 29.190-010.			
DADOS DE FATURAMENTO: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC AR ES - CNPJ: 05.305.785/0004-77 - Tel. (27) 3250-6999			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	TINTA P U COR VERMELHO ROYAL COM CATALIZADOR DE 3,600 LITROS SECAGEM RÁPIDA, ALTA RESISTÊNCIA À INTEMPÉRIES NATURAIS E AGENTES QUÍMICOS MARCAS DE REFERÊNCIA: LAZZURIL, AXALTA, WANDA, RENNER OU EQUIVALENTE.	GL	15
02	TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR AMARELO OURO, ALTO BRILHO, DE 3,600 LITROS. PREMIUM. BRILHANTE. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA, FERRO, ALUMÍNIO E GALVANIZADOS. DILUENTE INDICADO, AGUARRÁS. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 65 M² POR GALÃO DE 3,600L. DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 10 A 15%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA À BASE DE ÓLEO VEGETAL SEMI-SECATIVO, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, SECANTES ORGANO-METÁLICOS, NÃO CONTÉM METAIS PESADOS. MARCAS DE REFERÊNCIA: SUVINIL, CORAL, METALATEX OU EQUIVALENTE.	GL	10
03	TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR AZUL DEL REY, ALTO BRILHO, DE 3,600 LITROS. TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR AZUL DEL REY, ALTO BRILHO, DE 3,600 LITROS PREMIUM. BRILHANTE. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA, FERRO, ALUMÍNIO E GALVANIZADOS. DILUENTE INDICADO, AGUARRÁS. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 65 M² POR GALÃO DE 3,600L. DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 10 A 15%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA À BASE DE ÓLEO VEGETAL SEMI-SECATIVO, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, SECANTES ORGANO-METÁLICOS, NÃO CONTÉM METAIS PESADOS. MARCAS DE REFERÊNCIA: SUVINIL, CORAL, METALATEX OU EQUIVALENTE.	GL	30
04	TINTA ACRÍLICA COR AREIA, FOSCA, DE 18 LITROS / PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 350 M² POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS, TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS. MARCAS DE REFERÊNCIA: SUVINIL, CORAL, METALATEX OU EQUIVALENTE.	LT	10
05	AGUARRÁS, DE 5 LITROS / COM BAIXO ODOR, INCOLOR. INDICADO PARA DILUIÇÃO DE TINTAS À ÓLEO, ESMALTE SINTÉTICO IMOBILIÁRIO, VERNIZES E COMPLEMENTOS A BASE DE RESINAS ALQUÍDICAS. DILUIÇÃO: PRONTA PARA USO. VALIDADE MÍNIMO DE 3 ANOS APÓS DATA DE FABRICAÇÃO. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: AGUARRÁS MINERAL PURA. MARCAS DE REFERÊNCIA: CONDOR, TEMPO, CARFORT, ANJO, METALATEX, NOVACOR, SUVINIL, CORAL OU EQUIVALENTE.	GL	10

06	THINNER COMUM, DE 5 LITROS. REMOÇÃO DE ÓLEOS, GRAXAS DE CHAPAS METÁLICAS E MÁQUINAS OU LIMPEZA EM GERAL. VALIDADE MÍNIMO DE 3 ANOS APÓS DATA DE FABRICAÇÃO. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, ÁLCOOIS, ÉSTERES, CETONAS E GLICO-ÉTERES. MARCAS DE REFERÊNCIA: CONDOR, TEMPO, CARFORT, ANJO OU EQUIVALENTE.	GL	8
07	ROLO PARA PINTURA DE 9,0 CM DE POLIESTER.	UND	15
08	MASSA CORRIDA PVA - LATA COM 18 LITROS. INDICADO PARA NIVELAR E CORRIGIR IMPERFEIÇÕES DE SUPERFÍCIES INTERNAS (NÃO MOLHÁVEIS) DE REBOCO, GESSO, FIBROCIMENTO, CONCRETO APARENTE E PAREDES PINTADAS COM PVA OU ACRÍLICO, PROPORCIONANDO UM ACABAMENTO LISO. PRONTO PARA USO, NÃO É NECESSÁRIO DILUIR. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE DE 40 A 60 M² POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO: PRONTA PARA USO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE POLÍMEROS VINÍLICOS (PVA), CARGAS MINERAIS INERTES E HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS. MARCAS DE REFERÊNCIA: SUVINIL, CORAL, METALATEX OU EQUIVALENTE.	LT	15
09	LIXA PARA FERRO Nº 100, DIMENSÕES DE 275,0 X 225,0 MM. MARCAS DE REFERÊNCIA: NORTON, TIGRE, 3 M OU EQUIVALENTE.	FL	200
10	LIXA PARA FERRO GRAO 80.	FL	20
11	PINCEL CERDA DUPLA DE 2 POL, MULTIUSO. SEÇÃO CHATO, CABO PLÁSTICO OU DE MADEIRA, VIROLA DE ALUMÍNIO, CERDA LONGA SINTÉTICA MACIA, COM PONTA AFINADA. MARCAS DE REFERÊNCIA: TIGRE, ATLAS, CONDOR OU EQUIVALENTE.	UND	32
12	ROLO PARA PINTURA 23,0 CM DE POLIAMIDA, SISTEMA ANTIGOTAS ,100 % POLIAMIDA TRAMADA BRANCA. MARCAS DE REFERÊNCIA: TIGRE, CONDOR, ATLAS.	UND	25
13	TINTA ACRÍLICA COR BRANCO NEVE, FOSCA, DE 18 LITROS, PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 350 M² POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS, TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS. MARCAS DE REFERÊNCIA: SUVINIL, CORAL, METALATEX OU EQUIVALENTE.	LT	30
14	TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO, SEMIBRILHO, DE 3,600 LITROS PREMIUM. BRILHANTE. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA, FERRO, ALUMÍNIO E GALVANIZADOS. DILUENTE INDICADO, AGUARRÁS. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 65 M² POR GALÃO DE 3,600L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 10 A 15%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA À BASE DE ÓLEO VEGETAL SEMI-SECATIVO, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, SECANTES ORGANO-METÁLICOS, NÃO CONTÉM METAIS PESADOS MARCAS DE REFERÊNCIA: SUVINIL, CORAL, METALATEX OU EQUIVALENTE.	GL	5
15	TINTA ACRÍLICA COR VERMELHO SEGURANÇA, FOSCA, DE 18 LITROS PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 350 M² POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS, TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS. MARCAS DE REFERÊNCIA: SUVINIL, CORAL, METALATEX OU EQUIVALENTE.	LT	5
16	THINNER PU, DE 5 LITROS SOLVENTE PARA TINTA P U.	GL	5
17	ESTOPA BRANCA EXTRA FIOS DESFIADOS DE ALGOÃO EM PACOTE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM PESO LÍQUIDO DE 800 GRAMAS.	PCT	30

UNIDADE REQUISITANTE: SESC SEDE - RESPONSÁVEL: PABLO LOÇASSO DA ROCHA			
ENDEREÇO ENTREGA: PRAÇA MISAEL PENA, 54 – BAIRRO PARQUE MOSCOSO – VITÓRIA/ES. CEP – 29.018-300.			
DADOS DE FATURAMENTO: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC AR ES - CNPJ: 05.305.785/0001-24- Tel. (27) 3232-3100			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	TINTA ACRÍLICA COR AREIA, FOSCA, DE 18 LITROS / PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 350 M² POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS, TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS. MARCAS DE REFERÊNCIA: SUVINIL, CORAL, METALATEX OU EQUIVALENTE.	LT	2
02	TINTA ACRÍLICA COR BRANCO GELO, FOSCA, DE 18 LITROS, PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 350 M² POR LATA DE 18L. DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS, TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS. MARCAS DE REFERÊNCIA: SUVINIL, CORAL, METALATEX.	LT	1
03	TINTA ACRÍLICA PISO, COR VERDE, FOSCA, DE 18 LITROS PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA E REPINTURA DE PISOS CIMENTADOS E PISOS CERÂMICOS DE ACABAMENTO FOSCO, TANTO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 200 A 300 M² POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO-ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS (A BASE DE ISOTIAZOLONAS). MARCA DE REFERÊNCIA: SUVINIL, CORAL, NOVACOR.	LT	3
04	TINTA ACRÍLICA COR VERMELHO SEGURANÇA, FOSCA, DE 18 LITROS PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 350 M² POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS, TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS. MARCAS DE REFERÊNCIA: SUVINIL, CORAL, METALATEX OU EQUIVALENTE.	LT	1
05	TINTA ACRÍLICA PISO, COR AMARELO DEMARCAÇÃO, FOSCA, DE 18 LITROS PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA E REPINTURA DE PISOS CIMENTADOS E PISOS CERÂMICOS DE ACABAMENTO FOSCO, TANTO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 200 A 300 M² POR LATA DE 18L. DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO-ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS,	LT	1

	TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS (A BASE DE ISOTIAZOLONAS). MARCAS DE REFERÊNCIA: SUVINIL, CORAL, NOVACOR.		
06	TINTA ACRÍLICA PISO, COR AZUL, FOSCA, DE 18 LITROS PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA E REPINTURA DE PISOS CIMENTADOS E PISOS CERÂMICOS DE ACABAMENTO FOSCO, TANTO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 200 A 300 M² POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO-ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS (A BASE DE ISOTIAZOLONAS). MARCAS DE REFERÊNCIA: SUVINIL, CORAL, NOVACOR OU EQUIVALENTE.	LT	1
07	CABO EXTENSOR DE 03 METROS PARA PINTURA TELESCÓPICO, EM FIBRA DE VIDRO, PONTEIRA METÁLICA. FIXADA COM REBITE. MARCAS DE REFERÊNCIA: TIGRE, ATLAS, CONDOR.	UND	1
08	GARFO PARA ROLO DE PINTURA 23,0 CM TIPO GAIOLA. MARCAS DE REFERÊNCIA: TIGRE, CONDOR, ATLAS.	UND	1
09	ROLO PARA PINTURA 23,0 CM DE POLIAMIDA, SISTEMA ANTIGOTAS ,100 % POLIAMIDA TRAMADA BRANCA. MARCAS DE REFERÊNCIA: TIGRE, CONDOR, ATLAS.	UND	2
10	ROLO PARA PINTURA DE 9,0 CM DE POLIESTER.	UND	1
11	BANDEJA PLÁSTICA PARA PINTURA, DIMENSÕES APROXIMADAS: 23,0 X 37,0 X 26,5 CM, COR: PRETA. MARCAS DE REFERÊNCIA: MAX, TIGRE, ATLAS, CONDOR.	UND	1

UNIDADE REQUISITANTE: SESC DOMINGOS MARTINS - RESPONSÁVEL: GERALDO STRELLA			
ENDEREÇO ENTREGA: PRAÇA MISAEL PENA, 54 – BAIRRO PARQUE MOSCOSO – VITÓRIA/ES. CEP – 29.018-300.			
DADOS DE FATURAMENTO: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC AR ES - CNPJ: 05.305.785/0016-00 - Tel. (27) 3268-5400			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	TINTA ACRÍLICA COR AREIA, FOSCA, DE 18 LITROS / PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 350 M² POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS, TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS. MARCAS DE REFERÊNCIA: SUVINIL, CORAL, METALATEX OU EQUIVALENTE.	LT	2
02	SELADOR ACRÍLICO BRANCO, FOSCO DE 18 LITROS. INDICADO PARA SELAR SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, BLOCOS DE CONCRETO E CONCRETO APARENTE. DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE DE 80 A 120 M² POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 10%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS. MARCAS DE REFERÊNCIA: SUVINIL, CORAL, METALATEX OU EQUIVALENTE.	LT	1

UNIDADE REQUISITANTE: SESC GUARAPARI - RESPONSÁVEL: ROBSON CARLOS ZANINI

ENDEREÇO ENTREGA: RODOVIA DO SOL, Nº 01 – ES 060 – TREVO DE MUQUIÇABA – GUARAPARI/ES. CEP - 29.215-000.

DADOS DE FATURAMENTO: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC AR ES - CNPJ: 05.305.785/0005-58 - Tel. (27) 3361-1416

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	TINTA ACRÍLICA COR BRANCO GELO, FOSCA, DE 18 LITROS, PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 350 M² POR LATA DE 18L. DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS, TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS. MARCAS DE REFERÊNCIA: SUVINIL, CORAL, METALATEX.	LT	4
02	TINTA ACRÍLICA COR AREIA, FOSCA, DE 18 LITROS / PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 350 M² POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS, TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS. MARCAS DE REFERÊNCIA: SUVINIL, CORAL, METALATEX OU EQUIVALENTE.	LT	5
03	TINTA ACRÍLICA COR BRANCO NEVE, FOSCA, DE 18 LITROS, PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 350 M² POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS, TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS. MARCAS DE REFERÊNCIA: SUVINIL, CORAL, METALATEX OU EQUIVALENTE.	LT	2
04	TINTA ACRÍLICA PISO, COR AMARELO DEMARCAÇÃO, FOSCA, DE 18 LITROS PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA E REPINTURA DE PISOS CIMENTADOS E PISOS CERÂMICOS DE ACABAMENTO FOSCO, TANTO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 200 A 300 M² POR LATA DE 18L. DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO-ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS (A BASE DE ISOTIAZOLONAS). MARCAS DE REFERÊNCIA: SUVINIL, CORAL, NOVACOR.	LT	4
05	TINTA ACRÍLICA PISO, COR AZUL, FOSCA, DE 18 LITROS PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA E REPINTURA DE PISOS CIMENTADOS E PISOS CERÂMICOS DE ACABAMENTO FOSCO, TANTO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 200 A 300 M² POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO	LT	1

Sesc - Serviço Social do Comércio | Departamento Regional do Espírito Santo | www.sesc-es.com.br

Praça Misael Pena, 54 - Parque Moscoso - Vitória/ES CEP: 29.018-300 TEL +55 27 3232 3100



	ESTIRENO-ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS (A BASE DE ISOTIAZOLONAS). MARCAS DE REFERÊNCIA: SUVINIL, CORAL, NOVACOR OU EQUIVALENTE.		
06	SELADOR ACRÍLICO BRANCO, FOSCO DE 18 LITROS. INDICADO PARA SELAR SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, BLOCOS DE CONCRETO E CONCRETO APARENTE. DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE DE 80 A 120 M² POR LATA DE 18L. / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 10%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS. MARCAS DE REFERÊNCIA: SUVINIL, CORAL, METALATEX OU EQUIVALENTE.	LT	3
05	TINTA ACRÍLICA COR VERDE FOLHA, FOSCA, DE 18 LITROS PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 350 M² POR LATA DE 18L. DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DA ABNT. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE VALIDADE E NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS, TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS. MARCAS DE REFERÊNCIA: SUVINIL, CORAL, METALATEX.	LT	4
06	TINTA ACRÍLICA COR VERMELHO TELHA SEMI-BRILHO, DE 18 LITROS PREMIUM. INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. SEM CHEIRO, DILUENTE INDICADO, ÁGUA POTÁVEL. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 280 M² POR LATA DE 18L / DEMÃO. DILUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 20 A 30%. MARCA DE REFERÊNCIA: METALATEX.	LT	4
07	TINTA P U COR VERMELHO SEGURANÇA COM CATALIZADOR, AUTOMOTIVA, SECAGEM RÁPIDA, ALTA RESISTÊNCIA Á INTEMPÉRIES NATURAIS E AGENTES QUÍMICOS GALÃO COM 3,6 LITROS. MARCAS DE REFERENCIA: LAZZURIL, AXALTA, WANDA, RENNER.	GL	6