

ANEXO II

DESCRIPTIVO DE QUANTIDADES/UNIDADE/ENTREGA E FATURAMENTO

UNIDADE REQUISITANTE: SESC PRAIA FORMOSA - RESPONSÁVEL: WANDERSON SEPULCHRO			
ENDEREÇO ENTREGA: RODOVIA DO SOL, S/Nº - ES 010 – KM 35 - SANTA CRUZ – ARACRUZ/ES. CEP - 29.190-010.			
DADOS DE FATURAMENTO: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC AR ES - CNPJ: 05.305.785/0004-77 - Tel. (27) 3250-6999			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	LÂMPADA DE LED DE 09 W, BULBO, BASE E-27, ROSCADA, BRANCA, BIVOLT, TEMPERATURA DE COR 6400K, ÂNGULO DE ABERTURA DE 120º, CORRESPONDENTE A LÂMPADA INCANDESCENTE DE 150 W, VIDA ÚTIL MÉDIA DE ATÉ 25.000 HORAS, GARANTIA COMPROVADA DE 12 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO. CERTIFICADA PELO INMETRO. MARCAS DE REFERÊNCIA: OSRAM, G E, PHILLIPS, OUROLUX, GOLDEN.	UNIDADE	300
02	LÂMPADA DE LED DE 12 W, BULBO, BASE E-27, ROSCADA / BRANCA, BIVOLT, TEMPERATURA DE COR 6400K, ÂNGULO DE ABERTURA DE 120º, CORRESPONDENTE A LÂMPADA INCANDESCENTE DE 150 W, VIDA ÚTIL MÉDIA DE ATÉ 25.000 HORAS, GARANTIA COMPROVADA DE 12 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO. CERTIFICADA PELO INMETRO. MARCAS DE REFERÊNCIA: OSRAM, G E, PHILLIPS, OUROLUX, GOLDEN.	UNIDADE	350
03	LÂMPADA DE LED DE 16 W, BULBO, BASE E-27, ROSCADA / BRANCA, BIVOLT, TEMPERATURA DE COR 6400K, ÂNGULO DE ABERTURA DE 120º, CORRESPONDENTE A LÂMPADA INCANDESCENTE DE 150 W. VIDA ÚTIL MÉDIA DE ATÉ 25.000 HORAS, GARANTIA COMPROVADA DE 12 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO. CERTIFICADA PELO INMETRO. MARCAS DE REFERÊNCIA: OSRAM, G E, PHILLIPS, OUROLUX, GOLDEN.	UNIDADE	300
04	PILHA TIPO AA DE 1,5 VOLTS ALCALINA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM O INMETRO/ABNT. MARCAS DE REFERÊNCIA: SONY, DURACELL, PHILIPS, PANASONIC, ENERGIZE, EVEREADY GOLD, RAYOVAC.	UNIDADE	600
05	PILHA TIPO AAA DE 1,5 VOLTS ALCALINA, PALITO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE CONFORMIDADE COM O INMETRO/ABNT. MARCAS DE REFERÊNCIA: SONY, DURACELL, PHILIPS, PANASONIC, ENERGIZE, EVEREADY GOLD, RAYOVAC.	UNIDADE	450
06	RESISTENCIA PARA CHUVEIRO 220 VOLTS X 3200 WATTS DE POTENCIA COM ENCAIXE TIPO "FEMEA", PARA DUAS TEMPERATURAS "VERÃO E INVERNO", TENSÃO NOMINAL DE 220 VOLTS, POTÊNCIA NOMINAL DE 3200 WATTS, SELO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DA PROCEL CLASSE "B", CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCAS DE REFERÊNCIA: LORENZETTI, CORONA, FAME (SERÁ INFORMADO NA ORDEM DE COMPRA A MARCA DO CHUVEIRO).	UNIDADE	556

UNIDADE REQUISITANTE: SESC SEDE - RESPONSÁVEL: PABLO LOÇASSO DA ROCHA			
ENDEREÇO ENTREGA: PRAÇA MISAEL PENA, 54 – BAIRRO PARQUE MOSCOSO – VITÓRIA/ES. CEP – 29.018-300.			
DADOS DE FATURAMENTO: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC AR ES - CNPJ: 05.305.785/0001-24- Tel. (27) 3232-3100			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	CABO FLEXÍVEL DE 2,5 MM ² , COR PRETO, TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CÉLSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CÉLSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CÉLSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO. CERTIFICADO PELO INMETRO. ROLO COM 100 METROS. MARCAS DE REFERÊNCIA: INDUSCABOS, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO.	METRO	100
02	LÂMPADA DE LED DE 18 WATTS, TUBULAR T8, BIVOLT, BASE G13, ALIMENTAÇÃO BILATERAL, TEMPERATURA DE COR 6.500 K, FLUXO LUMINOSO DE 950 IM, LUZ SUPER BRANCA, FACHO=330º, VIDA ÚTIL MÉDIA DE ATÉ 15.000 HORAS. TAMANHO DE 120,0 CM. CERTIFICADA PELO INMETRO. GARANTIA COMPROVADA DE 12 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO. MARCAS DE REFERÊNCIA: OSRAM, G E, PHLLIPS, OUROLUX.	UNIDADE	25
03	FITA ISOLANTE PRETA, DE 19MM X 20 METROS EM PVC, ESPESSURA DE 0,19MM, MEMÓRIA ELÁSTICA, CLASSE "A" DE QUALIDADE, TEMPERATURA DE 90º CÉLSIUS, ISOLAÇÃO DE ATÉ 750 VOLTS, ADESIVO À BASE DE RESINA E BORRACHA, AUTO EXTINGUÍVEL, E QUE ATENDE OS REQUISITOS DE SEGURANÇA E DESEMPENHO DA NBR 5037 E 5057, GARANTIA DE 2 ANOS DO FABRICANTE. CERTIFICADA PELO INMETRO. MARCAS DE REFERÊNCIA: 3M SCOTCH, PRYSMIAN P44, TIGRE.	ROLO	15
04	CABO MULTIPOLAR, TIPO PP 3 X 2,50 MM ² COM 03 (TRES) VEIAS DE 2,50 MM ² DE SEÇÃO CIRCULAR, COM FIOS SÓLIDOS DE COBRES ELETROLÍTICOS, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, ISOLAÇÃO DAS VEIAS A BASE DE PVC ANTI CHAMA 70º CÉLSIUS, COBERTURA EXTERNA EM PVC CLASSE TÉRMICA DE 60º CÉLSIUS, ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, NA COR EXTERNA PRETA. NBR NM 280 E NBR 6251. ROLO COM 100 METROS MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMAN, CORFIO.	METRO	100
05	REFLETOR DE LED POTÊNCIA 200W, IP 66, (6500K). REFLETOR DE LED POTÊNCIA 200W, TENSÃO BIVOLT, ÂNGULO DE ABERTURA 120º, VIDA ÚTIL ESTIMADA 25.000 HORAS, TEMPERATURA DE COR BRANCO FRIO (6500K). MARCAS DE REFERÊNCIA: ILUSTRON.	UNIDADE	8

UNIDADE REQUISITANTE: SESC GUARAPARI - RESPONSÁVEL: ROBSON CARLOS ZANINI			
ENDEREÇO ENTREGA: RODOVIA DO SOL, Nº 01 – ES 060 – TREVO DE MUQUIÇABA – GUARAPARI/ES. CEP - 29.215-000.			
DADOS DE FATURAMENTO: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC AR ES - CNPJ: 05.305.785/0005-58 - Tel. (27) 3361-1416			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	LÂMPADA DE LED DE 15 W, BULBO, BASE E-27, ROSCADA BRANCA, BIVOLT LAMPADA DE LED DE 15 W, BULBO, BASE E-27, ROSCADA BRANCA, BIVOLT, TEMPERATURA DE COR 6400K, ÂNGULO DE ABERTURA DE 120°, CORRESPONDENTE A LÂMPADA INCANDESCENTE DE 150 W, VIDA ÚTIL MÉDIA DE ATÉ 25.000 HORAS, GARANTIA COMPROVADA DE 12 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO. CERTIFICADA PELO INMETRO. MARCAS DE REFERÊNCIA: OSRAM, G E, PHILLIPS, OUROLUX, GOLDEN OU EQUIVALENTE.	UNIDADE	20
02	LÂMPADA DE LED DE 12 W, BULBO, BASE E-27, ROSCADA / BRANCA, BIVOLT, TEMPERATURA DE COR 6400K, ÂNGULO DE ABERTURA DE 120°, CORRESPONDENTE A LÂMPADA INCANDESCENTE DE 150 W, VIDA ÚTIL MÉDIA DE ATÉ 25.000 HORAS, GARANTIA COMPROVADA DE 12 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO. CERTIFICADA PELO INMETRO. MARCAS DE REFERÊNCIA: OSRAM, G E, PHILLIPS, OUROLUX, GOLDEN.	UNIDADE	20
03	LÂMPADA DE LED DE 18 W, BULBO, BASE E-27, ROSCADA / BRANCA, BIVOLT, TEMPERATURA DE COR 6400K, ÂNGULO DE ABERTURA DE 120°, CORRESPONDENTE A LÂMPADA INCANDESCENTE DE 150 W, VIDA ÚTIL MÉDIA DE ATÉ 25.000 HORAS, GARANTIA COMPROVADA DE 12 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO. CERTIFICADA PELO INMETRO. MARCAS DE REFERÊNCIA: OSRAM, G E, PHILLIPS, OUROLUX, GOLDEN.	UNIDADE	20
04	LÂMPADA DE LED DE 18 WATTS, TUBULAR T8, BIVOLT, BASE G13, ALIMENTAÇÃO BILATERAL, TEMPERATURA DE COR 6.500 K, FLUXO LUMINOSO DE 950 IM, LUZ SUPER BRANCA, FACHO=330°, VIDA ÚTIL MÉDIA DE ATÉ 15.000 HORAS. TAMANHO DE 120,0 CM. CERTIFICADA PELO INMETRO. GARANTIA COMPROVADA DE 12 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO. MARCAS DE REFERÊNCIA: OSRAM, G E, PHILLIPS, OUROLUX.	UNIDADE	10

UNIDADE REQUISITANTE: SESC DOMINGOS MARTINS - RESPONSÁVEL: WILSON CARVALHO VENÂNCIO			
ENDEREÇO ENTREGA: PRAÇA MISAEL PENA, 54 – BAIRRO PARQUE MOSCOSO – VITÓRIA/ES. CEP – 29.018-300.			
DADOS DE FATURAMENTO: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC AR ES - CNPJ: 05.305.785/0016-00 - Tel. (27) 3268-5400			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	CABO FLEXÍVEL DE 1,5 MM², CORES DIVERSAS CONDUTOR DE COBRE ELTROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CELSIUS EM SERVIÇO CONTÍNUO, 100° CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDAMENTO, CERTIFICADO	METRO	100

	PELO INMETRO. ROLO COM 100 METROS. MARCAS DE REFERÊNCIA: INDUSCABOS, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO OU EQUIVALENTE COR: AZUL.		
02	CABO FLEXÍVEL DE 1,5 MM ² , CORES DIVERSAS CONDUTOR DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CELSIUS EM SERVIÇO CONTÍNUO, 100° CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO. ROLO COM 100. METROS. MARCAS DE REFERÊNCIA: INDUSCABOS, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO OU EQUIVALENTE. COR PRETO.	METRO	100
03	CABO FLEXÍVEL DE 2,5 MM ² , COR AZUL, TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CÉLSIUS EM SERVIÇO CONTÍNUO, 100° CÉLSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CÉLSIUS EM CURTO-CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO. CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO. ROLO COM 100 METROS. MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMAN, CORFIO.	METRO	100
04	CABO FLEXÍVEL DE 2,5 MM ² , COR PRETO, TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CÉLSIUS EM SERVIÇO CONTÍNUO, 100° CÉLSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CÉLSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO. CERTIFICADO PELO INMETRO. ROLO COM 100 METROS. MARCAS DE REFERÊNCIA: INDUSCABOS, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO.	METRO	300
05	CABO FLEXÍVEL DE 4,0 MM ² , COR AZUL, TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CÉLSIUS EM SERVIÇO CONTÍNUO, 100° CÉLSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CÉLSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO. ROLO COM 100 METROS. MARCAS DE REFERÊNCIA: INDUSCABO, PRYSMAN, PHELPS, DODGE, CONDUSPAR, CORFIO.	METRO	100
06	CABO FLEXÍVEL DE 4,0 MM ² , COR PRETO, TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CÉLSIUS EM SERVIÇO CONTÍNUO, 100° CÉLSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CÉLSIUS EM CURTO-CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO. CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO. ROLO COM 100 METROS. MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMAN, CORFIO.	METRO	200
07	CABO FLEXÍVEL DE 6,0 MM ² , COR AZUL, TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE	METRO	100

	PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CÉLSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100° CÉLSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CÉLSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO. CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMAN, CORFIO.		
08	CABO FLEXÍVEL DE 6,0 MM², COR PRETO, TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CÉLSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100° CÉLSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CÉLSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO. CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMAN, CORFIO.	METRO	100
09	CABO FLEXÍVEL DE 10,0 MM², COR AZUL, TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CÉLSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100° CÉLSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CÉLSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO. CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMAN, CORFIO.	METRO	100
10	CABO FLEXÍVEL DE 10,0 MM², COR PRETO, TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CÉLSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100° CÉLSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CÉLSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO. CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMAN, CORFIO.	METRO	100

UNIDADE REQUISITANTE: SESC DE SÃO MATEUS - RESPONSÁVEL: MEZAQUE ROCHA			
ENDEREÇO ENTREGA: RUA CORONEL CONSTANTINO CUNHA, S/Nº - BAIRRO CHÁCARA DO MORRO – SÃO MATEUS/ES. CEP - 29.930-360.			
DADOS DE FATURAMENTO: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC AR ES - CNPJ: CNPJ: 05.305.785/0010-15 - Tel. (27) 3763-6295			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	CABO MULTIPOLAR, TIPO PP 3 X 2,50 MM² COM 03 (TRES) VEIAS DE 2,50 MM² DE SEÇÃO CIRCULAR, COM FIOS SÓLIDOS DE COBRES ELETROLÍTICOS, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, ISOLAÇÃO DAS VEIAS A BASE DE PVC ANTI CHAMA 70° CÉLSIUS, COBERTURA EXTERNA EM PVC CLASSE TÉRMICA DE 60° CÉLSIUS, ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, NA COR EXTERNA PRETA. NBR NM 280 E NBR 6251. ROLO COM 100 METROS MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMAN, CORFIO.	METRO	200