

ANEXO II
LOCAL DE ENTREGA E DADOS PARA FATURAMENTO

1 – UNIDADE DESTINADA, RELAÇÃO DE ITENS E QUANTIDADES

DESTINO: SEDE ADMINISTRATIVA			
Nº DO ITEM NO ANEXO-1	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	Pilha tipo AA de 1,5 volts alcalina Pilha tipo AA de 1,5 volts alcalina, contendo externamente dados de identificação, data de validade e atender as especificações técnicas da legislação vigente de conformidade com o INMETRO/ABNT. Marca de referência: Sony, Duracell.	UNIDADE	1.000
2	Pilha tipo AAA de 1,5 volts alcalina, palito Pilha tipo AAA de 1,5 volts alcalina, palito, contendo externamente dados de identificação, data de validade e atender as especificações técnicas da legislação vigente de conformidade com o INMETRO/ABNT. Marca de referência: Sony, Duracell.	UNIDADE	500
14	Fita Isolante Cor Preta Fita isolante cor preta de 19mm x 20 Metros em PVC, espessura de 0,19mm, memória elástica, classe "a" de qualidade temperatura de 90º celsius, isolamento de até 750 volts, adesivo à base de resina e borracha, auto extingüível, e que atende os requisitos de segurança e desempenho da nbr 5037 e 5057, garantia de 2 anos do fabricante. certificada pelo INMETRO. Marca de referência: 3m scotch, prysmian p44 etigre.	ROLO	110
15	Refletor de LED potência 200w, IP 67, (6500k) Modelo: Refletor LED Modular; Potência: 200w; Voltagem: AC 85-265V (Bivolt); Tipo de LED: Modular (Última Geração do LED); Cor da Luz: Branco Frio; Temperatura de Cor: 6.500k; Índice de Proteção: IP67; Ângulo de Iluminação: 120º; Fluxo Luminoso: 26.000 lúmens- 130lms/w; Vida útil: 50.000h; Certificação: CE; Material: Alumínio Pintado; Cor do Produto: Preto; Dimensões: 31x31x7cm; Peso: 2,900kg; Marca: Arco Íris LED.	UNIDADE	4
16	Lâmpada de LED de 12 watts, Bulbo Lâmpada de LED de 12 watts, bulbo, base e-27, rosca / branca, bivolt, temperatura de cor 6400k, ângulo de abertura de 120º, correspondente a lâmpada incandescente de 150 w, vida útil média de até 25.000 horas, garantia comprovada de 12 meses a partir do recebimento. Certificada pelo INMETRO. Marca de referência: Osram.	UNIDADE	100
17	Lâmpada de LED de 16 watts, Bulbo Lâmpada de LED de 16 watts, bulbo, base e-27, rosca / branca, bivolt, temperatura de cor 6400k, ângulo de abertura de 120º, correspondente a lâmpada incandescente de 150 w, vida útil média de até 25.000 horas, garantia comprovada de 12 meses a partir do recebimento. Certificada pelo INMETRO. Marca de referência: Osram.	UNIDADE	150
18	Lâmpada de LED de 18 watts, Tubular Lâmpada de LED de 18 watts, tubular T8, bivolt, base g13, alimentação bilateral, temperatura de cor 6.500 k, fluxo luminoso de 950 lm, luz super branca, feixe=330º, vida útil média de até 15.000 horas. Tamanho de 120,0 cm. Certificada	UNIDADE	50

	pelo INMETRO. Garantia comprovada de 12 meses a partir do recebimento. Marca referencia: Osram.		
19	Lâmpada de LED de 9 watts, Tubular Lâmpada de LED de 9 watts, tubular T8, bivolt, base G13, alimentação bilateral, temperatura de cor 6.500 k, fluxo luminoso de 950 lm, luz super branca, fecho=330º, vida útil média de até 15.000 horas. Tamanho de 60,0 cm Certificada pelo INMETRO. Garantia comprovada de 12 meses a partir do recebimento. Marca de referencia: Osram.	UNIDADE	75
21	Lâmpada de LED de 15 watts, Bulbo Lâmpada de LED de 15 watts, bulbo, base e-27, rosca branca, bivolt, temperatura de cor 6400k, ângulo de abertura de 120º, correspondente a lâmpada incandescente de 150 w, vida útil média de até 25.000 horas, garantia comprovada de 12 meses a partir do recebimento. Certificada pelo INMETRO. Marca de referencia: Osram.	UNIDADE	30
22	Lâmpada de LED de 50 watts, Bulbo Lâmpada de LED de 50 watts, bulbo, base e-27, rosca, branca, bivolt, temperatura de cor 6400k, vida útil média de até 25.000 horas, garantia comprovada de 12 meses a partir do recebimento. Garantia comprovada de 12 meses a partir do recebimento. Certificada pelo INMETRO. Marca de referencia: Osram.	UNIDADE	11
23	Bateria tipo Alcalina 9v Bateria tipo Alcalina 9v, embalagem com 1 unidade. Não recarregável, de 250 mah, certificada Inmetro. Marca de referência: Duracell, Philips, Panasonic, Sony, Energizer.	UNIDADE	50
24	Pilha alcalina tamanho "A23" Pilha tipo A23 de 12 volts alcalina, contendo externamente dados de identificação, data de validade e atender as especificações técnicas da legislação vigente de conformidade com o INMETRO/ABNT. Marca de referência: Sony, Duracell.	UNIDADE	20
25	Lâmpada de LED de 09 watts, Bulbo Lâmpada de LED de 09 watts, bulbo, base e-27, rosca, branca, bivolt, temperatura de cor 6400k, ângulo de abertura de 120º, correspondente a lâmpada incandescente de 150 w, vida útil média de até 25.000 horas, garantia comprovada de 12 meses a partir do recebimento. Certificada pelo INMETRO. Marca de referência: Osram.	UNIDADE	20
30	Lâmpada de LED de 18 watts, Bulbo Lâmpada de LED de 18 watts, bulbo, base E-27, rosca, branca, bivolt, temperatura de cor 6400k, ângulo de abertura de 120º, correspondente a lâmpada incandescente de 150 w, vida útil média de até 25.000 horas, garantia comprovada de 12 meses a partir do recebimento. Certificada pelo INMETRO. Marca de referencia: Osram.	UNIDADE	32
31	Suporte 4 X 2 de até 3 (três) módulos Suporte 4 X 2 de até 3 (três) módulos - Novo padrão brasileiro. Compatível com suporte termoplástica para acondicionamento de tomadas, interruptores e afins. Fabricado em material de grande resistência mecânica, com regulagem para nivelamento, fornecidos com dois parafusos de fixação auto atarraxantes, com dimensões de 118 mm de altura, 73 mm de largura e 16 mm de profundidade e distância entre os furos de fixação de 83,5 mm, certificado junto com toda a linha pelo INMETRO. Compatível para o suporte Pial Plus ou intercambiado. Face nossa linha ser toda Pial Plus.	UNIDADE	14

32	Fita isolante Azul de 19mm x 20 metros Fita isolante Azul de 19mm x 20 metros, em PVC, espessura de 0,19mm, memória elástica, temperatura de 90º célsius, isolamento de até 750 volts, adesivo à base de resina e borracha, auto extingüível, e que atende os requisitos de segurança e desempenho da NBR 5037 e 5057, garantia de 2 anos do fabricante. Certificada pelo INMETRO. Marca de referência: 3M Scotch, Prysmian P44,Tigre.	ROLO	3
----	---	------	---

DESTINO: CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE PRAIA FORMOSA			
Nº DO ITEM NO ANEXO-1	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
3	Plafonier com soquete de porcelana na cor branca Plafonier com soquete de porcelana, em polipropileno, na cor branca, Base e parafusos auto atarrachantes para fixação, acabamentos. Soquete em porcelana para a lâmpada E-27, com conexão para os condutores por meio de borne com parafuso. Certificado pelo INMETRO. Marca de referência: Compolux, FC, Cewp.	UNIDADE	50
4	Cabo Flexível de 50mm ² , Cor Preto, tensão de Isolação de 1000 volts Cabo flexível de 50mm ² , cor preto, tensão de isolamento de 1000 volts. Seção circular, condutor de cobre eletrolítico, têmpera mole, encordoamento flexível, isolamento de composto termoplástico à base de PVC flexível antichama, permitindo uma temperatura máxima de operação do condutor HEPR em regime permanente de 90º célsius, 130 °C em regime de sobrecarga e 250 °C em regime de curto-circuito. Classe 4 até a seção nominal de 6mm ² e classe 5 a partir da seção 10mm ² (extraflexível), certificado pelo INMETRO. Marca de referência: Prysmian, Corfio.	METRO	60
5	Cabo Multipolar, tipo PP 2 x 4 mm ² Cabo multipolar, tipo PP 2 x 4 mm ² , com 03 (tres) veias de 1,50 mm ² de seção circular, com fios sólidos de cobres eletrolíticos, têmpera mole, classe 5 de encordoamento, isolamento das veias a base de PVC anti chama 70 ° célsius, cobertura externa em PVC classe térmica de 60º célsius, isolamento de 750 volts, na cor externa preta. NBR NM 280 e NBR 6251. Rolo com 100 metros. Marca de referência: Prysmian, Corfio.	METRO	450
6	CONECTOR (ELÉTRICO) Conector fêmea engate rápido 13MM para cabo de solda de até 50MM, 500A.	UNIDADE	8
7	Conector Macho Conector engate rápido macho 13MM para cabo de solda de até 50MM, 500A.	UNIDADE	8
8	Filtro de Linha Filtro de linha Bivolt 6 tomadas.	UNIDADE	10
9	Plugue de tomada fêmea de saída axial de 20 amperes x 250 volts Plugue de tomada fêmea de saída lateral e axial de 20 amperes x 250 volts, com prensa cabo, na cor cinza, em conformidade com a NBR 14136, certificado pelo INMETRO. Marca de referencia: Pial Legrand.	UNIDADE	15
10	Plugue de tomada macho de saída axial de 20 amperes x 250 volts Plugue de tomada macho de saída lateral e axial de 20 amperes x 250 volts, com prensa cabo, na cor cinza, em conformidade com a NBR 14136, certificado pelo INMETRO. Marca de referencia: Pial Legrand.	UNIDADE	15

11	Globo Circular Acrílico Transparente para Poste Globo 15x30 Acrílico Transparente Para Poste. Medida:15X30; Espessura da boca: 15x30; Material: Plástico acrílico duro.	UNIDADE	50
12	Cabo Flexível de 2,5 mm, Cores Diversas Cabo flexível de 2,5 mm, cores diversas, tensão de isolamento de 750 volts, seção circular condutor de cobre eletrolítico, têmpera mole, encordoamento flexível, isolamento de composto termoplástico à base de pvc flexível antichama, permitindo uma temperatura máxima de operação do condutor de 70º celsius em serviço contínuo, 100º celsius para sobrecarga e de 160º celsius em curto circuito possuindo especiais características quanto à não propagação e auto extinção de fogo. Classe 4,5 ou 6 de encordoamento, certificado pelo inmetro. Rolo com 100 metros Marca: induscabos, prysman, phelps dodge, conduspar E corfio. Deverá vir nas cores: Preto, Verde e Vermelho.	METRO	300
13	Cabo flexível de 4,0 mm ² , cor preto, tensão de isolamento de 750 volts Cabo flexível de 4,0 mm ² , cor preto, tensão de isolamento de 750 volts, seção circular, condutor de cobre eletrolítico, têmpera mole, encordoamento flexível, isolamento de composto termoplástico à base de PVC flexível antichama, permitindo uma temperatura máxima de operação do condutor de 70º celsius em serviço contínuo, 100º celsius para sobrecarga e de 160º celsius em curto-circuito possuindo especiais características quanto à não propagação e auto extinção de fogo. Classe 5 de encordoamento, certificado pelo INMETRO. Rolo com 100 metros Marca de referência: Prysmian, Corfio.	METRO	300
14	Fita Isolante Cor Preta Fita isolante cor preta de 19mm x 20 Metros em PVC, espessura de 0,19mm, memória elástica, classe "a" de qualidade temperatura de 90º celsius, isolamento de até 750 volts, adesivo à base de resina e borracha, auto extingüível, e que atende os requisitos de segurança e desempenho da nbr 5037 e 5057, garantia de 2 anos do fabricante. certificada pelo INMETRO. Marca de referência: 3m scotch, prysmian p44 etigre.	ROLO	30
20	Duto Corrugado Amarelo em PVC de 3/4 polegadas Duto Corrugado Amarelo em PVC de 3/4 polegadas, corrugado reforçado, anti chama. Em conformidade a ABNT NBR 15.645, esforço mecânico de compressão de até 750n/5cm. Certificado pelo Inmetro. Marca de referência: Tigre, Andaluz, Amanco.	METRO	200

DESTINO: CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE GUARAPARI

Nº DO ITEM NO ANEXO-1	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
11	Globo Circular Acrílico Transparente para Poste Globo 15x30 Acrílico Transparente Para Poste. Medida:15X30; Espessura da boca: 15x30; Material: Plástico acrílico duro.	UNIDADE	30
15	Refletor de LED potência 200w, IP 67, (6500k) Modelo: Refletor LED Modular; Potência: 200w; Voltagem: AC 85-265V (Bivolt); Tipo de LED: Modular (Última Geração do LED); Cor da Luz: Branco Frio; Temperatura de Cor: 6.500k; Índice de Proteção: IP67; Ângulo de Iluminação: 120º; Fluxo Luminoso: 26.000 lúmens- 130lms/w; Vida útil: 50.000h; Certificação: CE; Material: Alumínio Pintado; Cor do	UNIDADE	10

	Produto: Preto; Dimensões: 31x31x7cm; Peso: 2,900kg; Marca: Arco Íris LED.		
25	Lâmpada de LED de 09 watts, Bulbo Lâmpada de LED de 09 watts, bulbo, base e-27, rosca, branca, bivolt, temperatura de cor 6400k, ângulo de abertura de 120º, correspondente a lâmpada incandescente de 150 w, vida útil média de até 25.000 horas, garantia comprovada de 12 meses a partir do recebimento. Certificada pelo INMETRO. Marca de referência: Osram.	UNIDADE	80
26	Lâmpada de LED de 12 watts, Bulbo lâmpada de led de 12 w, bulbo, base e-27, rosca, branca, bivolt, temperatura de cor 6400k, ângulo de abertura de 120º, correspondente a lâmpada incandescente de 150 w, vida útil média de até 25.000 horas, garantia comprovada de 12 meses a partir do recebimento. certificada pelo inmetro. marca de referência: osram, g e, phillips, ourolux, golden ou equivalente.	UNIDADE	80
27	Lâmpada de LED de 4 watts, Bulbo Lâmpada de LED de 4 watts, bulbo, base e-27, rosca, branca, bivolt, temperatura de cor 6400k, ângulo de abertura de 120º, correspondente a lâmpada incandescente de 40 w, vida útil média de até 25.000 horas Garantia comprovada de 12 meses a partir do recebimento. Certificada pelo INMETRO. Marca de referencia: Osram.	UNIDADE	50
28	Lâmpada de LED de 7 watts, Bulbo Lâmpada de LED de 7 watts, bulbo, base e-27, rosca, branca, bivolt, temperatura de cor 6400k, ângulo de abertura de 120º, correspondente a lâmpada incandescente de 60 w, vida útil média de até 25.000 horas. Garantia comprovada de 12 meses a partir do recebimento. Certificada pelo INMETRO. Marca de referencia: Osram.	UNIDADE	50
29	Resistencia para Chuveiro 220 volts x 3200 watts de potência com encaixe tipo "femea", para duas temperaturas "verão e inverno", tensão nominal de 220 volts, potência nominal de 3200 watts, selo de eficiência energética da procel classe "b", certificado pelo inmetro, para chuveiro marca Lorenzetti.	UNIDADE	200

2 – DADOS DAS UNIDADES PARA FATURAMENTO

<p>Sede Administrativa Razão social: Serviço Social do Comércio Sesc AR ES Praça Misael Pena, 54 – Bairro Parque Moscoso – Vitória/ES. CEP – 29.018-300. Tel. (27) 3232-3100 CNPJ: 05.305.785/0001-24</p>
<p>Centro de Turismo Social e Lazer de Praia Formosa - CTSLPF Razão social: Serviço Social do Comércio Sesc AR ES Rodovia do Sol, s/nº - ES 010 – KM 35 - Santa Cruz – Aracruz/ES. CEP - 29.199-548. Tel. (27) 3250-6999 CNPJ: 05.305.785/0004-77</p>
<p>Centro de Turismo Social e Lazer de Guarapari - CTSLG Razão social: Serviço Social do Comércio Sesc AR ES Rodovia do Sol, nº 01 – ES 060 – Trevo de Muquiçaba – Guarapari/ES. CEP - 29.215-000. Tel. (27) 3221-1400 CNPJ: 05.305.785/0005-58</p>