

ANEXO II**TABELA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTIDADES**

1. As características básicas para o fornecimento dos materiais, bem como as suas respectivas quantidades estimadas são as que seguem:

LOTE 1			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE ESTIMADA
1	CABO FLEXÍVEL DE 1,5 MM ² , COR AZUL, TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CÉLSIUS EM SERVIÇO CONTÍNUO, 100° CÉLSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CÉLSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO. CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO. CERTIFICADO PELO INMETRO. ROLO COM 100 METROS. MARCA DE REFERÊNCIA: PRYSMAN, CORFIO OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AOS MESMOS PADRÕES DE QUALIDADE.	METRO	300
2	CABO FLEXÍVEL DE 1,5 MM ² , COR PRETO, TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CÉLSIUS EM SERVIÇO CONTÍNUO, 100° CÉLSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CÉLSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO. CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO. CERTIFICADO PELO INMETRO. ROLO COM 100 METROS. MARCA DE REFERÊNCIA: PRYSMAN, CORFIO OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AOS MESMOS PADRÕES DE QUALIDADE.	METRO	300
3	CABO FLEXÍVEL DE 1,5 MM ² , COR VERDE, TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CÉLSIUS EM SERVIÇO CONTÍNUO, 100° CÉLSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CÉLSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO. CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO. CERTIFICADO PELO INMETRO. ROLO COM 100 METROS. MARCA DE REFERÊNCIA: PRYSMAN, CORFIO OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AOS MESMOS PADRÕES DE QUALIDADE.	ROLO	3,00

4	CABO FLEXÍVEL DE 1,5 MM ² , COR VERMELHO, TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CÉLSIUS EM SERVIÇO CONTÍNUO, 100° CÉLSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CÉLSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO. CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO. CERTIFICADO PELO INMETRO. ROLO COM 100 METROS. MARCA DE REFERÊNCIA: PRYSMAN, CORFIO OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AOS MESMOS PADRÕES DE QUALIDADE.	ROLO	3,00
5	CABO FLEXÍVEL DE 2,5 MM ² , COR AZUL, TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR CONDUTOR DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CELSIUS EM SERVIÇO CONTÍNUO, 100° CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO. CERTIFICADO PELO INMETRO. ROLO COM 100 METROS. MARCA DE REFERÊNCIA: PRYSMAN, CORFIO OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AOS MESMOS PADRÕES DE QUALIDADE.	ROLO	40,00
6	CABO FLEXÍVEL DE 2,5 MM ² , COR PRETO, TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR CONDUTOR DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CELSIUS EM SERVIÇO CONTÍNUO, 100° CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO. CERTIFICADO PELO INMETRO. ROLO COM 100 METROS. MARCA DE REFERÊNCIA: PRYSMAN, CORFIO OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AOS MESMOS PADRÕES DE QUALIDADE.	ROLO	40,00
7	CABO FLEXÍVEL DE 2,5 MM ² , COR VERDE, TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR CONDUTOR DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CELSIUS EM SERVIÇO CONTÍNUO, 100° CELSIUS	ROLO	40,00

	PARA SOBRECARGA E DE 160° CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO. CERTIFICADO PELO INMETRO. ROLO COM 100 METROS. MARCA DE REFERÊNCIA: PRYSMAN, CORFIO OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AOS MESMOS PADRÕES DE QUALIDADE.		
8	CABO FLEXÍVEL DE 2,5 MM², COR VERMELHO, TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CELSIUS EM SERVIÇO CONTÍNUO, 100° CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO. CERTIFICADO PELO INMETRO. ROLO COM 100 METROS. MARCA DE REFERÊNCIA: PRYSMAN, CORFIO OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AOS MESMOS PADRÕES DE QUALIDADE.	ROLO	40,00
9	CABO FLEXÍVEL DE 4,0 MM², COR AZUL, TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CELSIUS EM SERVIÇO CONTÍNUO, 100° CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO. CERTIFICADO PELO INMETRO. ROLO COM 100 METROS. MARCA DE REFERÊNCIA: PRYSMAN, CORFIO OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AOS MESMOS PADRÕES DE QUALIDADE.	ROLO	40,00
10	CABO FLEXÍVEL DE 4,0 MM², COR PRETO, TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CELSIUS EM SERVIÇO CONTÍNUO, 100° CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO. CERTIFICADO PELO INMETRO. ROLO COM 100 METROS. MARCA DE REFERÊNCIA: PRYSMAN, CORFIO OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AOS MESMOS PADRÕES DE QUALIDADE.	ROLO	40,00

11	CABO FLEXÍVEL DE 4,0 MM ² , COR VERDE, TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CELSIUS EM SERVIÇO CONTÍNUO, 100° CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO. CERTIFICADO PELO INMETRO. ROLO COM 100 METROS. MARCA DE REFERÊNCIA: PRYSMAN, CORFIO OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AOS MESMOS PADRÕES DE QUALIDADE.	ROLO	40,00
12	CABO FLEXÍVEL DE 4,0 MM ² , COR VERMELHO, TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CELSIUS EM SERVIÇO CONTÍNUO, 100° CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO. CERTIFICADO PELO INMETRO. ROLO COM 100 METROS. MARCA DE REFERÊNCIA: PRYSMAN, CORFIO OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AOS MESMOS PADRÕES DE QUALIDADE.	ROLO	40,00
13	CABO FLEXÍVEL DE 6,0 MM ² , COR AZUL, TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR CONDUTOR DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CELSIUS EM SERVIÇO CONTÍNUO, 100° CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO. CERTIFICADO PELO INMETRO. ROLO COM 100 METROS. MARCA DE REFERÊNCIA: PRYSMAN, CORFIO OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AOS MESMOS PADRÕES DE QUALIDADE.	ROLO	13,00
14	CABO FLEXÍVEL DE 6,0 MM ² , COR PRETO, TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR CONDUTOR DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CELSIUS EM SERVIÇO CONTÍNUO, 100° CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO. CERTIFICADO PELO INMETRO. ROLO COM 100 METROS.	ROLO	13,00

	MARCA DE REFERÊNCIA: PRYSMAN, CORFIO OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AOS MESMOS PADRÕES DE QUALIDADE.		
15	CABO FLEXÍVEL DE 6,0 MM ² , COR VERDE, TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR CONDUTOR DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100° CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO. CERTIFICADO PELO INMETRO. ROLO COM 100 METROS. MARCA DE REFERÊNCIA: PRYSMAN, CORFIO OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AOS MESMOS PADRÕES DE QUALIDADE.	ROLO	13,00
16	CABO FLEXÍVEL DE 6,0 MM ² , COR VERMELHO, TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR CONDUTOR DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100° CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO. CERTIFICADO PELO INMETRO. ROLO COM 100 METROS. MARCA DE REFERÊNCIA: PRYSMAN, CORFIO OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AOS MESMOS PADRÕES DE QUALIDADE.	ROLO	13,00
17	CABO FLEXÍVEL DE 10,0 MM ² , COR AZUL, TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR CONDUTOR DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100° CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO. CERTIFICADO PELO INMETRO. ROLO COM 100 METROS. MARCA DE REFERÊNCIA: PRYSMAN, CORFIO OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AOS MESMOS PADRÕES DE QUALIDADE.	ROLO	13,00

18	CABO FLEXÍVEL DE 10,0 MM ² , COR PRETO, TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR CONDUTOR DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CELSIUS EM SERVIÇO CONTÍNUO, 100° CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTIÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO. CERTIFICADO PELO INMETRO. ROLO COM 100 METROS. MARCA DE REFERÊNCIA: PRYSMAN, CORFIO OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AOS MESMOS PADRÕES DE QUALIDADE.	ROLO	13,00
19	CABO FLEXÍVEL DE 10,0 MM ² , COR VERDE, TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR CONDUTOR DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CELSIUS EM SERVIÇO CONTÍNUO, 100° CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTIÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO. CERTIFICADO PELO INMETRO. ROLO COM 100 METROS. MARCA DE REFERÊNCIA: PRYSMAN, CORFIO OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AOS MESMOS PADRÕES DE QUALIDADE.	ROLO	13,00
20	CABO FLEXÍVEL DE 10,0 MM ² , COR VERMELHO, TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR CONDUTOR DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CELSIUS EM SERVIÇO CONTÍNUO, 100° CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTIÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO. CERTIFICADO PELO INMETRO. ROLO COM 100 METROS. MARCA DE REFERÊNCIA: PRYSMAN, CORFIO OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AOS MESMOS PADRÕES DE QUALIDADE.	ROLO	13,00
21	CABO FLEXÍVEL DE 16MM ² , COR AZUL, TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR CONDUTOR DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CELSIUS EM SERVIÇO CONTÍNUO, 100° CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTIÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO. CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA DE REFERÊNCIA:	METRO	650,00

	PRYSMAN, CORFIO OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AOS MESMOS PADRÕES DE QUALIDADE.		
22	CABO FLEXÍVEL DE 16,0MM ² , COR PRETO, TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR CONDUTOR DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CELSIUS EM SERVIÇO CONTÍNUO, 100° CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO. CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA DE REFERÊNCIA: PRYSMAN, CORFIO OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AOS MESMOS PADRÕES DE QUALIDADE.	METRO	650,00
23	CABO FLEXÍVEL DE 16,0MM ² , COR VERDE, TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR CONDUTOR DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CELSIUS EM SERVIÇO CONTÍNUO, 100° CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO. CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA DE REFERÊNCIA: PRYSMAN, CORFIO OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AOS MESMOS PADRÕES DE QUALIDADE.	METRO	650,00
24	CABO FLEXÍVEL DE 25,0MM ² , COR AZUL, TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR CONDUTOR DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CELSIUS EM SERVIÇO CONTÍNUO, 100° CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO. CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA DE REFERÊNCIA: PRYSMAN, CORFIO OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AOS MESMOS PADRÕES DE QUALIDADE.	METRO	650,00
25	CABO FLEXÍVEL DE 25,0MM ² , COR PRETO, TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR CONDUTOR DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CELSIUS EM SERVIÇO CONTÍNUO, 100° CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO. CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA DE REFERÊNCIA: PRYSMAN, CORFIO OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AOS MESMOS PADRÕES DE QUALIDADE.	METRO	650,00

	AOS MESMOS PADRÕES DE QUALIDADE.		
26	CABO FLEXÍVEL DE 25,0MM ² , COR VERDE, TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR CONDUTOR DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CELSIUS EM SERVIÇO CONTÍNUO, 100° CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO. CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA DE REFERÊNCIA: PRYSMAN, CORFIO OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AOS MESMOS PADRÕES DE QUALIDADE.	METRO	650,00
27	CABO FLEXÍVEL DE 35,0MM ² , COR AZUL, TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR CONDUTOR DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CELSIUS EM SERVIÇO CONTÍNUO, 100° CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO. CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA DE REFERÊNCIA: PRYSMAN, CORFIO OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AOS MESMOS PADRÕES DE QUALIDADE.	METRO	650,00
28	CABO FLEXÍVEL DE 35,0MM ² , COR PRETO, TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR CONDUTOR DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CELSIUS EM SERVIÇO CONTÍNUO, 100° CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO. CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA DE REFERÊNCIA: PRYSMAN, CORFIO OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AOS MESMOS PADRÕES DE QUALIDADE.	METRO	650,00
29	CABO FLEXÍVEL DE 35,0MM ² , COR VERDE, TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR CONDUTOR DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CELSIUS EM SERVIÇO CONTÍNUO, 100° CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE	METRO	650,00

	FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO. CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA DE REFERÊNCIA: PRYSMAN, CORFIO OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AOS MESMOS PADRÕES DE QUALIDADE.		
30	CABO FLEXÍVEL DE 50,0MM ² , COR AZUL, TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 1000 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR HEPR EM REGIME PERMANENTE DE 90° CÉLSIUS, 130°C EM REGIME DE SOBRECARGA E 250°C EM REGIME DE CURTO-CIRCUITO. CLASSE 4 ATÉ A SEÇÃO NOMINAL DE 6MM ² E CLASSE 5 A PARTIR DA SEÇÃO 10MM ² (EXTRAFLEXÍVEL). CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA DE REFERÊNCIA: PRYSMAN, CORFIO OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AOS MESMOS PADRÕES DE QUALIDADE.	METRO	650,00
31	CABO FLEXÍVEL DE 50,0MM ² , COR PRETO, TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 1000 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR HEPR EM REGIME PERMANENTE DE 90° CÉLSIUS, 130°C EM REGIME DE SOBRECARGA E 250°C EM REGIME DE CURTO-CIRCUITO. CLASSE 4 ATÉ A SEÇÃO NOMINAL DE 6MM ² E CLASSE 5 A PARTIR DA SEÇÃO 10MM ² (EXTRAFLEXÍVEL). CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA DE REFERÊNCIA: PRYSMAN, CORFIO OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AOS MESMOS PADRÕES DE QUALIDADE.	METRO	650,00
32	CABO FLEXÍVEL DE 50,0MM ² , COR VERDE, TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 1000 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR HEPR EM REGIME PERMANENTE DE 90° CÉLSIUS, 130°C EM REGIME DE SOBRECARGA E 250°C EM REGIME DE CURTO-CIRCUITO. CLASSE 4 ATÉ A SEÇÃO NOMINAL DE 6MM ² E CLASSE 5 A PARTIR DA SEÇÃO 10MM ² (EXTRAFLEXÍVEL). CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA DE REFERÊNCIA: PRYSMAN, CORFIO OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AOS MESMOS PADRÕES DE QUALIDADE.	METRO	650,00

LOTE 2			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE ESTIMADA
33	PILHA ALCALINA; TENSÃO DE 12V (23A); DIMENSÕES 28,5MM (C) X 10,3MM (D); TAMANHO 23AE; PACOTE COM 05 UNIDADES; ATENDE À RESOLUÇÃO CONAMA 401/2008 E NORMAS VIGENTES. MARCAS DE REFERÊNCIA: DURACELL OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AOS MESMOS PADRÕES	PACOTE	13,00

	DE QUALIDADE.		
34	BATERIA ALCALINA; 9V; DIMENSÕES 16MM X 25MM X 44MM. ATENDE À RESOLUÇÃO CONAMA 401/2008 E NORMAS VIGENTES. MARCAS DE REFERÊNCIA: DURACELL, PHILIPS, SONY OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AOS MESMOS PADRÕES DE QUALIDADE..	UNID	4.000,00
35	LOREN SHOWER; MODELO: MULTITEMPERATURAS; COR: BRANCO; POTÊNCIA: 5,5 KW; TENSÃO: 220 V MARCA DE REFERÊNCIA: LORENZETTI	UNID	650,00
36	CONDULETE PVC (ANTI-CHAMA) BRANCO, 5 ENTRADAS, 3/4", DIMENSÕES APROXIMADAS (CXLXP): APROX. 95MM X 50MM X 50MM (CAIXA 5 FUROS) MARCA DE REFERÊNCIA: ANDALUZ OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AOS MESMOS PADRÕES DE QUALIDADE.	UNID	400,00
37	RESISTENCIA PARA CHUVEIRO 220V 5500W LOREN SHOWER ESTILO: MODERNO; MATERIAL: LIGA DE AÇO; TIPO DE ACABAMENTO: POLIDO; TIPO DE INSTALAÇÃO: CHUVEIRO MARCA DE REFERÊNCIA: LORENZETTI OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AOS MESMOS PADRÕES DE QUALIDADE.	UNID	650,00
38	ELETRODUTO CONDULETE PVC SOLDÁVEL (ANTI-CHAMA) BRANCO, 3/4" MARCA REFERÊNCIA: ANDALUZ OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AOS MESMOS PADRÕES DE QUALIDADE.	UNID	400,00
39	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC SOLDÁVEL, BRANCO, 3/4" MARCA REFERÊNCIA: ANDALUZ OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AOS MESMOS PADRÕES DE QUALIDADE.	UNID	400,00
40	TAMPA CEGA PARA CONDULETE PVC SOLDÁVEL, BRANCO, 3/4" MARCA REFERÊNCIA: ANDALUZ OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AOS MESMOS PADRÕES DE QUALIDADE.	UNID	400,00
41	TAMPA P/ 2 MÓDULOS PARA TOMADA QUADRADA, PVC BRANCO 3/4", COMPATÍVEL COM CONDULETES DE PVC ANDALUZ, MARCA REFERÊNCIA: ANDALUZ OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AOS MESMOS PADRÕES DE QUALIDADE.	UNID	400,00
42	ADAPTADOR CONDULETE 3/4", PVC, BRANCO COMPATÍVEL COM CONDULETES DE PVC ANDALUZ, MARCA REFERÊNCIA: ANDALUZ OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AOS MESMOS PADRÕES DE QUALIDADE.	UNID	400,00
43	ABRAÇADEIRA PVC BRANCO 3/4", COMPATÍVEL COM ELETRODUTO DE PVC ANDALUZ, MARCA REFERÊNCIA: ANDALUZ OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AOS MESMOS PADRÕES DE QUALIDADE.	UNID	400,00
44	CURVA 90° PVC SOLDAVEL COM BOLSA 3/4" BRANCO MODELO: CURVA CONDULETE ELETRODUTO COM BOLSA 90°; MATERIAL: PVC ANTI-CHAMAS; DIÂMETRO DO TUBO: 3/4 POLEGADA ATENDE À NORMA NBR 15465, ESPECIFICANDO REQUISITOS DE DESEMPENHO PARA ELETRODUTOS PLÁSTICOS RÍGIDOS OU FLEXÍVEIS MARCA DE REFERÊNCIA: ANDALUZ OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AOS MESMOS PADRÕES DE QUALIDADE.	UNID	130,00
45	CONDULETE PVC 5 ENTRADAS 1" ANTICHAMA BRANCO CONDULETE EM PVC ANTICHAMA; COR: BRANCO; 5 ENTRADAS; DIÂMETRO: 1 POLEGADA (1"); INDICADO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APARENTES; COMPATÍVEL COM ELETRODUTOS ROSCÁVEIS OU SOLDÁVEIS DE 1"; TAMPA REMOVÍVEL PARA INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO; FIXAÇÃO POR PARAFUSOS; RESISTENTE À UMIDADE E À	UNID	400,00

	CORROSÃO; APLICAÇÃO EM AMBIENTES INTERNOS OU EXTERNOS COBERTOS; ATENDE ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES PARA ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS EM PVC. MARCA DE REFERÊNCIA: ANDALUZ OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AOS MESMOS PADRÕES DE QUALIDADE.		
46	ELETRODUTO CONDULETE PVC SOLDÁVEL ELETRICO ANTI CHAMA 1" ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ELETRODUTO CONDULETE EM PVC SOLDÁVEL; DIÂMETRO: 1 POLEGADA (1"); MATERIAL: PVC ANTI-CHAMA; INDICADO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APARENTES DE BAIXA TENSÃO; SISTEMA DE INSTALAÇÃO SOLDÁVEL; RESISTENTE À UMIDADE, CORROSÃO E IMPACTOS LEVES; APLICAÇÃO EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS COBERTOS; COMPATÍVEL COM CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE 1"; ATENDE ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES PARA ELETRODUTOS EM PVC. MARCA DE REFERÊNCIA: ANDALUZ OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AOS MESMOS PADRÕES DE QUALIDADE.	UNID	400,00
47	LUVA PARA ELETRODUTO PVC SOLDÁVEL 1" ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: LUVA PARA ELETRODUTO EM PVC SOLDÁVEL; DIÂMETRO: 1 POLEGADA (1"); MATERIAL: PVC; COR: CONFORME FABRICANTE; SISTEMA DE INSTALAÇÃO: SOLDÁVEL; INDICADA PARA UNIÃO DE ELETRODUTOS DE MESMO DIÂMETRO; RESISTENTE À UMIDADE E À CORROSÃO; APLICAÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO; COMPATÍVEL COM ELETRODUTOS E CONEXÕES DE 1"; ATENDE ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES PARA ACESSÓRIOS EM PVC PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. MARCA DE REFERÊNCIA: ANDALUZ OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AOS MESMOS PADRÕES DE QUALIDADE.	UNID	400,00
48	TAMPA CEGA PARA CONDULETE PVC SOLDÁVEL 1" ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TAMPA CEGA PARA CONDULETE EM PVC SOLDÁVEL; DIÂMETRO: 1 POLEGADA (1"); MATERIAL: PVC; COR: CONFORME FABRICANTE; INDICADA PARA VEDAÇÃO DE SAÍDAS NÃO UTILIZADAS EM CONDULETES; FIXAÇÃO POR PARAFUSOS; RESISTENTE À UMIDADE E À CORROSÃO; APLICAÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APARENTES DE BAIXA TENSÃO; COMPATÍVEL COM CONDULETES E ACESSÓRIOS DE 1"; ATENDE ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES PARA ACESSÓRIOS EM PVC PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. MARCA DE REFERÊNCIA: ANDALUZ OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AOS MESMOS PADRÕES DE QUALIDADE.	UNID	400,00
49	TAMPA 2 MODULOS PARA TOMADA QUADRADA PVC 1" BRANCO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TAMPA PARA CONDULETE COM 2 MÓDULOS PARA TOMADA; FORMATO: QUADRADA; DIÂMETRO COMPATÍVEL: 1 POLEGADA (1"); MATERIAL: PVC; COR: BRANCO; INDICADA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APARENTES; COMPATÍVEL COM CAIXAS/CONDULETES DE 1"; FIXAÇÃO POR PARAFUSOS; RESISTENTE À UMIDADE E À CORROSÃO; ATENDE ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES PARA ACESSÓRIOS EM PVC PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. MARCA DE REFERÊNCIA: ANDALUZ OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AOS MESMOS PADRÕES DE QUALIDADE.	UNID	400,00
50	ADAPTADOR CONDULETE 1" PVC BRANCO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ADAPTADOR PARA CONDULETE; DIÂMETRO: 1 POLEGADA (1"); MATERIAL: PVC; COR: BRANCO; INDICADO PARA CONEXÃO ENTRE	UNID	400,00

	ELETRODUTO E CONDULETE; SISTEMA DE INSTALAÇÃO ROSCÁVEL OU SOLDÁVEL, CONFORME MODELO; RESISTENTE À UMIDADE E À CORROSÃO; APLICAÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APARENTES DE BAIXA TENSÃO; COMPATÍVEL COM ACESSÓRIOS DE 1"; ATENDE ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES PARA ACESSÓRIOS EM PVC PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. MARCA DE REFERÊNCIA: ANDALUZ OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AOS MESMOS PADRÕES DE QUALIDADE.		
51	ABRACADEIRA PVC 1" BRANCO PARA ELETRODUTO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ABRAÇADEIRA PARA ELETRODUTO; DIÂMETRO: 1 POLEGADA (1"); MATERIAL: PVC; COR: BRANCO; INDICADA PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS EM SUPERFÍCIES DIVERSAS; INSTALAÇÃO POR PARAFUSO; RESISTENTE À UMIDADE E À CORROSÃO; APLICAÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APARENTES DE BAIXA TENSÃO; COMPATÍVEL COM ELETRODUTOS DE 1"; ATENDE ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES PARA ACESSÓRIOS EM PVC PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. MARCA DE REFERÊNCIA: ANDALUZ OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AOS MESMOS PADRÕES DE QUALIDADE.	UNID	400,00
52	CURVA 90° PARA ELETRODUTO PVC BRANCA 1" ANTICHAMAS: SIM; DIÂMETRO DO ELETRODUTO: 1"; METRAGEM POR EMBALAGEM: 0,10 M; COR: BRANCO; ALTURA: 0,10 MM; LARGURA: 0,10 MM; PRODUTO: CURVA; TIPO: CURVA PVC; SOLDAVEL. MARCA DE REFERÊNCIA: ANDALUZ OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AOS MESMOS PADRÕES DE QUALIDADE.	UNID	130,00
53	TAMPAO PARA CONDULETE PVC BRANCO 3/4" ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TAMPÃO PARA CONDULETE; DIÂMETRO: 3/4 POLEGADA (3/4"); MATERIAL: PVC; COR: BRANCO; INDICADO PARA VEDAÇÃO DE ENTRADAS NÃO UTILIZADAS EM CONDULETES; INSTALAÇÃO ROSCÁVEL OU DE ENCAIXE, CONFORME MODELO; RESISTENTE À UMIDADE E À CORROSÃO; APLICAÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APARENTES DE BAIXA TENSÃO; COMPATÍVEL COM CONDULETES E ACESSÓRIOS DE 3/4"; ATENDE ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES PARA ACESSÓRIOS EM PVC PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. MARCA DE REFERÊNCIA: ANDALUZ OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AOS MESMOS PADRÕES DE QUALIDADE.	UNID	130,00